

Sistema Integrado Registro Electrónico- SIRE Ventas

SERVICIOS WEB API - SIRE VENTAS

Manual de Usuario




Introducción

Este documento Manual de usuario de los Servicios Web Api - SIRE VENTAS, ha sido diseñado para ser usado como instructivo en la integración de los servicios Web Api expuestos del SIRE Ventas por la SUNAT con los sistemas informáticos de los declarantes, que tienen la necesidad de integrarlos desde sus aplicaciones.

El proyecto SIRE VENTAS que expone los servicios aquí descritos, ha sido desarrollado con la finalidad de facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias de los contribuyentes y toma como base al comprobante de pago electrónico para el control del flujo de la transacción del IGV y la información que se genera en cada fase.

El SIRE Ventas una vez autenticado le permite al contribuyente:



Servicios principales:

- Descargar la propuesta (**Servicio: Descargar propuesta**) con el detalle individualizado de los comprobantes y documentos que deberían integrar el registro de ventas que genere, la cual podría ser la propuesta inicial de la SUNAT o aquella que fue actualizada por el contribuyente.
- Aceptar Propuesta (**Servicio: Aceptar propuesta**) permite actualizar el estado del registro libro y Control de procesos para indicar que se está registrando un preliminar a través de la propuesta aceptada.
- Reemplazar propuesta (**Servicio: Reemplazar propuesta**) permite al generador, reemplazar la propuesta SUNAT con lo considerado por el contribuyente mediante el uso de un archivo de formato .txt.

- Registrar preliminar (**Servicio: Registrar preliminar**) permite registrar los comprobantes del preliminar según corresponda al proceso ejecutado por el generador.


Servicios complementarios al proceso:

- Descargar inconsistencias por comprobantes de pago (**Servicio: Descargar Inconsistencias por comprobantes**) este servicio WEB API permite descargar las inconsistencias asociadas a los comprobantes que se encuentran en la fase actual de proceso del RVIE, que pueden ser 1-Propuesta o 3-Preliminar.
- Consultar el estado del ticket (**Servicio: Consultar estado del ticket**) permite al generador consultar el estado del número ticket asociado al proceso que genera el archivo de descarga o carga. Si el estado es "Terminado", devuelve el nombre del archivo generado, si el estado del ticket es diferente, devuelve el estado del ticket.
- Descargar archivo (**Servicio: Descargar archivo ticket generado**) permite realizar la descarga de los archivos generados zipeados y particionados guardados en el fileserv.


Entre otros servicios, que se detallarán en el presente manual.

La siguiente imagen muestra el flujo mínimo para registrar el preliminar del Registro de Ventas Electrónico de un periodo:

Aceptar propuesta:



Reemplazar propuesta:



El manual comienza con la sección que describe el procedimiento inicial para obtener las credenciales del token, necesarios para hacer uso de los servicios.

Tabla de contenido

Control de cambios del documento	6
I. Guía de Uso	10
1. Servicio prerequisite	10
2. Secuencia de servicios mínimos para Registrar Preliminar	13
Funcionalidad 1: Aceptar Propuesta	13
Funcionalidad 2: Reemplazar Propuesta.....	14
Funcionalidad 3: Registrar Preliminar	15
3. Secuencia de servicios interdependientes que completan funcionalidades del SIRE Ventas 16	
Funcionalidad 1: Tipo de cambio	16
Funcionalidad 2: Importar comprobantes en propuesta	17
Funcionalidad 3: Importar comprobantes en preliminar.....	18
Funcionalidad 4: Importar ajustes posteriores	18
Funcionalidad 5: Importar ajustes posteriores de periodos anteriores	19
Funcionalidad 6: Eliminar comprobantes en preliminar	19
Funcionalidad 7: Consultar estado de envío de ticket	20
Funcionalidad 8: Descargar archivo	21
4. Servicios accesorios que pueden ser consumidos en el SIRE Ventas	22
5. Documentación Servicios Web API	23
5.1 Servicio Api Seguridad.....	23
5.2 Servicio Web Api consultar año y mes	24
5.3 Servicio Web Api importar reemplazo de la propuesta	25
5.4 Servicio Web Api importar nuevos comprobantes propuesta.....	27
5.5 Servicio Web Api importar nuevos comprobantes preliminar.....	29
5.6 Servicio Web Api importar ajustes posteriores.....	30
5.7 Servicio Web Api importar ajustes posteriores de periodos anteriores.....	32
5.8 Servicio Web Api aceptar propuesta del RVIE.....	34
5.9 Servicio Web Api registrar preliminar	35
5.10 Servicio Web Api exclusión definitiva de notas de crédito y facturas	36
5.11 Servicio Web Api agregar tipo de cambio masivo.....	37
5.12 Servicio Web Api editar tipo de cambio individual	38
5.13 Servicio Web Api eliminar comprobante propuesta	40
5.14 Servicio Web Api eliminar comprobante preliminar.....	41
5.15 Servicio Web Api eliminar preliminar.....	42
5.16 Servicio Web Api consultar estado de envío de ticket.....	43

5.17 Servicio Web Api descargar archivo	46
5.18 Servicio Web Api descargar propuesta	48
5.19 Servicio Web Api descargar no incluidos	50
5.20 Servicio Web Api descargar resumen.....	51
5.21 Servicio Web Api descargar resumen inconsistencias	53
5.22 Servicio Web Api exportar preliminar de registro de Ventas	54
5.23 Servicio Web Api descargar reporte de casillas	56
5.24 Servicio Web Api descargar inconsistencias en registros preliminar registrado	57
5.25 Servicio Web Api descargar inconsistencias por comprobante pago	58
5.26 Servicio Web Api descargar constancia de recepción.....	60
5.27 Servicio Web Api descargar RVIE por periodo	61
5.28 Servicio Web Api descargar reporte consolidado por periodo	62
5.29 Servicio Web Api descargar ajustes posteriores	63
5.30 Servicio Web Api descargar ajustes posteriores de periodos anteriores	65
5.31 Servicio Web Api descargar reporte inconsistencias por periodo	66
5.32 Servicio Web Api descargar reporte CAR	67
5.33 Servicio Web Api descargar reporte estadístico	68
5.34 Servicio Web Api descargar reporte de cumplimiento	70
5.35 Servicio Web Api reporte de exportadores.....	71
5.36 Servicio Web Api eliminar preliminar registrado	72
5.37 Servicio Web Api consultar preliminares registrados	73
6. Documentación TUS.IO	75
7. Anexos.....	76
7.1 Anexo I: Indicador de carga masiva.....	76
7.2 Anexo II: Tipo de correlativo	77
7.3 Anexo III: Código de estado de envío.....	78
7.4 Anexo IV: Extension del archivo a descargar.....	78
7.5 Anexo V: Ejemplo cliente TUS JAVA	78
Clase:: TusResponseBody.java.....	78
Clase:: Http401And403CodeException.java.....	81
Clase:: Http422CodeException.java	82
Clase:: HttpStatusCodeException.java	83
Clase:: TusClientCustom.java	84
Clase: TusUploaderCustom.java.....	95
Clase:: Demo.java	105

Control de cambios del documento

N.º	Descripción	Fecha	Versión	Responsable	Motivo de cambio
1	Creación del documento	01/04/2023	1	FSW III	Creación
2	Actualización del documento	31/05/2023	15	FSW	Actualización
3	Actualización del documento	04/08/2023	16	FSW	Actualización
4	Actualización del documento	15/08/2023	17	FSW	Actualización
5	Actualización del documento	16/08/2023	18	FSW	Actualización
6	Actualización del documento	03/11/2023	19	INSI	Actualización
7	Actualización del documento	06/11/2023	20	FSW	Actualización
8	Actualización del documento	09/01/2024	21	INSI	Se agrega nuevo modelo de cliente TUS JAVA que permite recuperar los mensajes de error 422.
9	Actualización del documento	08/03/2024	22	INSI	Se actualiza el servicio 5.36 Servicio Web Api eliminar preliminar registrado - VENTAS dice: id-alfanumérico-

					<p>String Id de registro (Obligatorio) debe decir: id-alfanumérico-String Id de registro (Opcional])</p> <p>Mensaje Error</p> <p>debe incluir en el punto Mensaje Error :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 1010 - El libro electrónico con los siguientes datos: numero de RUC: XXXXXXXX periodo Tributario: AAAAMM y codigo de Libro:140000 no existe.
10	Actualizacion del Documento	18/03/2024	23	INSI	<p>Se actualiza el servicio 5.36 Servicio Web Api eliminar preliminar registrado – VENTAS</p> <p>Se incluye los siguientes mensajes de Error:</p> <p>CATALOGO_ER ROR_2296</p> <p>CATALOGO_ER ROR_2297</p> <p>Se actualiza el servicio 5.9 Servicio Web Api Registrar preliminares – VENTAS</p> <p>Se incluye los siguientes mensajes de</p>

					<p>Error: CATALOGO_ER ROR_2293 CATALOGO_ER ROR_2294 CATALOGO_ER ROR_2295</p> <p>Se actualiza el servicio 5.15 Servicio Web Api eliminar reemplazo propuesta - VENTAS Se incluye los siguientes mensajes de Error: CATALOGO_ER ROR_2298 CATALOGO_ER ROR_2299 CATALOGO_ER ROR_2300</p>
11	Actualización de documento	30/07/2024	24	INSI	<p>Se actualiza el servicio 5.13 Servicio Web Api eliminar comprobante propuesta VENTAS Cambiando de método de POST a DELETE para una eliminación de forma masiva</p>
9	Actualización de documento	05/06/2025	25	INSI	<p>Se agrega el servicio 5.37 Servicio Web Api consultar preliminares registrados</p> <p>Se modifica en 5.17 Servicio Web Api descargar archivo la descripción general y de los siguientes</p>

					parámetros: nomArchivoReporte- alfanumérico-String codTipoArchivoReporte- numérico-String codLibro- numérico-String perTributario- alfanumérico-String codProceso- alfanumérico-String numTicket- alfanumérico-String
--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Guía de Uso


1. Servicio prerequisite

a) **Diagrama:** Esquema gráfico de la secuencia de pasos para llegar a consumir el servicio web, a nivel de proceso para obtener el token



El contribuyente, usuario del sistema SIRE Ventas, que se encuentra obligado a generar el registro de Ventas de manera periódica, debe ingresar al **Portal SOL de la SUNAT** (<https://e-menu.sunat.gob.pe/cl-ti-itmenu/MenuInternet.htm>) e iniciar sesión con su correspondiente **Clave SOL**.

Ingresar a la opción “EMPRESAS / Credenciales de API SUNAT / Credenciales de API SUNAT/ Credenciales de API SUNAT/ **Gestión Credenciales de API SUNAT**”



Se muestran las secciones:

- **REGISTRE SU APLICACIÓN**
 - Nombre de su aplicación: Alfanumérico, obligatorio y con longitud de 50 caracteres. Ejemplo: Mi Organización ABC
 - URL de su aplicación: Alfanumérico, obligatorio y con longitud de 260. Ejemplo: <https://miOrganizacionAbc.com>

- **SECCIÓN LISTADO DE URI'S**
 - Botón de acción:
 - Seleccionar Todos, permite seleccionar o marcar todas las casillas que hacen referencia a la URI's
 - Deseleccionar Todos, permite desmarcar todas las casillas que han sido marcadas o seleccionadas.
 - Lista de URI's, muestra un listado de URI's donde el contribuyente debe seleccionar las URI's que va consumir para que el sistema le brinde el acceso correspondiente.
 - El contribuyente deberá seleccionar la URI: “MIGE RCE y RVIE - SIRE”

- **ALCANCE**
 - Desktop, indica que la(s) uri(s) seleccionada(s) van a ser consumidas desde una interfaz de escritorio.
 - Web, indica que la(s) uri(s) seleccionada(s) van a ser consumidas desde una interfaz web.

- **BOTÓN DE ACCIÓN**
 - Guardar, registrar en la base de datos la información de la empresa del contribuyente, las uris el cual va a consumir y el alcance.
 - Si el contribuyente ya registró su aplicación y las URI's correspondientes
 - Seleccionar el botón Editar ubicado en la parte superior derecha
 - El usuario del SIRE, debe ingresar los datos solicitados.
 - Una vez completados los datos requeridos debe seleccionar MIGE RCE y RVIE - SIRE y seleccionar como alcance Web.

The screenshot shows a web browser window with the title "API SUNAT". The main content area is titled "APLICACIONES REGISTRADAS" and contains a form for registering an application. The form fields are as follows:

- Nombre de su aplicación:** MI ORGANIZACIÓN ABC
- URL de su aplicación:** https://miOrganizacionABC.com.pe
- ID:** 3cce4ef5-275a-46c4-97ae-5c5a1e8221dd
- CLAVE:** +C8ZHh9uIObO0qso18Fw8g==

Below the form fields are two buttons: "Seleccionar Todos" and "Deseleccionar Todos".

There is a list of services with checkboxes:


- MIGE Gestion Factoring: /v1/contribuyente/controlcpe
- MIGE RCE y RVIE – SIRE: /v1/contribuyente/migeigv
- GRE Emision de Comprobantes: /v1/contribuyente/gem
- ..

At the bottom, there is a section for "Alcance" (Scope) with two radio buttons:

- Desktop
- Web

At the very bottom of the form are two buttons: "Guardar" (Save) and "Cancelar" (Cancel).

- Seleccionar el botón Guardar.
- Al presionar el botón "ACEPTAR", el sistema genera las credenciales correspondientes:

Una interfaz web para registrar una aplicación en API SUNAT. El título es "API SUNAT" y el subtítulo es "REGISTRE SU APLICACIÓN". Hay un ícono de ayuda en la esquina superior derecha. Los campos de entrada son: "Nombre de su aplicación:" con el valor "PLE"; "URL de su aplicación:" con el valor "https://ple.com"; "ID:" con el valor "63d526a5-59db-4224-8f2e-e50c998bb0ac"; y "CLAVE:" con el valor "708QyQNhVaZOyIVKt6Gnxg==". En la parte inferior hay dos botones: "Seleccionar Todos" y "Deseleccionar Todos". Una línea roja resalta los campos de ID y CLAVE.

El usuario del SIRE que utiliza los servicios Rest, debe almacenar estos valores para ser utilizado mediante su Sistema de Información.

Una vez que el usuario cuente con los datos del client_id y client_secret además de su cuenta de usuario y clave SOL, podrán generar el token del api-seguridad-SUNAT con la siguiente **url**:

https://api-seguridad.sunat.gob.pe/v1/clientessol/{client_id}/oauth2/token/

Ejemplo:

<https://api-seguridad.sunat.gob.pe/v1/clientessol/9cae24a9-10d7-48b0-bee0-e94bd56947e3/oauth2/token/>

b) Servicios Necesarios:

- 5.1 Servicio Api Seguridad (ver detalle en el punto 5. Documentación Servicios Web API)

2. Secuencia de servicios mínimos para Registrar Preliminar

Funcionalidad 1: Aceptar Propuesta

a) **Diagrama:** Esquema gráfico de la secuencia de pasos para llegar a consumir el servicio aceptar la propuesta



Nota: Este servicio permite registrar un preliminar del RVIE mediante la aceptación de una propuesta, como resultado se obtiene un ticket asociado al proceso.

Este servicio debe enviar comprobantes de la propuesta en este caso:

- Se activa el proceso 5 En Generación de registro, etapa: Preliminar registrado
- codTipoRegistro (2 Registro de Ventas)
- Devuelve respuesta (T o F)

b) Servicios que se pueden invocar:

- 5.1 Servicio Api Seguridad (necesario)
- 5.2 Servicio Web Api consultar año y mes (opcional)
- 5.18 Servicio Web Api descargar propuesta (opcional)
- 5.16 Servicio Web Api consultar estado de envío de ticket (opcional)
- 5.17 Servicio Web Api descargar archivo (opcional)
- 5.8 Servicio Web Api aceptar propuesta del RVIE (necesario)

Funcionalidad 2: Reemplazar Propuesta

a) **Diagrama:** Esquema gráfico de la secuencia de pasos para llegar a consumir el servicio reemplazar la propuesta



Nota: Servicio web api que permite al generador, reemplazar la propuesta SUNAT con lo considerado por el contribuyente mediante el uso de un archivo de formato .txt zipeado.


Si el estado del generador es “baja definitiva”, solo se permitirá actualizar la información correspondiente a los periodos donde estuvo activo o con suspensión temporal (generó y/o fue omiso a la generación del registro), en caso haya generado el registro solo se permitirá la presentación de ajustes posteriores.

b) Servicios que se pueden invocar:

- 5.1 Servicio Api Seguridad (necesario)
- 5.2 Servicio Web Api consultar año y mes (necesario)
- 5.18 Servicio Web Api descargar propuesta (opcional)
- 5.16 Servicio Web Api consultar estado de envío de ticket (opcional)
- 5.17 Servicio Web Api descargar archivo (opcional)
- 5.3 Servicio Web Api Importar reemplazo de la propuesta (necesario)

Funcionalidad 3: Registrar Preliminar

a) **Diagrama:** Esquema gráfico de la ejecución de servicios que mantienen interdependencia para consumir el servicio Registrar preliminar



Servicio web api que permitirá al generador registrar el preliminar enviando con esa acción a la opción de generación.

Si el estado del generador es baja definitiva, solo se debe permitir actualizar la información correspondiente a los periodos donde estuvo activo (generó y/o fue omiso a la generación). En caso haya generado el registro solo se permite la presentación de ajustes posteriores.

b) Servicios que se pueden invocar:

- 5.1 Servicio Api Seguridad (necesario)
- 5.2 Servicio Web Api consultar año y mes (necesario)
- 5.4 Servicio Web Api importar nuevos comprobantes propuesta (opcional)
- 5.13 Servicio Web Api eliminar comprobante propuesta (opcional)
- 5.14 Servicio Web Api eliminar comprobante preliminar (opcional)
- 5.9 Servicio Web Api registrar preliminar (necesario)

3. Secuencia de servicios interdependientes que completan funcionalidades del SIRE Ventas

Funcionalidad 1: Tipo de cambio

a) **Diagrama:** Esquema gráfico de la ejecución de servicios que mantienen interdependencia para consumir el servicio Tipo de cambio



Servicio web api que permite al generador, importar el tipo de cambio en la propuesta.

b) Servicios que se pueden invocar:

- 5.1 Servicio Api Seguridad (necesario)
- 5.2 Servicio Web Api consultar año y mes (necesario)
- 5.4 Servicio Web Api importar nuevos comprobantes propuesta (opcional)
- 5.11 Servicio Web Api agregar tipo de cambio masivo (necesario)

Funcionalidad 2: Importar comprobantes en propuesta

a) **Diagrama:** Esquema gráfico de la ejecución de servicios que mantienen interdependencia para consumir el servicio importar comprobantes en propuesta



Servicio web api que permite al generador, complementar la propuesta mediante el uso de un archivo de formato .txt zipeado.

b) Servicios que se pueden invocar:

- 5.1 Servicio Api Seguridad (necesario)
- 5.2 Servicio Web Api consultar año y mes (necesario)
- 5.4 Servicio Web Api importar nuevos comprobantes propuesta (necesario)

Funcionalidad 3: Importar comprobantes en preliminar

a) **Diagrama:** Esquema gráfico de la ejecución de servicios que mantienen interdependencia para consumir el servicio importar comprobantes en preliminar




Para poder consumir el servicio importar comprobantes en preliminar, previamente debe haber reemplazado la propuesta.

b) **Servicios que se pueden invocar:**

- 5.1 Servicio Api Seguridad (necesario)
- 5.2 Servicio Web Api consultar año y mes (necesario)
- 5.3 Servicio Web Api importar reemplazo de la propuesta (necesario)
- 5.5 Servicio Web Api importar nuevos comprobantes preliminar (necesario)

Funcionalidad 4: Importar ajustes posteriores

a) **Diagrama:** Esquema gráfico de la ejecución de servicios que mantienen interdependencia para consumir el servicio importar ajustes posteriores




Para poder consumir el servicio importar ajustes posteriores, debe primero haber generado el periodo que desea ajustar.

b) **Servicios que se pueden invocar:**

- 5.1 Servicio Api Seguridad (necesario)
- 5.2 Servicio Web Api consultar año y mes (necesario)
- 5.6 Servicio Web Api importar ajustes posteriores (necesario)

Funcionalidad 5: Importar ajustes posteriores de periodos anteriores

a) **Diagrama:** Esquema gráfico de la ejecución de servicios que mantienen interdependencia para consumir el servicio importar ajustes posteriores de periodos anteriores




Para poder consumir el servicio importar ajustes posteriores de periodos anteriores, debe hacerlo referenciando al último periodo generado en el SIRE.

b) **Servicios que se pueden invocar:**

- 5.1 Servicio Api Seguridad (necesario)
- 5.2 Servicio Web Api consultar año y mes (necesario)
- 5.7 Servicio Web Api importar ajustes posteriores de periodos anteriores (necesario)

Funcionalidad 6: Eliminar comprobantes en preliminar

a) **Diagrama:** Esquema gráfico de la ejecución de servicios que mantienen interdependencia para consumir el servicio Eliminar comprobantes en preliminar




Para poder consumir el servicio eliminar comprobantes preliminar, previamente debe haber reemplazado la propuesta.

b) **Servicios que se pueden invocar:**

- 5.1 Servicio Api Seguridad (necesario)
- 5.2 Servicio Web Api consultar año y mes (necesario)
- 5.3 Servicio Web Api importar reemplazo de la propuesta (necesario)
- 5.5 Servicio Web Api importar nuevos comprobantes preliminar (necesario)
- 5.14 Servicio Web Api eliminar comprobante preliminar (necesario)

Funcionalidad 7: Consultar estado de envío de ticket

a) **Diagrama:** Esquema gráfico de la ejecución de servicios que mantienen interdependencia para consumir el servicio consultar estado de envío de ticket




Para poder consumir el servicio consulta de estado de envío de ticket, previamente debe haberse ejecutado al menos un proceso que genere ticket, por ejemplo, aceptar propuesta, reemplazar propuesta, descargar propuesta, entre otros.

b) **Servicios que se pueden invocar:**

- 5.1 Servicio Api Seguridad (necesario)
- 5.8 Servicio Web Api aceptar propuesta del RVIE (al menos 1 debe ejecutarse)
- 5.3 Servicio Web Api importar reemplazo de la propuesta (al menos 1 debe ejecutarse)
- 5.5 Servicio Web Api Importar nuevos comprobantes preliminar (al menos 1 debe ejecutarse)
- 5.6 Servicio Web Api importar ajustes posteriores (al menos 1 debe ejecutarse)
- 5.7 Servicio Web Api importar ajustes posteriores de periodos anteriores (al menos 1 debe ejecutarse)
- 5.18 Servicio Web Api descargar propuesta (al menos 1 debe ejecutarse)
- 5.22 Servicio Web Api exportar preliminar de registro de Ventas (al menos 1 debe ejecutarse)
- 5.23 Servicio Web Api descargar reporte de casillas. (al menos 1 debe ejecutarse)
- 5.24 Servicio Web Api descargar inconsistencias en registros del preliminar registrado. (al menos 1 debe ejecutarse)
- 5.32 Servicio Web Api descargar reporte CAR (al menos 1 debe ejecutarse)
- 5.29 Servicio Web Api descargar ajustes posteriores (al menos 1 debe ejecutarse)
- 5.30 Servicio Web Api descargar ajustes posteriores de periodos anteriores. (al menos 1 debe ejecutarse)
- 5.16 Servicio Web Api consultar estado de envío de ticket. (opcional)
- 5.28 Servicio Web Api descargar reporte consolidado por periodo. (al menos 1 debe ejecutarse)
- 5.27 Servicio Web Api descargar RVIE por periodo. (al menos 1 debe ejecutarse)
- 5.31 Servicio Web Api descargar reporte inconsistencias por periodo. (al menos 1 debe ejecutarse)

Funcionalidad 8: Descargar archivo

a) **Diagrama:** Esquema gráfico de la ejecución de servicios que mantienen interdependencia para consumir el servicio descargar archivo




Para poder consumir el servicio de “descargar archivo”, previamente debe haberse ejecutado algún proceso que genere un archivo o más, por ejemplo: “Descargar propuesta”, entre otros. Es recomendable verificar el estado del ticket haciendo uso del servicio consultar estado de envío de ticket. El estado debe encontrarse “Terminado”.

b) Servicios que se pueden invocar:

- 5.1 Servicio Api Seguridad (necesario)
- 5.8 Servicio Web Api aceptar propuesta del RVIE (al menos 1 debe ejecutarse)
- 5.3 Servicio Web Api importar reemplazo de la propuesta (al menos 1 debe ejecutarse)
- 5.5 Servicio Web Api Importar nuevos comprobantes preliminar (al menos 1 debe ejecutarse)
- 5.6 Servicio Web Api importar ajustes posteriores (al menos 1 debe ejecutarse)
- 5.7 Servicio Web Api importar ajustes posteriores de periodos anteriores (al menos 1 debe ejecutarse)
- 5.18 Servicio Web Api descargar propuesta (al menos 1 debe ejecutarse)
- 5.22 Servicio Web Api exportar preliminar de registro de Ventas (al menos 1 debe ejecutarse)
- 5.23 Servicio Web Api descargar reporte de casillas. (al menos 1 debe ejecutarse)
- 5.24 Servicio Web Api descargar inconsistencias en registros del preliminar registrado. (al menos 1 debe ejecutarse)
- 5.32 Servicio Web Api descargar reporte CAR (al menos 1 debe ejecutarse)
- 5.29 Servicio Web Api descargar ajustes posteriores (al menos 1 debe ejecutarse)
- 5.30 Servicio Web Api descargar ajustes posteriores de periodos anteriores. (al menos 1 debe ejecutarse)
- 5.16 Servicio Web Api consultar estado de envío de ticket. (opcional)
- 5.28 Servicio Web Api descargar reporte consolidado por periodo. (al menos 1 debe ejecutarse)
- 5.27 Servicio Web Api descargar RVIE por periodo. (al menos 1 debe ejecutarse)
- 5.31 Servicio Web Api descargar reporte inconsistencias por periodo. (al menos 1 debe ejecutarse)
- 5.33 Servicio Web Api descargar reporte estadístico. (al menos 1 debe ejecutarse)

4. Servicios accesorios que pueden ser consumidos en el SIRE Ventas

a) Diagrama: Esquema gráfico de la secuencia de todos los servicios que SUNAT pone a disposición de los contribuyentes.



b) Servicios que se pueden invocar (servicios opcionales):



- 5.34 Servicio Web Api descargar reporte de cumplimiento
- 5.26 Servicio Web Api descargar constancia de recepción.
- 5.20 Servicio Web Api descargar resumen.
- 5.21 Servicio Web Api descargar resumen inconsistencias
- 5.23 Servicio Web Api descargar reporte de casillas.
- 5.24 Servicio Web Api descargar inconsistencias en registros preliminar registrado.
- 5.32 Servicio Web Api descargar reporte CAR
- 5.2 Servicio Web Api consultar año y mes
- 5.6 Servicio Web Api importar ajustes Posteriores
- 5.27 Servicio Web Api descargar RVIE por periodo.
- 5.28 Servicio Web Api descargar reporte consolidado por periodo.
- 5.31 Servicio Web Api descargar reporte inconsistencias por periodo.
- 5.33 Servicio Web Api descargar reporte estadístico

5. Documentación Servicios Web API

Importante: los servicios del API SIRE no deben ser consumidos desde un cliente Web, en caso de utilizar un cliente Web se producirá error de CORS. Así mismo los servicios API REST que impliquen el desarrollo de un cliente TUS (Open Protocol for Resumable File Uploads) deben ser desarrollados en el lenguaje JAVA (Ver Anexo 7.5)


5.1 Servicio Api Seguridad

Nombre Web Services	Api Seguridad
Descripción	Permite generar el token para consumo de API's expuestas por SUNAT.
Url	https://api-seguridad.sunat.gob.pe/v1/clientessol/9cae24a9-10d7-48b0-bee0-e94bd56947e3/oauth2/token/
Parámetros[body]	Descripción: grant_type: password (credenciales del cliente - usar por defecto: password) scope: https://api-sire.sunat.gob.pe (uri que permitirá el acceso con el token - por defecto: https://api-sire.sunat.gob.pe) client_id: ababababa-9abc-453s-s5s4s4-s457555 (se obtiene desde la opción Credenciales de API SUNAT) client_secret: CSCSSKSJDSKSNKSKSSKSJDDN (se obtiene desde la opción Credenciales de API SUNAT) username: {RUC} {USUARIO} (RUC y Usuario del generador) password: {CLAVESOL} (Clave sol del generador)
Parámetros[header]	Descripción: Content-type: tipo de contenido a enviar Valores: Content-type: application/x-www-form-urlencoded (opcional) Método: POST
Evidencias	URL

	<table border="1"> <tr> <td>Object- Object- Object</td> <td>Object inicio</td> </tr> <tr> <td>numEjercicio-alfanumérico-String</td> <td>Año o ejercicio</td> </tr> <tr> <td>desEstado-alfanumérico-String</td> <td>Descripcion del ejercicio</td> </tr> <tr> <td>lisPeriodos-array-array</td> <td>Array lista de periodos - inicio</td> </tr> <tr> <td>perTributario-alfanumérico-String</td> <td>Periodo tributario</td> </tr> <tr> <td>codEstado-alfanumérico-String</td> <td>Código del estado del periodo tributario</td> </tr> <tr> <td>desEstado-alfanumérico-String</td> <td>Descripcion del estado del periodo tributario</td> </tr> <tr> <td>lisPeriodos-array-array</td> <td>Array lista de periodos - fin</td> </tr> <tr> <td>Object- Object- Object</td> <td>Object fin</td> </tr> </table>	Object- Object- Object	Object inicio	numEjercicio-alfanumérico-String	Año o ejercicio	desEstado-alfanumérico-String	Descripcion del ejercicio	lisPeriodos-array-array	Array lista de periodos - inicio	perTributario-alfanumérico-String	Periodo tributario	codEstado-alfanumérico-String	Código del estado del periodo tributario	desEstado-alfanumérico-String	Descripcion del estado del periodo tributario	lisPeriodos-array-array	Array lista de periodos - fin	Object- Object- Object	Object fin
Object- Object- Object	Object inicio																		
numEjercicio-alfanumérico-String	Año o ejercicio																		
desEstado-alfanumérico-String	Descripcion del ejercicio																		
lisPeriodos-array-array	Array lista de periodos - inicio																		
perTributario-alfanumérico-String	Periodo tributario																		
codEstado-alfanumérico-String	Código del estado del periodo tributario																		
desEstado-alfanumérico-String	Descripcion del estado del periodo tributario																		
lisPeriodos-array-array	Array lista de periodos - fin																		
Object- Object- Object	Object fin																		
Evidencias	<p>URL https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvierce/padron/web/omisos/140000/periodos</p> <p>Headers</p>  <p>Body (No aplica)</p> <p>Result OK</p>  <p>Result Fail { "cod": "500", "msg": "Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc": "java.lang.NullPointerException at ..." }</p> <p>Mensaje Error { "cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [{ "cod": "1001", "msg": "El campo "numRuc" no enviado o es vacío" }] }</p> <p>Lista de errores 422:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 1140 - El campo "codLibro" no enviado o es vacío 																		

5.3 Servicio Web Api importar reemplazo de la propuesta


Nombre Web Services	Servicio Web Api importar reemplazo de la propuesta
Descripción	Servicio web api que permite al generador, reemplazar la propuesta SUNAT con lo considerado por el contribuyente mediante el uso de un archivo de formato .txt
Url	https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvierce/receptorpropuesta/web/propuesta/upload
Parámetros[body]	No aplica
Parámetros[header]	Valores:

	<p>Content-type: application/x-www-form-urlencoded</p> <p>Metadata Cliente TUS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Param-formato-tipo</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>filename-alfanumérico-String</td> <td>Nombre de archivo (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>filetype-alfanumérico-String</td> <td>Tipo de archivo (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>perTributario-alfanumérico-String</td> <td>Periodo tributario (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>codOrigenEnvio-alfanumérico-String</td> <td>Código de origen de envío: 2 Servicio web (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>codProceso-alfanumérico-String</td> <td>Código del indicador de carga masiva: 3.Reemplazo de la Propuesta (Ver Anexo I: Indicador de carga masiva) (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>codTipoCorrelativo-alfanumérico-String</td> <td>Tipo de correlativo: 01: Tipo envíos masivos (Ver Anexo II: Tipo de correlativo) (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>nomArchivoImportacion-alfanumérico-String</td> <td>Nombre del archivo utilizado para la importación o nombre de archivo generado, definido en la tabla 6 del Anexo N° 1 de la Resolución de Superintendencia 112-2021/SUNAT, estructuras e información del registro electrónico - RVIE, la estructura es la siguiente: LERRRRRRRRRAAAAMM0014040002OIM2.txt. (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>codLibro-alfanumérico-String</td> <td>Código de libro: 140000 RVIE (Obligatorio)</td> </tr> </tbody> </table>				Param-formato-tipo	Descripción	filename-alfanumérico-String	Nombre de archivo (Obligatorio)	filetype-alfanumérico-String	Tipo de archivo (Obligatorio)	perTributario-alfanumérico-String	Periodo tributario (Obligatorio)	codOrigenEnvio-alfanumérico-String	Código de origen de envío: 2 Servicio web (Obligatorio)	codProceso-alfanumérico-String	Código del indicador de carga masiva: 3.Reemplazo de la Propuesta (Ver Anexo I: Indicador de carga masiva) (Obligatorio)	codTipoCorrelativo-alfanumérico-String	Tipo de correlativo: 01: Tipo envíos masivos (Ver Anexo II: Tipo de correlativo) (Obligatorio)	nomArchivoImportacion-alfanumérico-String	Nombre del archivo utilizado para la importación o nombre de archivo generado, definido en la tabla 6 del Anexo N° 1 de la Resolución de Superintendencia 112-2021/SUNAT, estructuras e información del registro electrónico - RVIE, la estructura es la siguiente: LERRRRRRRRRAAAAMM0014040002OIM2.txt. (Obligatorio)	codLibro-alfanumérico-String	Código de libro: 140000 RVIE (Obligatorio)
Param-formato-tipo	Descripción																					
filename-alfanumérico-String	Nombre de archivo (Obligatorio)																					
filetype-alfanumérico-String	Tipo de archivo (Obligatorio)																					
perTributario-alfanumérico-String	Periodo tributario (Obligatorio)																					
codOrigenEnvio-alfanumérico-String	Código de origen de envío: 2 Servicio web (Obligatorio)																					
codProceso-alfanumérico-String	Código del indicador de carga masiva: 3.Reemplazo de la Propuesta (Ver Anexo I: Indicador de carga masiva) (Obligatorio)																					
codTipoCorrelativo-alfanumérico-String	Tipo de correlativo: 01: Tipo envíos masivos (Ver Anexo II: Tipo de correlativo) (Obligatorio)																					
nomArchivoImportacion-alfanumérico-String	Nombre del archivo utilizado para la importación o nombre de archivo generado, definido en la tabla 6 del Anexo N° 1 de la Resolución de Superintendencia 112-2021/SUNAT, estructuras e información del registro electrónico - RVIE, la estructura es la siguiente: LERRRRRRRRRAAAAMM0014040002OIM2.txt. (Obligatorio)																					
codLibro-alfanumérico-String	Código de libro: 140000 RVIE (Obligatorio)																					
Parámetros[salida]	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Parámetros de Salida</th> <th>Descripción</th> <th>Formato</th> <th>Tipo dato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>numTicket</td> <td>Número de ticket de envío [AAAA99999999] AAAA: Año 99: Tipo de correlativo 99999999: Número correlativo de envío</td> <td>alfanumerico</td> <td>String</td> </tr> </tbody> </table>	Parámetros de Salida	Descripción	Formato	Tipo dato	numTicket	Número de ticket de envío [AAAA99999999] AAAA: Año 99: Tipo de correlativo 99999999: Número correlativo de envío	alfanumerico	String													
Parámetros de Salida	Descripción	Formato	Tipo dato																			
numTicket	Número de ticket de envío [AAAA99999999] AAAA: Año 99: Tipo de correlativo 99999999: Número correlativo de envío	alfanumerico	String																			
Evidencias	<p>URL https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvierce/receptorpropuesta/web/propuesta/upload</p> <p>Headers (metadata) filename TEUyMDEwMDE3NjQ1MDIwMjMwMjAwMTQwNDAwMDIwMTEyLnppcA==,filetype YXBwbGljYXRpb24vemlw,numRuc MjAxMDAxNzY0NTA=,perTributario MjAyMzAy,codOrigenEnvio MQ==,codProceso Mw==,codTipoCorrelativo MQ==,nomArchivoImportacion TEUyMDEwMDE3NjQ1MDIwMjMwMjAwMTQwNDAwMDIwMTEyLnppcA==,codLibro MTQwMDAw</p> <p>Body (No aplica)</p> <p>Result OK</p>  <p>Result Fail { "cod": "500", "msg": "Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc": "java.lang.NullPointerException at ..." }</p>																					
Mensaje Error	<p>{ "cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [{ "cod": "1001", "msg": "El campo "numRuc" no enviado o es vacío" }] }</p> <p>Lista de errores 422:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1001 - El campo "numRuc" no enviado o es vacío • 1002 - Solo se permite dato numérico de 11 dígitos para el número de RUC. • 1003 - El RUC ingresado no existe o no es válido • 1005 - El campo 'perTributario' no enviado o es vacío • 1006 - Formato de perTributario no cumple con el formato 'yyyymm' • 1007 - El perTributario de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual • 1028 - El campo "codOrigenEnvio" no enviado o es vacío • 1029 - Código tipo de Origen de Envio no permitido o no valido • 1030 - Solo se permite dato numérico de 1 dígito para el codOrigenEnvio • 1025 - El campo "codProceso" no enviado o es vacío 																					


	<ul style="list-style-type: none"> • 1026 - Código Proceso no permitido o no valido • 1027 - Solo se permite dato numérico para el codProceso • 1138 - El campo "codProceso" es nulo o vacío • 1139 - Código de Proceso no permitido o no valido • 1048 - Solo se permite dato numérico de 1 dígito para el codTipoOrigen • 1022 - nombre del archivo no enviado o es vacío. • 1024 - El archivo <nombre del archivo txt> fue previamente enviado. • 1044 - Error en la <<Posición - Descripción>> del nombre del archivo plano, favor de corregir • 1348 - La extensión del archivo es diferente a “.zip”, por favor corregir • 1346 - El tamaño del archivo comprimido en formato “.zip” debe ser menor o igual a 6GB. • 1350 - El tamaño del archivo mayor a 0 Kb. • 1351 - Se ha producido un error al realizar el envío del archivo, por favor volver a intentar el envío • 1048 - Solo se permite dato numérico de 2 dígitos para el codTipoCorrelativo • 1049 - El campo “codTipoCorrelativo” no enviado o es vacío • 1050 - Código tipo de Correlativo no permitido o no valido • 1140 - El campo “codLibro” no enviado o es vacío
Tecnología	Uso del protocolo TUS.IO (Ver ítem 6. Documentación TUS.IO)

5.4 Servicio Web Api importar nuevos comprobantes propuesta

Nombre Web Services	Servicio Web Api importar nuevos comprobantes en propuesta																				
Descripción	Servicio web api que permite al generador, agregar nuevos comprobantes que no han sido propuestos por la administración.																				
Url	https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvierce/receptorpropuesta/web/propuesta/upload																				
Parámetros[body]	No aplica																				
Parámetros[header]	<p>Descripción: Content-type: tipo de contenido a enviar</p> <p>Valores: Content-type: application/x-www-form-urlencoded</p> <p>Metadata Cliente TUS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><i>Param-formato-tipo</i></th> <th><i>Descripción</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>filename-alfanumérico-String</td> <td>Nombre de archivo (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>filetype-alfanumérico-String</td> <td>Tipo de archivo (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>perTributario-alfanumérico-String</td> <td>Periodo tributario (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>codOrigenEnvio-alfanumérico-String</td> <td>Código de origen de envío: 2 Servicio web (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>codProceso-alfanumérico-String</td> <td>Código del indicador de carga masiva: 1.Importar CP (Ver Anexo I: Indicador de carga masiva) (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>codTipoCorrelativo-alfanumérico-String</td> <td>Tipo de correlativo: 01: Tipo envíos masivos (Ver Anexo II: Tipo de correlativo) (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>nomArchivoImportacion-alfanumérico-String</td> <td>Nombre del archivo utilizado para la importación o nombre de archivo generado, definido en la tabla 6 del Anexo N° 1 de la Resolución de Superintendencia 112-2021/SUNAT, estructura e información del archivo texto para complementar la propuesta del RVIE con comprobantes de pago físicos, la estructura es la siguiente: RRRRRRRRRR-CPF-AAAAMM-Correlativo.txt (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>codLibro-alfanumérico-String</td> <td>Código de libro: 140000 RVIE (Obligatorio)</td> </tr> </tbody> </table>			<i>Param-formato-tipo</i>	<i>Descripción</i>	filename-alfanumérico-String	Nombre de archivo (Obligatorio)	filetype-alfanumérico-String	Tipo de archivo (Obligatorio)	perTributario-alfanumérico-String	Periodo tributario (Obligatorio)	codOrigenEnvio-alfanumérico-String	Código de origen de envío: 2 Servicio web (Obligatorio)	codProceso-alfanumérico-String	Código del indicador de carga masiva: 1.Importar CP (Ver Anexo I: Indicador de carga masiva) (Obligatorio)	codTipoCorrelativo-alfanumérico-String	Tipo de correlativo: 01: Tipo envíos masivos (Ver Anexo II: Tipo de correlativo) (Obligatorio)	nomArchivoImportacion-alfanumérico-String	Nombre del archivo utilizado para la importación o nombre de archivo generado, definido en la tabla 6 del Anexo N° 1 de la Resolución de Superintendencia 112-2021/SUNAT, estructura e información del archivo texto para complementar la propuesta del RVIE con comprobantes de pago físicos, la estructura es la siguiente: RRRRRRRRRR-CPF-AAAAMM-Correlativo.txt (Obligatorio)	codLibro-alfanumérico-String	Código de libro: 140000 RVIE (Obligatorio)
<i>Param-formato-tipo</i>	<i>Descripción</i>																				
filename-alfanumérico-String	Nombre de archivo (Obligatorio)																				
filetype-alfanumérico-String	Tipo de archivo (Obligatorio)																				
perTributario-alfanumérico-String	Periodo tributario (Obligatorio)																				
codOrigenEnvio-alfanumérico-String	Código de origen de envío: 2 Servicio web (Obligatorio)																				
codProceso-alfanumérico-String	Código del indicador de carga masiva: 1.Importar CP (Ver Anexo I: Indicador de carga masiva) (Obligatorio)																				
codTipoCorrelativo-alfanumérico-String	Tipo de correlativo: 01: Tipo envíos masivos (Ver Anexo II: Tipo de correlativo) (Obligatorio)																				
nomArchivoImportacion-alfanumérico-String	Nombre del archivo utilizado para la importación o nombre de archivo generado, definido en la tabla 6 del Anexo N° 1 de la Resolución de Superintendencia 112-2021/SUNAT, estructura e información del archivo texto para complementar la propuesta del RVIE con comprobantes de pago físicos, la estructura es la siguiente: RRRRRRRRRR-CPF-AAAAMM-Correlativo.txt (Obligatorio)																				
codLibro-alfanumérico-String	Código de libro: 140000 RVIE (Obligatorio)																				
Parámetros[salida]	Parámetros de Salida	Descripción	Formato	Tipo dato																	

	numTicket	Número de ticket de envío [AAAA99999999] AAAA: Año 99: Tipo de correlativo 99999999: Número correlativo de envío	alfanumerico	String
Evidencias	<p>URL https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvierce/receptorpropuesta/web/propuesta/upload</p> <p>Headers (metadata) filename MjAxMDAxNzY0NTAtQ1BGLTlwMjMwMi0wMS56aXA=, filetype YXBwbGljYXRpb24vemlw, numRuc MjAxMDAxNzY0NTA=, perTributario MjAyMzAy, codOrigenEnvio MQ==, codProceso MQ==, codTipoCorrelativo MQ==, nomArchivoImportacion MjAxMDAxNzY0NTAtQ1BGLTlwMjMwMi0wMS56aXA=, codLibro MTQwMDAw</p> <p>Body (No aplica)</p> <p>Result OK</p>  <p style="text-align: right;">Result</p> <p>Fail { "cod": "500", "msg": "Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc": "java.lang.NullPointerException at ..." }</p>			
Mensaje Error	<p>{ "cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [{ "cod": "1001", "msg": "El campo "numRuc" no enviado o es vacío" }] }</p> <p>Lista de errores 422:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 1001 - El campo "numRuc" no enviado o es vacío ● 1002 - Solo se permite dato numérico de 11 dígitos para el número de RUC. ● 1003 - El RUC ingresado no existe o no es válido ● 1005 - El campo 'perTributario' no enviado o es vacío ● 1006 - Formato de perTributario no cumple con el formato 'yyyymm' ● 1007 - El perTributario de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual ● 1028 - El campo "codOrigenEnvio" no enviado o es vacío ● 1029 - Código tipo de Origen de Envio no permitido o no valido ● 1030 - Solo se permite dato numérico de 1 dígito para el codOrigenEnvio ● 1025 - El campo "codProceso" no enviado o es vacío ● 1026 - Código Proceso no permitido o no valido ● 1027 - Solo se permite dato numérico para el codProceso ● 1138 - El campo "codProceso" es nulo o vacío ● 1139 - Código de Proceso no permitido o no valido ● 1048 - Solo se permite dato numérico de 1 dígito para el codTipoOrigen ● 1022 - nombre del archivo no enviado o es vacío. ● 1024 - El archivo <nombre del archivo txt> fue previamente enviado. ● 1044 - Error en la <<Posición - Descripción>> del nombre del archivo plano, favor de corregir ● 1348 - La extensión del archivo es diferente a ".zip", por favor corregir ● 1346 - El tamaño del archivo comprimido en formato ".zip" debe ser menor o igual a 6GB. ● 1350 - El tamaño del archivo mayor a 0 Kb. ● 1351 - Se ha producido un error al realizar el envío del archivo, por favor volver a intentar el envío ● 1048 - Solo se permite dato numérico de 2 dígitos para el codTipoCorrelativo ● 1049 - El campo "codTipoCorrelativo" no enviado o es vacío ● 1050 - Código tipo de Correlativo no permitido o no valido ● 1140 - El campo "codLibro" no enviado o es vacío 			
Tecnología	Uso del protocolo TUS.IO (Ver ítem 6. Documentación TUS.IO)			


5.5 Servicio Web Api importar nuevos comprobantes preliminar

Nombre Web Services	Servicio Web Api importar nuevos comprobantes en el preliminar																					
Descripción	Permite importar nuevos comprobantes en el preliminar de RVIE.																					
Url	https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvierce/receptorpreliminar/web/preliminar/upload																					
Parámetros[header]	<p>Descripción: Content-type: tipo de contenido a enviar</p> <p>Valores: Content-type: application/x-www-form-urlencoded</p> <p>Metadata Cliente TUS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Param-formato-tipo</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>filename-alfanumérico-String</td> <td>Nombre de archivo (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>filetype-alfanumérico-String</td> <td>Tipo de archivo (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>perTributario-alfanumérico-String</td> <td>Periodo tributario (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>codOrigenEnvio-alfanumérico-String</td> <td>Código de origen de envío: 2 Servicio web (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>codProceso-alfanumérico-String</td> <td>Código del indicador de carga masiva: 4. Importa CP - Preliminar (Ver Anexo I: Indicador de carga masiva) (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>codTipoCorrelativo-alfanumérico-String</td> <td>Tipo de correlativo: 01: Tipo envíos masivos (Ver Anexo II: Tipo de correlativo) (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>nomArchivoImportacion-alfanumérico-String</td> <td>Nombre del archivo utilizado para la importación o nombre de archivo generado, definido en la tabla 6 del Anexo N° 1 de la Resolución de Superintendencia 112-2021/SUNAT, estructuras e información del registro electrónico - RVIE, la estructura es la siguiente: LERRRRRRRRRRRAAAMM0014040002OIM2.txt. (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>codLibro-alfanumérico-String</td> <td>Código de libro: 140000 RVIE (Obligatorio)</td> </tr> </tbody> </table>				Param-formato-tipo	Descripción	filename-alfanumérico-String	Nombre de archivo (Obligatorio)	filetype-alfanumérico-String	Tipo de archivo (Obligatorio)	perTributario-alfanumérico-String	Periodo tributario (Obligatorio)	codOrigenEnvio-alfanumérico-String	Código de origen de envío: 2 Servicio web (Obligatorio)	codProceso-alfanumérico-String	Código del indicador de carga masiva: 4. Importa CP - Preliminar (Ver Anexo I: Indicador de carga masiva) (Obligatorio)	codTipoCorrelativo-alfanumérico-String	Tipo de correlativo: 01: Tipo envíos masivos (Ver Anexo II: Tipo de correlativo) (Obligatorio)	nomArchivoImportacion-alfanumérico-String	Nombre del archivo utilizado para la importación o nombre de archivo generado, definido en la tabla 6 del Anexo N° 1 de la Resolución de Superintendencia 112-2021/SUNAT, estructuras e información del registro electrónico - RVIE, la estructura es la siguiente: LERRRRRRRRRRRAAAMM0014040002OIM2.txt. (Obligatorio)	codLibro-alfanumérico-String	Código de libro: 140000 RVIE (Obligatorio)
Param-formato-tipo	Descripción																					
filename-alfanumérico-String	Nombre de archivo (Obligatorio)																					
filetype-alfanumérico-String	Tipo de archivo (Obligatorio)																					
perTributario-alfanumérico-String	Periodo tributario (Obligatorio)																					
codOrigenEnvio-alfanumérico-String	Código de origen de envío: 2 Servicio web (Obligatorio)																					
codProceso-alfanumérico-String	Código del indicador de carga masiva: 4. Importa CP - Preliminar (Ver Anexo I: Indicador de carga masiva) (Obligatorio)																					
codTipoCorrelativo-alfanumérico-String	Tipo de correlativo: 01: Tipo envíos masivos (Ver Anexo II: Tipo de correlativo) (Obligatorio)																					
nomArchivoImportacion-alfanumérico-String	Nombre del archivo utilizado para la importación o nombre de archivo generado, definido en la tabla 6 del Anexo N° 1 de la Resolución de Superintendencia 112-2021/SUNAT, estructuras e información del registro electrónico - RVIE, la estructura es la siguiente: LERRRRRRRRRRRAAAMM0014040002OIM2.txt. (Obligatorio)																					
codLibro-alfanumérico-String	Código de libro: 140000 RVIE (Obligatorio)																					
Parámetros[salida]	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Parámetros de Salida</th> <th>Descripción</th> <th>Formato</th> <th>Tipo dato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>numTicket</td> <td>Número de ticket de envío [AAAA99999999] AAAA: Año 99: Tipo de correlativo 99999999: Número correlativo de envío</td> <td>alfanumerico</td> <td>String</td> </tr> </tbody> </table>	Parámetros de Salida	Descripción	Formato	Tipo dato	numTicket	Número de ticket de envío [AAAA99999999] AAAA: Año 99: Tipo de correlativo 99999999: Número correlativo de envío	alfanumerico	String													
Parámetros de Salida	Descripción	Formato	Tipo dato																			
numTicket	Número de ticket de envío [AAAA99999999] AAAA: Año 99: Tipo de correlativo 99999999: Número correlativo de envío	alfanumerico	String																			
Evidencias	<p>URL https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvierce/receptorpreliminar/web/preliminar/upload</p> <p>Headers (metadata) filename TEUyMDEwMDE3NjQ1MDIwMjMwMjAwMTQwNDAwMDIwMTEyLnppcA==,filetype YXBwbGljYXRpb24vemlw,numRuc MjAxMDAxNzY0NTA=,perTributario MjAyMzAy,codOrigenEnvio MQ==,codProceso NA==,codTipoCorrelativo MQ==,nomArchivoImportacion TEUyMDEwMDE3NjQ1MDIwMjMwMjAwMTQwNDAwMDIwMTEyLnppcA==,codLibro MTQwMDAw</p> <p>Body (No aplica)</p> <p>Result OK</p>  <p>Result Fail</p>																					

	{ "cod": "500", "msg": "Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc": "java.lang.NullPointerException at ..." }
Mensaje Error	<p>{ "cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [{ "cod": "1001", "msg": "El campo "numRuc" no enviado o es vacío" }] }</p> <p>Lista de errores:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 1001 - El campo "numRuc" no enviado o es vacío ● 1002 - Solo se permite dato numérico de 11 dígitos para el número de RUC. ● 1003 - El RUC ingresado no existe o no es válido ● 1005 - El campo 'perTributario' no enviado o es vacío ● 1006 - Formato de perTributario no cumple con el formato 'yyyymm' ● 1007 - El perTributario de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual ● 1028 - El campo "codOrigenEnvio" no enviado o es vacío ● 1029 - Código tipo de Origen de Envio no permitido o no valido ● 1030 - Solo se permite dato numérico de 1 dígito para el codOrigenEnvio ● 1025 - El campo "codProceso" no enviado o es vacío ● 1026 - Código Proceso no permitido o no valido ● 1027 - Solo se permite dato numérico para el codProceso ● 1138 - El campo "codProceso" es nulo o vacío ● 1139 - Código de Proceso no permitido o no valido ● 1048 - Solo se permite dato numérico de 1 dígito para el codTipoOrigen ● 1022 - nombre del archivo no enviado o es vacío. ● 1024 - El archivo <nombre del archivo txt> fue previamente enviado. ● 1044 - Error en la <<Posición - Descripción>> del nombre del archivo plano, favor de corregir ● 1348 - La extensión del archivo es diferente a ".zip", por favor corregir ● 1346 - El tamaño del archivo comprimido en formato ".zip" debe ser menor o igual a 6GB. ● 1350 - El tamaño del archivo mayor a 0 Kb. ● 1351 - Se ha producido un error al realizar el envío del archivo, por favor volver a intentar el envío ● 1048 - Solo se permite dato numérico de 2 dígitos para el codTipoCorrelativo ● 1049 - El campo "codTipoCorrelativo" no enviado o es vacío ● 1050 - Código tipo de Correlativo no permitido o no valido ● 1140 - El campo "codLibro" no enviado o es vacío
Tecnología	Uso del protocolo TUS.IO (Ver ítem 6. Documentación TUS.IO)

5.6 Servicio Web Api importar ajustes posteriores


Nombre Web Services	Servicio Web Api importar ajustes posteriores														
Descripción	Cargar ajustes posteriores SIRE														
Url	https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvierce/receptorajustesposteriores/web/ajustesposteriores/upload														
Parámetros[body]	No Aplica.														
Parámetros[header]	<p>Descripción: Content-type: tipo de contenido a enviar</p> <p>Valores: Content-type: application/x-www-form-urlencoded</p> <p>Metadata Cliente TUS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Param-formato-tipo</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>filename-alfanumérico-String</td> <td>Nombre de archivo (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>filetype-alfanumérico-String</td> <td>Tipo de archivo (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>perTributario-alfanumérico-String</td> <td>Periodo tributario (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>codOrigenEnvio-alfanumérico-String</td> <td>Código de origen de envío: 2 Servicio web (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>codProceso-alfanumérico-String</td> <td>Código del indicador de carga masiva: 6.Cargar Ajuste posteriores del SIRE (Ver Anexo I: Indicador de carga masiva) (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>codTipoCorrelativo-alfanumérico-String</td> <td>Tipo de correlativo: 01: Tipo envíos masivos (Ver Anexo II: Tipo de correlativo) (Obligatorio)</td> </tr> </tbody> </table>	Param-formato-tipo	Descripción	filename-alfanumérico-String	Nombre de archivo (Obligatorio)	filetype-alfanumérico-String	Tipo de archivo (Obligatorio)	perTributario-alfanumérico-String	Periodo tributario (Obligatorio)	codOrigenEnvio-alfanumérico-String	Código de origen de envío: 2 Servicio web (Obligatorio)	codProceso-alfanumérico-String	Código del indicador de carga masiva: 6.Cargar Ajuste posteriores del SIRE (Ver Anexo I: Indicador de carga masiva) (Obligatorio)	codTipoCorrelativo-alfanumérico-String	Tipo de correlativo: 01: Tipo envíos masivos (Ver Anexo II: Tipo de correlativo) (Obligatorio)
Param-formato-tipo	Descripción														
filename-alfanumérico-String	Nombre de archivo (Obligatorio)														
filetype-alfanumérico-String	Tipo de archivo (Obligatorio)														
perTributario-alfanumérico-String	Periodo tributario (Obligatorio)														
codOrigenEnvio-alfanumérico-String	Código de origen de envío: 2 Servicio web (Obligatorio)														
codProceso-alfanumérico-String	Código del indicador de carga masiva: 6.Cargar Ajuste posteriores del SIRE (Ver Anexo I: Indicador de carga masiva) (Obligatorio)														
codTipoCorrelativo-alfanumérico-String	Tipo de correlativo: 01: Tipo envíos masivos (Ver Anexo II: Tipo de correlativo) (Obligatorio)														

	nomArchivoImportacion-alfanumérico-String	Nombre del archivo utilizado para la importación o nombre de archivo generado, definido en la tabla 6 del Anexo N° 1 de la Resolución de Superintendencia 112-2021/SUNAT, estructuras e información del registro electrónico - RVIE, la estructura dependerá de la descripción consignada. (Obligatorio)		
	codLibro-alfanumérico-String	Código de libro: 140000 RVIE (Obligatorio)		
Parámetros[salida]	Parámetros de Salida	Descripción	Formato	Tipo dato
	numTicket	Número de ticket de envío [AAAA99999999] AAAA: Año 99: Tipo de correlativo 99999999: Número correlativo de envío	alfanumerico	String
Evidencias	<p>URL https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvierce/receptorajustesposteriores/web/ajustesposteriores/upload</p> <p>Headers (metadata) filename TEUyMDEwMDE3NjQ1MDIwMjMwMjAwMTQwNDAwMDMxMTEwMi56aXA=, filetype YXBwbGljYXRpb24vemlwlw,numRuc MjAxMDAxNzY0NTA=,perTributario MjAyMzAy,codOrigenEnvio MQ==,codProceso ODc=,codTipoCorrelativo MQ==,nomArchivoImportacion TEUyMDEwMDE3NjQ1MDIwMjMwMjAwMTQwNDAwMDMxMTEwMi56aXA=,codLibro MTQwMDAw</p> <p>Body (No aplica)</p> <p>Result OK</p>  <p>Result Fail { "cod": "500", "msg": "Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc": "java.lang.NullPointerException at ..." }</p>			
Mensaje Error	<p>{ "cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [{ "cod": "1001", "msg": "El campo "numRuc" no enviado o es vacío" }] }</p> <p>Lista de errores 422:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1001 - El campo "numRuc" no enviado o es vacío • 1002 - Solo se permite dato numérico de 11 dígitos para el número de RUC. • 1003 - El RUC ingresado no existe o no es válido • 1005 - El campo 'perTributario' no enviado o es vacío • 1006 - Formato de perTributario no cumple con el formato 'yyyymm' • 1007 - El perTributario de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual • 1028 - El campo "codOrigenEnvio" no enviado o es vacío • 1029 - Código tipo de Origen de Envio no permitido o no valido • 1030 - Solo se permite dato numérico de 1 dígito para el codOrigenEnvio • 1025 - El campo "codProceso" no enviado o es vacío • 1026 - Código Proceso no permitido o no valido • 1027 - Solo se permite dato numérico para el codProceso • 1138 - El campo "codProceso" es nulo o vacío • 1139 - Código de Proceso no permitido o no valido • 1048 - Solo se permite dato numérico de 1 dígito para el codTipoOrigen • 1022 - nombre del archivo no enviado o es vacío. • 1024 - El archivo <nombre del archivo txt> fue previamente enviado. • 1044 - Error en la <<Posición - Descripción>> del nombre del archivo plano, favor de corregir • 1348 - La extensión del archivo es diferente a ".zip", por favor corregir 			


	<ul style="list-style-type: none"> • 1346 - El tamaño del archivo comprimido en formato “.zip” debe ser menor o igual a 6GB. • 1350 - El tamaño del archivo mayor a 0 Kb. • 1351 - Se ha producido un error al realizar el envío del archivo, por favor volver a intentar el envío • 1048 - Solo se permite dato numérico de 2 dígitos para el codTipoCorrelativo • 1049 - El campo “codTipoCorrelativo” no enviado o es vacío • 1050 - Código tipo de Correlativo no permitido o no válido • 1140 - El campo “codLibro” no enviado o es vacío
Tecnología	Uso del protocolo TUS.IO (Ver ítem 6. Documentación TUS.IO)

5.7 Servicio Web Api importar ajustes posteriores de periodos anteriores



Nombre Web Services	Servicio Web Api importar ajustes posteriores de periodos anteriores																					
Descripción	Cargar Ajustes posteriores anteriores de periodos anteriores al SIRE																					
Url	https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvierce/receptorajustesposteriores/web/ajustesposteriores/upload																					
Parámetros[body]	No Aplica.																					
Parámetros[header]	<p>Descripción: Content-type: tipo de contenido a enviar</p> <p>Valores: Content-type: application/x-www-form-urlencoded</p> <p>Metadata Cliente TUS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Param-formato-tipo</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>filename-alfanumérico-String</td> <td>Nombre de archivo (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>filetype-alfanumérico-String</td> <td>Tipo de archivo (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>perTributario-alfanumérico-String</td> <td>Periodo tributario (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>codOrigenEnvio-alfanumérico-String</td> <td>Código de origen de envío: 2 Servicio web (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>codProceso-alfanumérico-String</td> <td>Código del indicador de carga masiva: 7. Cargar Ajuste posteriores anteriores a la vigencia (Ver Anexo I: Indicador de carga masiva) (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>codTipoCorrelativo-alfanumérico-String</td> <td>Tipo de correlativo: 01: Tipo envíos masivos (Ver Anexo II: Tipo de correlativo) (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>nomArchivoImportacion-alfanumérico-String</td> <td>Nombre del archivo utilizado para la importación o nombre de archivo generado, definido en la tabla 6 del Anexo N° 1 de la Resolución de Superintendencia 112-2021/SUNAT, estructuras e información del registro electrónico - RVIE, la estructura dependerá de la descripción consignada. (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>codLibro-alfanumérico-String</td> <td>Código de libro: 140000 RVIE (Obligatorio)</td> </tr> </tbody> </table>				Param-formato-tipo	Descripción	filename-alfanumérico-String	Nombre de archivo (Obligatorio)	filetype-alfanumérico-String	Tipo de archivo (Obligatorio)	perTributario-alfanumérico-String	Periodo tributario (Obligatorio)	codOrigenEnvio-alfanumérico-String	Código de origen de envío: 2 Servicio web (Obligatorio)	codProceso-alfanumérico-String	Código del indicador de carga masiva: 7. Cargar Ajuste posteriores anteriores a la vigencia (Ver Anexo I: Indicador de carga masiva) (Obligatorio)	codTipoCorrelativo-alfanumérico-String	Tipo de correlativo: 01: Tipo envíos masivos (Ver Anexo II: Tipo de correlativo) (Obligatorio)	nomArchivoImportacion-alfanumérico-String	Nombre del archivo utilizado para la importación o nombre de archivo generado, definido en la tabla 6 del Anexo N° 1 de la Resolución de Superintendencia 112-2021/SUNAT, estructuras e información del registro electrónico - RVIE, la estructura dependerá de la descripción consignada. (Obligatorio)	codLibro-alfanumérico-String	Código de libro: 140000 RVIE (Obligatorio)
Param-formato-tipo	Descripción																					
filename-alfanumérico-String	Nombre de archivo (Obligatorio)																					
filetype-alfanumérico-String	Tipo de archivo (Obligatorio)																					
perTributario-alfanumérico-String	Periodo tributario (Obligatorio)																					
codOrigenEnvio-alfanumérico-String	Código de origen de envío: 2 Servicio web (Obligatorio)																					
codProceso-alfanumérico-String	Código del indicador de carga masiva: 7. Cargar Ajuste posteriores anteriores a la vigencia (Ver Anexo I: Indicador de carga masiva) (Obligatorio)																					
codTipoCorrelativo-alfanumérico-String	Tipo de correlativo: 01: Tipo envíos masivos (Ver Anexo II: Tipo de correlativo) (Obligatorio)																					
nomArchivoImportacion-alfanumérico-String	Nombre del archivo utilizado para la importación o nombre de archivo generado, definido en la tabla 6 del Anexo N° 1 de la Resolución de Superintendencia 112-2021/SUNAT, estructuras e información del registro electrónico - RVIE, la estructura dependerá de la descripción consignada. (Obligatorio)																					
codLibro-alfanumérico-String	Código de libro: 140000 RVIE (Obligatorio)																					
Parámetros[salida]	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Parámetros de Salida</th> <th>Descripción</th> <th>Formato</th> <th>Tipo dato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>numTicket</td> <td>Número de ticket de envío [AAAA99999999] AAAA: Año 99: Tipo de correlativo 99999999: Número correlativo de envío</td> <td>alfanumerico</td> <td>String</td> </tr> </tbody> </table>	Parámetros de Salida	Descripción	Formato	Tipo dato	numTicket	Número de ticket de envío [AAAA99999999] AAAA: Año 99: Tipo de correlativo 99999999: Número correlativo de envío	alfanumerico	String													
Parámetros de Salida	Descripción	Formato	Tipo dato																			
numTicket	Número de ticket de envío [AAAA99999999] AAAA: Año 99: Tipo de correlativo 99999999: Número correlativo de envío	alfanumerico	String																			
Evidencias	<p>URL https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvierce/receptorajustesposteriores/web/ajustesposteriores/upload</p> <p>Headers (metadata) filename TEUyMDEwMDE3NjQ1MDIwMjMwMzAwMTQwNDAwMDQxMTEyMDluemlw,filetype YXBwbGljYXRpb24vemlw,numRuc MjAxMDAxNzYONTA=,perTributario MjAyMzAz,codOrigenEnvio MQ==,codProceso ODg=,codTipoCorrelativo</p>																					

	<p>MQ==,nomArchivolImportacion TEUyMDEwMDE3NjQ1MDIwMjMwMzAwMTQwNDAwMDQxMTEyMDluemlw,codLibro MTQwMDAw</p> <p>Body (No aplica)</p> <p>Result OK</p>  <p>Result Fail { "cod": "500", "msg": "Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc": "java.lang.NullPointerException at ..." }</p>
Mensaje Error	<p>{ "cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [{ "cod": "1001", "msg": "El campo "numRuc" no enviado o es vacío" }] }</p> <p>Lista de errores 422:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 1001 - El campo "numRuc" no enviado o es vacío ● 1002 - Solo se permite dato numérico de 11 dígitos para el número de RUC. ● 1003 - El RUC ingresado no existe o no es válido ● 1005 - El campo 'perTributario' no enviado o es vacío ● 1006 - Formato de perTributario no cumple con el formato 'yyyymm' ● 1007 - El perTributario de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual ● 1028 - El campo "codOrigenEnvio" no enviado o es vacío ● 1029 - Código tipo de Origen de Envio no permitido o no valido ● 1030 - Solo se permite dato numérico de 1 dígito para el codOrigenEnvio ● 1025 - El campo "codProceso" no enviado o es vacío ● 1026 - Código Proceso no permitido o no valido ● 1027 - Solo se permite dato numérico para el codProceso ● 1138 - El campo "codProceso" es nulo o vacío ● 1139 - Código de Proceso no permitido o no valido ● 1048 - Solo se permite dato numérico de 1 dígito para el codTipoOrigen ● 1022 - nombre del archivo no enviado o es vacío. ● 1024 - El archivo <nombre del archivo txt> fue previamente enviado. ● 1044 - Error en la <<Posición - Descripción>> del nombre del archivo plano, favor de corregir ● 1348 - La extensión del archivo es diferente a ".zip", por favor corregir ● 1346 - El tamaño del archivo comprimido en formato ".zip" debe ser menor o igual a 6GB. ● 1350 - El tamaño del archivo mayor a 0 Kb. ● 1351 - Se ha producido un error al realizar el envío del archivo, por favor volver a intentar el envío ● 1048 - Solo se permite dato numérico de 2 dígitos para el codTipoCorrelativo ● 1049 - El campo "codTipoCorrelativo" no enviado o es vacío ● 1050 - Código tipo de Correlativo no permitido o no valido ● 1140 - El campo "codLibro" no enviado o es vacío
Tecnología	Uso del protocolo TUS.IO (Ver ítem 6. Documentación TUS.IO)


5.8 Servicio Web Api aceptar propuesta del RVIE

Nombre Web Services	Servicio Web Api aceptar propuesta del RVIE			
Descripción	Actualiza el estado del registro libro y Control de procesos para indicar que se está registrando un preliminar a través de la propuesta aceptada.			
Url	https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvie/propuesta/web/propuesta/{perTributario}/aceptapropuesta			
Parámetros[URL]	Param-formato-tipo	Descripción		
	perTributario-alfanumérico-String	Periodo tributario (Obligatorio)		
Parámetros[body]	Descripción No aplica			
Parámetros[header]	Descripción: Content-type: tipo de contenido a enviar			
	Valores:			
	Parámetros	Valor		
	Content-Type	application/json		
	Accept	application/json		
Authorization	Bearer token obtenido de la autenticación			
Método: POST				
Parámetros[salida]	Parámetros de Salida	Descripcion	Formato	Tipo dato
	numTicket	Número de ticket de envío [AAAA99999999] AAAA: Año 99: Tipo de correlativo 99999999: Número correlativo de envío	alfanumerico	String
Evidencias	URL https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvie/propuesta/web/propuesta/202301/aceptapropuesta			
	Headers 			
Mensaje Error	Body (No aplica)			
	Result OK 			
Result Fail <pre>{ "cod": "500", "msg": "Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc": "java.lang.NullPointerException at ..." }</pre>				
Lista de errores 422: <ul style="list-style-type: none"> • 1005 - El campo 'perTributario' no enviado o es vacio • 1006 - Formato de perTributario no cumple con el formato 'yyyyymm' • 1007 - El perTributario de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual 				

5.9 Servicio Web Api registrar preliminar


Nombre Web Services	Servicio Web Api Registrar Preliminar									
Descripción	Permite registrar los preliminares del registro de Ventas y ajustes posteriores y pueda continuar con la Generación en el portal WEB de SUNAT.									
Url	https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvierce/gestionlibro/web/registroslibros/{perTributario}/registrapreliminar									
Parámetros[URL]	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Param-formato-tipo</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>perTributario-alfanumérico-String</td> <td>Periodo tributario (Obligatorio)</td> </tr> </tbody> </table>	Param-formato-tipo	Descripción	perTributario-alfanumérico-String	Periodo tributario (Obligatorio)					
Param-formato-tipo	Descripción									
perTributario-alfanumérico-String	Periodo tributario (Obligatorio)									
Parámetros[body]	No aplica									
Parámetros[header]	<p>Descripción: Content-type: tipo de contenido a enviar</p> <p>Valores: Content-type: application/x-www-form-urlencoded</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parámetros</th> <th>valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Content-Type</td> <td>application/json</td> </tr> <tr> <td>Accept</td> <td>application/json</td> </tr> <tr> <td>Authorization</td> <td>Bearer token obtenido de la autenticación</td> </tr> </tbody> </table> <p>Método: POST</p>		Parámetros	valor	Content-Type	application/json	Accept	application/json	Authorization	Bearer token obtenido de la autenticación
Parámetros	valor									
Content-Type	application/json									
Accept	application/json									
Authorization	Bearer token obtenido de la autenticación									
Parámetros[salida]	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Parámetros</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HTTP status</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>Content-Type</td> <td>application/json</td> </tr> </tbody> </table>	Parámetros	Valor	HTTP status	200	Content-Type	application/json			
Parámetros	Valor									
HTTP status	200									
Content-Type	application/json									
Evidencias	<p>URL https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvierce/gestionlibro/web/registroslibros/202302/registrapreliminar</p> <p>Headers</p>  <p>Body (No aplica)</p> <p>Result OK</p>  <p>Result Fail { "cod": "500", "msg": "Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc": "java.lang.NullPointerException at ..." }</p>									
Mensaje Error	<p>{ "cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [{ "cod": "1001", "msg": "El campo 'numRuc' no enviado o es vacío" }] }</p> <p>Lista de errores 422:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1006 - Formato de perTributario no cumple con el formato 'yyyymm' • 1007 - El perTributario de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual • 2293 - No es posible registrar su preliminar, debido a que se encuentra en etapa propuesta, para registrar preliminar primero debe realizar el reemplazo de la propuesta. • 2294 - No es posible registrar su preliminar, debido a que se encuentra en etapa preliminar registrado. • 2295 - No es posible registrar su preliminar, debido a que ya generó su registro desde portal. 									


5.10 Servicio Web Api exclusión definitiva de notas de crédito y facturas

Nombre Web Services	Servicio Web Api exclusión definitiva de notas de crédito y facturas	
Descripción	Permite la exclusión de las notas de crédito y facturas de manera definitiva e irreversible en la propuesta.	
Url	https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvie/propuesta/web/propuesta/{perTributario}/retiracomprobante?codCar={codCar}&codSituacion={codSituacion}	
Parámetros[URL]	Param-formato-tipo	Descripción
	perTributario-alfanumérico-String	Periodo tributario (Obligatorio)
	codCar-alfanumérico-String	Código de Anotación de Registro (CAR SUNAT) (Obligatorio)
	codSituacion-alfanumérico-String	Código de situación: 0 inactivo (Obligatorio)
Parámetros[body]	No aplica.	
Parámetros[header]	Descripción: Content-type: tipo de contenido a enviar	
	Valores: Content-type: application/x-www-form-urlencoded	
	Parámetros	valor
	Content-Type	application/json
	Accept	application/json
Authorization	Bearer token obtenido de la autenticación	
Método: POST		
Parámetros[salida]	Parámetros	valor
	HTTP status	200
	Content-Type	application/json
Evidencias	URL https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvie/propuesta/web/propuesta/202302/retiracomprobante?codCar=2013729131301FD880000001007&codSituacion=0	
	Headers	
		
	Body (No aplica)	
	Result OK	
		
	Result Fail	
	<pre>{ "cod": "500", "msg": "Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc": "java.lang.NullPointerException at ..." }</pre>	

Mensaje Error	<pre>{ "cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [{ "cod": "1001", "msg": "El campo "numRuc" no enviado o es vacio" }] }</pre> <p>Lista de errores:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1005 - El campo 'perTributario' no enviado o es vacio • 1006 - Formato de perTributario no cumple con el formato 'yyyymm' • 1135 - El campo "codCar" no enviado o es vacio • 1136 - Solo se permite dato numérico de 27 dígitos para el Codigo CAR. • 1120 - Solo se permite dato numérico de 1 dígito para el codSituacion
----------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.11 Servicio Web Api agregar tipo de cambio masivo

Nombre Web Services	Servicio Web API agregar tipo de cambio masivo																					
Descripción	Permite actualizar masivamente todos los tipos de cambio de comprobantes que la administración no encontró tipo de cambio propuesto, de la misma manera los montos propuestos serán actualizados utilizando el o los tipos de cambio ingresados.																					
Url	https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvie/propuesta/web/masivo/{perTributario}/guardacomplementomasivo																					
Parámetros[url]	Param-formato-tipo	Descripción																				
	perTributario-alfanumérico-String	Periodo tributario (Obligatorio)																				
Parámetros[body]	Param-formato-tipo	Descripción																				
	Array	Array - inicio																				
	fecEmision-dd/mm/yyyy-String	Fecha de emisión del documento (Obligatorio)																				
	codMoneda-numérico-String	Códigos de moneda (Obligatorio)																				
	mtoTipoCambio-decimal-String	Tipo de cambio de PEN (Soles) a USD (Dólares) (Obligatorio)																				
	mtoCambioMonedaExt-decimal-String	Tipo de cambio de moneda extranjera a PEN (Soles) (Opcional: No todos los documentos requieren una conversión de una moneda extranjera a soles.)																				
Array	Array - fin																					
Parámetros[header]	Descripción: Content-type: tipo de contenido a enviar																					
	Valores:																					
	Parámetros	valor																				
	Content-Type	application/json																				
Accept	application/json																					
Authorization	Bearer token obtenido de la autenticación																					
Método: POST																						
Parámetros[salida]	Parámetros	Valor																				
	HTTP status	200																				
	Content-Type	application/json																				
Evidencias	<p>URL https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvie/propuesta/web/masivo/202301/guardacomplementomasivo</p> <p>Headers</p>  <p>Params Authorization Headers (10) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies</p> <p>Headers 7 hidden</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Key</th> <th>Value</th> <th>Description</th> <th>...</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Authorization</td> <td>Bearer eyJraWQlOjhcGkuc3VuYXQuZ29lLnBIL...</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Accept</td> <td>application/json</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Content-Type</td> <td>application/json</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Key</td> <td>Value</td> <td>Description</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Key	Value	Description	...	<input checked="" type="checkbox"/> Authorization	Bearer eyJraWQlOjhcGkuc3VuYXQuZ29lLnBIL...			<input checked="" type="checkbox"/> Accept	application/json			<input checked="" type="checkbox"/> Content-Type	application/json			Key	Value	Description	
	Key	Value	Description	...																		
<input checked="" type="checkbox"/> Authorization	Bearer eyJraWQlOjhcGkuc3VuYXQuZ29lLnBIL...																					
<input checked="" type="checkbox"/> Accept	application/json																					
<input checked="" type="checkbox"/> Content-Type	application/json																					
Key	Value	Description																				
Body																						


	 <p>Result OK</p> <pre> 1 { 2 { 3 "fecEmission": "2023-01-01", 4 "codMoneda": "USD", 5 "mtoTipoCambio": "3.45" 6 }, 7 { 8 "fecEmission": "2023-01-03", 9 "codMoneda": "EUR", 10 "mtoTipoCambio": "4.75" 11 }, 12 { 13 "fecEmission": "2023-01-05", 14 "codMoneda": "USD", 15 "mtoTipoCambio": "3.45" 16 }, </pre> <p>Status: 200 OK Time: 347 ms Size: 318 B Save as Example</p>
Mensaje Error	<p>Result Fail</p> <pre>{ "cod": "500", "msg": "Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc": "java.lang.NullPointerException at ..." }</pre> <p>Result Fail</p> <pre>{ "cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [{ "cod": "1001", "msg": "El campo 'numRuc' no enviado o es vacío" }] }</pre> <p>Lista de errores 422:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1005 - El campo 'perTributario' no enviado o es vacío • 1006 - Formato de perTributario no cumple con el formato 'yyyymm' • 1007 - El perTributario de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual • 1141 - Código tipo de moneda no permitido o no valido • 1142 - No se permite el tipo de dato para codMoneda • 1143 - El campo "codMoneda" es nulo o vacío • 1144 - El campo "mtoTipoCambio" es nulo o vacío • 1145 - Solo se permite dato numérico y decimal para el mtoTipoCambio


5.12 Servicio Web Api editar tipo de cambio individual

Nombre Web Services	Servicio Web Api editar tipo de cambio individual															
Descripción	Servicio web api que edita el tipo de cambio individual en propuesta de ventas															
Url	https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvie/propuesta/web/propuesta/{perTributario}/complementoindividual															
Parámetros[URL]	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Param-formato-tipo</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>perTributario-alfanumérico-String</td> <td>Periodo tributario (Obligatorio)</td> </tr> </tbody> </table>	Param-formato-tipo	Descripción	perTributario-alfanumérico-String	Periodo tributario (Obligatorio)											
Param-formato-tipo	Descripción															
perTributario-alfanumérico-String	Periodo tributario (Obligatorio)															
Parámetros[body]	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Param-formato-tipo</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Object</td> <td>Object - inicio</td> </tr> <tr> <td>codCar-alfanumérico-String</td> <td>Código de Anotación de Registro (CAR SUNAT) (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>codMoneda-numérico-String</td> <td>Códigos de moneda (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>mtoTipoCambio-decimal-String</td> <td>Tipo de cambio de PEN (Soles) a USD (Dólares) (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>mtoCambioMonedaExt-decimal-String</td> <td>Tipo de cambio de moneda extranjera a PEN (Soles) (Opcional)</td> </tr> <tr> <td>Object</td> <td>Object - fin</td> </tr> </tbody> </table>	Param-formato-tipo	Descripción	Object	Object - inicio	codCar-alfanumérico-String	Código de Anotación de Registro (CAR SUNAT) (Obligatorio)	codMoneda-numérico-String	Códigos de moneda (Obligatorio)	mtoTipoCambio-decimal-String	Tipo de cambio de PEN (Soles) a USD (Dólares) (Obligatorio)	mtoCambioMonedaExt-decimal-String	Tipo de cambio de moneda extranjera a PEN (Soles) (Opcional)	Object	Object - fin	
Param-formato-tipo	Descripción															
Object	Object - inicio															
codCar-alfanumérico-String	Código de Anotación de Registro (CAR SUNAT) (Obligatorio)															
codMoneda-numérico-String	Códigos de moneda (Obligatorio)															
mtoTipoCambio-decimal-String	Tipo de cambio de PEN (Soles) a USD (Dólares) (Obligatorio)															
mtoCambioMonedaExt-decimal-String	Tipo de cambio de moneda extranjera a PEN (Soles) (Opcional)															
Object	Object - fin															
Parámetros[header]	<p>Descripción: Content-type: tipo de contenido a enviar</p> <p>Valores: Content-type: application/x-www-form-urlencoded</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parámetros</th> <th>valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Content-Type</td> <td>application/json</td> </tr> </tbody> </table>		Parámetros	valor	Content-Type	application/json										
Parámetros	valor															
Content-Type	application/json															

	<table border="1"> <tr> <td>Accept</td> <td>application/json</td> </tr> <tr> <td>Authorization</td> <td>Bearer token obtenido de la autenticación</td> </tr> </table> <p>Método: PUT</p>	Accept	application/json	Authorization	Bearer token obtenido de la autenticación																
Accept	application/json																				
Authorization	Bearer token obtenido de la autenticación																				
Parámetros[salida]	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Parámetros</th> <th>valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HTTP status</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>Content-Type</td> <td>application/json</td> </tr> </tbody> </table>	Parámetros	valor	HTTP status	200	Content-Type	application/json														
Parámetros	valor																				
HTTP status	200																				
Content-Type	application/json																				
Evidencias	<p>URL https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvie/propuesta/web/propuesta/202302/complementoindividual</p> <p>Headers</p> <p>Params Authorization Headers (10) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies</p> <p>Headers 7 hidden</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Key</th> <th>Value</th> <th>Description</th> <th>*** Bulk Edit Presets v</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Authorization</td> <td>Bearer eyJraWQlOJhcGkuc3VuYXQuZ29lLnBIL...</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Accept</td> <td>application/json</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Content-Type</td> <td>application/json</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Key</td> <td>Value</td> <td>Description</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Body</p> <p>Params Authorization Headers (9) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies Beautify</p> <p>none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON v</p> <pre> 1 2 {"codCaz": "2010017645001FA030000000303", 3 "codMoneda": "EUR", 4 "mtoTipoCambio": "4.760" 5 </pre> <p>Result OK</p> <p>Body Cookies Headers (7) Test Results Status: 200 OK Time: 33.98 s Size: 242 B Save as Example</p> <p>Pretty Raw Preview Visualize JSON v</p> <pre> 1 "OK" </pre> <p>Result Fail</p> <p>{ "cod": "500", "msg": "Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc": "java.lang.NullPointerException at ..." }</p> <p>Params Authorization Headers (9) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies Beautify</p> <p>none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON v</p> <pre> 1 { 2 "codCaz": "2013729131301FD00000000102", 3 "codMoneda": "EUR", 4 "mtoTipoCambio": "3.71", 5 "mtoCambioMonedaExt": "4.11" 6 } </pre>	Key	Value	Description	*** Bulk Edit Presets v	<input checked="" type="checkbox"/> Authorization	Bearer eyJraWQlOJhcGkuc3VuYXQuZ29lLnBIL...			<input checked="" type="checkbox"/> Accept	application/json			<input checked="" type="checkbox"/> Content-Type	application/json			Key	Value	Description	
Key	Value	Description	*** Bulk Edit Presets v																		
<input checked="" type="checkbox"/> Authorization	Bearer eyJraWQlOJhcGkuc3VuYXQuZ29lLnBIL...																				
<input checked="" type="checkbox"/> Accept	application/json																				
<input checked="" type="checkbox"/> Content-Type	application/json																				
Key	Value	Description																			
Mensaje Error	<p>{ "cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [{ "cod": "1001", "msg": "El campo "numRuc" no enviado o es vacío" }] }</p> <p>Lista de errores 422:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 1005 - El campo 'perTributario' no enviado o es vacío ● 1006 - Formato de perTributario no cumple con el formato 'yyyymm' ● 1007 - El perTributario de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual ● 1135 - El campo "codCar" no enviado o es vacío ● 1136 - Solo se permite dato numérico de 27 dígitos para el Código CAR. ● 1141 - Código tipo de moneda no permitido o no válido ● 1142 - No se permite el tipo de dato para codMoneda ● 1143 - El campo "codMoneda" es nulo o vacío ● 1144 - El campo "mtoTipoCambio" es nulo o vacío ● 1145 - Solo se permite dato numérico y decimal para el mtoTipoCambio 																				

5.13 Servicio Web Api eliminar comprobante propuesta

Nombre Web Services	Servicio Web Api eliminar comprobante de la propuesta															
Descripción	Permite eliminar un comprobante de la propuesta que ha sido agregado por el contribuyente															
Url	https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvie/propuesta/web/propuesta/{perTributario}/eliminacomprobante															
Parámetros[URL]	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Param-formato-tipo</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>perTributario-alfanumérico-String</td> <td>Periodo tributario (Obligatorio)</td> </tr> </tbody> </table>	Param-formato-tipo	Descripción	perTributario-alfanumérico-String	Periodo tributario (Obligatorio)											
Param-formato-tipo	Descripción															
perTributario-alfanumérico-String	Periodo tributario (Obligatorio)															
Parámetros[body]	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Param-formato-tipo</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Array</td> <td>Array - inicio</td> </tr> <tr> <td>numSerieCDP-alfanumérico-String</td> <td>Número de serie del comprobante de pago o documento (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>numCDP-alfanumérico-String</td> <td>Número del comprobante de pago o documento (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>codCar-alfanumérico-String</td> <td>Código de Anotación de Registro (CAR SUNAT) (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>codTipoCDP-alfanumérico-String</td> <td>Tipo de Comprobante de Pago o Documento. Solo permite los comprobantes de pago 00, 01, 03, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 55 y 56 (en tanto haya sido incorporado por importación o agregar en ningún caso se debe eliminar el CP propuesto) (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>Array</td> <td>Array - fin</td> </tr> </tbody> </table>	Param-formato-tipo	Descripción	Array	Array - inicio	numSerieCDP-alfanumérico-String	Número de serie del comprobante de pago o documento (Obligatorio)	numCDP-alfanumérico-String	Número del comprobante de pago o documento (Obligatorio)	codCar-alfanumérico-String	Código de Anotación de Registro (CAR SUNAT) (Obligatorio)	codTipoCDP-alfanumérico-String	Tipo de Comprobante de Pago o Documento. Solo permite los comprobantes de pago 00, 01, 03, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 55 y 56 (en tanto haya sido incorporado por importación o agregar en ningún caso se debe eliminar el CP propuesto) (Obligatorio)	Array	Array - fin	
Param-formato-tipo	Descripción															
Array	Array - inicio															
numSerieCDP-alfanumérico-String	Número de serie del comprobante de pago o documento (Obligatorio)															
numCDP-alfanumérico-String	Número del comprobante de pago o documento (Obligatorio)															
codCar-alfanumérico-String	Código de Anotación de Registro (CAR SUNAT) (Obligatorio)															
codTipoCDP-alfanumérico-String	Tipo de Comprobante de Pago o Documento. Solo permite los comprobantes de pago 00, 01, 03, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 55 y 56 (en tanto haya sido incorporado por importación o agregar en ningún caso se debe eliminar el CP propuesto) (Obligatorio)															
Array	Array - fin															
Parámetros[header]	<p>Descripción: Content-type: tipo de contenido a enviar</p> <p>Valores:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parámetros</th> <th>valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Content-Type</td> <td>application/json</td> </tr> <tr> <td>Accept</td> <td>application/json</td> </tr> <tr> <td>Authorization</td> <td>Bearer token obtenido de la autenticación</td> </tr> </tbody> </table> <p>Método: DELETE</p>		Parámetros	valor	Content-Type	application/json	Accept	application/json	Authorization	Bearer token obtenido de la autenticación						
Parámetros	valor															
Content-Type	application/json															
Accept	application/json															
Authorization	Bearer token obtenido de la autenticación															
Parámetros[salida]	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Parámetros</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HTTP status</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>Content-Type</td> <td>application/json</td> </tr> </tbody> </table>	Parámetros	Valor	HTTP status	200	Content-Type	application/json									
Parámetros	Valor															
HTTP status	200															
Content-Type	application/json															
Evidencias	<p>URL https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvie/propuesta/web/propuesta/202302/eliminacomprobante</p> <p>Headers</p>  <p>Body</p> <pre> 1 { 2 { 3 "codTipoCDP": "01", 4 "codCaz": "20100176450010001000000001", 5 "numCDP": "1", 6 "numSerieCDP": "0001" 7 } 8 } </pre> <p>Result OK</p>															

	 <p>Result Fail { "cod": "500", "msg": "Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc": "java.lang.NullPointerException at ..." }</p>
Mensaje Error	{ "cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [{ "cod": "1001", "msg": "El campo \"numRuc\" no enviado o es vacío" }] } Lista de errores 422: <ul style="list-style-type: none"> ● 1005 - El campo 'perTributario' no enviado o es vacío ● 1006 - Formato de perTributario no cumple con el formato 'yyyymm' ● 1007 - El perTributario de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual ● 1070 - No se ha encontrado información de comprobantes de pago en Periodo Seleccionado ● 1135 - El campo "codCar" no enviado o es vacío ● 1136 - Solo se permite dato numérico de 27 dígitos para el Codigo CAR. ● 1323- El campo "numSerieCDP" es nulo o vacío ● 1011 - El campo "codTipoCDP" no enviado o es vacío ● 1012 - El codTipoCDP ingresado no existe o no es válido



5.14 Servicio Web Api eliminar comprobante preliminar

Nombre Web Services	Servicio Web Api eliminar comprobante del preliminar RVIE	
Descripción	Permite eliminar un comprobante del preliminar RVIE	
Url	https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rverce/gestionlibro/web/registroslibros/{perTributario}/comprobantepreliminar	
Parámetros[URL]	Param-formato-tipo	Descripción
	perTributario-alfanumérico-String	Periodo tributario (Obligatorio)
Parámetros[body]	Param-formato-tipo	Descripción
	Array	Array - inicio
	codCar-alfanumérico-String	Código de Anotación de Registro (CAR SUNAT) (Obligatorio)
	codTipoCDP-alfanumérico-String	Tipo de Comprobante de Pago o Documento. Se puede eliminar todos códigos de comprobantes de pago de la tabla 03 del anexo 01, de la Resolución de Superintendencia 112-2021/SUNAT. (Obligatorio)
	numSerieCDP-alfanumérico-String	Número de serie del comprobante de pago o documento (Obligatorio)
	numCDP-alfanumérico-String	Número del comprobante de pago o documento(Obligatorio)
	Array	Array - fin
Parámetros[header]	Descripción: Content-type: tipo de contenido a enviar	
	Valores:	
	Parámetros	valor
	Content-Type	application/json
	Accept	application/json
Authorization	Bearer token obtenido de la autenticación	
Método: POST		
Parámetros[salida]	Parámetros	Valor
	HTTP status	200
	Content-Type	application/json
Evidencias	URL	

	<p>https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvierce/gestionlibro/web/registroslibros/202302/comprobantepreliminar</p> <p>Headers</p> <p>Params Authorization Headers (10) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies</p> <p>Headers 7 hidden</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Key</th> <th>Value</th> <th>Description</th> <th>*** Bulk Edit Presets</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Authorization</td> <td>Bearer eyJraWQlOjhcGkuc3VuYXQuZ29lLnBIL...</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Accept</td> <td>application/json</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Content-Type</td> <td>application/json</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>Key</th> <th>Value</th> <th>Description</th> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Body</p> <p>Params Authorization Headers (8) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies Beautify</p> <p>none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON</p> <pre> 1 { 2 ... 3 "codTipoCDP": "01", 4 "codCar": "20100176450010123000000000", 5 "numCDP": "0009", 6 "numSerieCDP": "0123" 7 } 8 </pre> <p>Result OK</p> <p>Body Cookies Headers (10) Test Results Status: 200 OK Time: 958 ms Size: 347 B Save as Example</p> <p>Pretty Raw Preview Visualize JSON</p> <pre>1 "OK"</pre> <p>Result Fail</p> <pre>{ "cod": "500", "msg": "Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc": "java.lang.NullPointerException at ..." }</pre>	Key	Value	Description	*** Bulk Edit Presets	<input checked="" type="checkbox"/> Authorization	Bearer eyJraWQlOjhcGkuc3VuYXQuZ29lLnBIL...			<input checked="" type="checkbox"/> Accept	application/json			<input checked="" type="checkbox"/> Content-Type	application/json			Key	Value	Description	
Key	Value	Description	*** Bulk Edit Presets																		
<input checked="" type="checkbox"/> Authorization	Bearer eyJraWQlOjhcGkuc3VuYXQuZ29lLnBIL...																				
<input checked="" type="checkbox"/> Accept	application/json																				
<input checked="" type="checkbox"/> Content-Type	application/json																				
Key	Value	Description																			
Mensaje Error	<pre>{ "cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [{ "cod": "1001", "msg": "El campo "numRuc" no enviado o es vacío" }] }</pre> <p>Lista de errores 422:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 1005 - El campo 'perTributario' no enviado o es vacío ● 1006 - Formato de perTributario no cumple con el formato 'yyyymm' ● 1007 - El perTributario de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual ● 1135 - El campo "codCar" no enviado o es vacío ● 1136 - Solo se permite dato numérico de 27 dígitos para el Código CAR. ● 1323 - El campo "numSerieCDP" es nulo o vacío ● 1011 - El campo "codTipoCDP" no enviado o es vacío ● 1012 - El codTipoCDP ingresado no existe o no es válido 																				

5.15 Servicio Web Api eliminar preliminar

Nombre Web Services	Servicio Web Api eliminar preliminar									
Descripción	Permite eliminar el preliminar y todos los datos del reemplazo de la propuesta									
Url	https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvierce/gestionlibro/web/registroslibros/{perTributario}/eliminarreemplazo?codLibro={codLibro}									
Parámetros[URL]	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Param-formato-tipo</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>perTributario-alfanumérico-String</td> <td>Periodo tributario (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>codLibro-alfanumérico-String</td> <td>Código de libro: 140000 RVIE (Obligatorio)</td> </tr> </tbody> </table>	Param-formato-tipo	Descripción	perTributario-alfanumérico-String	Periodo tributario (Obligatorio)	codLibro-alfanumérico-String	Código de libro: 140000 RVIE (Obligatorio)			
Param-formato-tipo	Descripción									
perTributario-alfanumérico-String	Periodo tributario (Obligatorio)									
codLibro-alfanumérico-String	Código de libro: 140000 RVIE (Obligatorio)									
Parámetros[body]	(No aplica)									
Parámetros[header]	<p>Descripción: Content-type: tipo de contenido a enviar</p> <p>Valores:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parámetros</th> <th>valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Content-Type</td> <td>application/json</td> </tr> <tr> <td>Accept</td> <td>application/json</td> </tr> <tr> <td>Authorization</td> <td>Bearer token obtenido de la autenticación</td> </tr> </tbody> </table> <p>Método: PUT</p>		Parámetros	valor	Content-Type	application/json	Accept	application/json	Authorization	Bearer token obtenido de la autenticación
Parámetros	valor									
Content-Type	application/json									
Accept	application/json									
Authorization	Bearer token obtenido de la autenticación									

Parámetros[salida]	Parámetros	Valor
	HTTP status	200
	Content-Type	application/json
Evidencias	<p>URL https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvierce/gestionlibro/web/registroslibros/202302/eliminarreemplazo?codLibro=140000</p> <p>Headers</p>  <p>Body (No aplica) Result OK</p>  <p>Result Fail <pre>{ "cod":"500", "msg":"Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc":"java.lang.NullPointerException at ..." }</pre></p>	
Mensaje Error	<pre>{ "cod":"422", "msg":"Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors":[{"cod":"1001", "msg":"El campo "numRuc" no enviado o es vacío" }] }</pre> <p>Lista de errores 422:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 1005 - El campo 'perTributario' no enviado o es vacío ● 1006 - Formato de perTributario no cumple con el formato 'yyyymm' ● 1007 - El perTributario de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual ● 1140 - El campo "codLibro" no enviado o es vacío ● 2298 - No es posible eliminar su reemplazo ya que aun se encuentra en etapa propuesta, no se verifica ningun reemplazo. ● 2299 - No es posible eliminar su reemplazo, ya que se encuentra en la etapa preliminar registrado, si desea eliminar su preliminar registrado debe utilizar el servicio web eliminar preliminar registrado. ● 2300 - No es posible eliminar su reemplazo, ya que el registro ya fue generado desde portal. 	

5.16 Servicio Web Api consultar estado de envío de ticket

Nombre Web Services	Servicio Web Api consultar estado de envío de ticket.	
Descripción	Permite consultar el estado de envío del ticket. Para que funcione el servicio, se necesita haber generado un ticket con reemplazar propuesta, generar propuesta, descargar propuesta, entre otros.	
Url	https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvierce/gestionprocesosmasivos/web/masivo/consultaestadotickets?perIni={perIni}&perFin={perFin}&page={page}&perPage={perPage}&numTicket={numTicket}	
Parámetros[URL]	Param-formato-tipo	Descripción
	perIni-alfanumérico-String	Periodo de consulta de documentos de comprobantes del RVIE preliminar Inicio. (Obligatorio)
	perFin-alfanumérico-String	Periodo de consulta de documentos de comprobantes del RVIE preliminar Final. (Obligatorio)
	page-numerico-int	Número de página.



		Ejemplo: 1 (Obligatorio)																																																			
	perPage-numerico-int	Cantidad de tickets por página Ejemplo: 20 (Obligatorio)																																																			
	codLibro-alfanumerico-String	Código de libro: 140000 RVIE (Obligatorio)																																																			
	codOrigenEnvio-alfanumerico-String	Código de origen de envío: 2 Servicio web (Obligatorio)																																																			
Parámetros[body]	No aplica																																																				
Parámetros[header]	Descripción: Content-type: tipo de contenido a enviar Valores: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parámetros</th> <th>valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Content-Type</td> <td>application/json</td> </tr> <tr> <td>Accept</td> <td>application/json</td> </tr> <tr> <td>Authorization</td> <td>Bearer token obtenido de la autenticación</td> </tr> </tbody> </table> Método: GET		Parámetros	valor	Content-Type	application/json	Accept	application/json	Authorization	Bearer token obtenido de la autenticación																																											
Parámetros	valor																																																				
Content-Type	application/json																																																				
Accept	application/json																																																				
Authorization	Bearer token obtenido de la autenticación																																																				
Parámetros[salida]	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Parámetros de Salida</th> <th>Descripcion</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>paginacion-Object</td> <td>Object de paginación - inicio</td> </tr> <tr> <td>page- numérico-Int</td> <td>Ejemplo: 1 (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>perPage- numérico-Int</td> <td>Ejemplo: 20 (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>totalRegistros- numérico-Int</td> <td>Total de registros (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>paginacion-Object</td> <td>Object de paginación - fin</td> </tr> <tr> <td>registros-array-array</td> <td>Array de registros - inicio</td> </tr> <tr> <td>showReportesDescarga-numérico-Integer</td> <td>Valores 0 y 1 0 - no muestra icono de archivo de texto 1 - muestra ícono de archivo de texto</td> </tr> <tr> <td>perTributario-alfanumerico-String</td> <td>Periodo tributario</td> </tr> <tr> <td>numTicket-alfanumerico-String</td> <td>Número de ticket de envío</td> </tr> <tr> <td>fecCargaImportacion-dd/mm/yyyy,'T','hh:ii:ss'-Date</td> <td>Fecha de la carga del archivo de importación, o fecha de solicitud de generacion de archivo</td> </tr> <tr> <td>fecInicioProceso-yyyy-mm-dd-String</td> <td>Fecha de inicio de proceso</td> </tr> <tr> <td>codProceso-alfanumerico-String</td> <td>Código del indicador de carga masiva. (Ver Anexo I: Indicador de carga masiva)</td> </tr> <tr> <td>desProceso-alfanumerico-String</td> <td>Descripcion del indicador de Carga Masiva. (Ver Anexo I: Indicador de carga masiva)</td> </tr> <tr> <td>codEstadoProceso-alfanumerico-String</td> <td>Código de estado de envío (Ver Anexo III: Código de estado de envío)</td> </tr> <tr> <td>desEstadoProceso-alfanumerico-String</td> <td>Descripción de estado de envío (Ver Anexo III: Código de estado de envío)</td> </tr> <tr> <td>nomArchivoImportacion-alfanumerico-String</td> <td>Nombre del archivo de importación</td> </tr> <tr> <td>detalleTicket-Object</td> <td>Object detalle de ticket - inicio</td> </tr> <tr> <td>numTicket-alfanumerico-String</td> <td>Número de ticket de envío [AAA99999999] AAAA: Año 99: Tipo de correlativo 99999999: Número correlativo de envío</td> </tr> <tr> <td>fecCargaImportacion-dd/mm/yyyy-Date</td> <td>Fecha de la carga del archivo de importación, o fecha de solicitud de generacion de archivo</td> </tr> <tr> <td>horaCargaImportacion-hh:mm:ss'-Date</td> <td>(DetalleTicket.fecCargaImportacion).- Hora de la carga del archivo de importación, o fecha de solicitud de generacion de archivo</td> </tr> <tr> <td>codEstadoEnvio-alfanumerico-String</td> <td>Código del estado de envío</td> </tr> <tr> <td>desEstadoEnvio-alfanumerico-String</td> <td>Descripción del estado de envío</td> </tr> <tr> <td>nomArchivoReporte-alfanumerico-String</td> <td>Nombre del archivo reporte</td> </tr> <tr> <td>cntFilasvalidada-numérico-Integer</td> <td>Cantidad de filas validadas o total de registros</td> </tr> <tr> <td>cntCPError-numérico-Integer</td> <td>Cantidad de comprobantes con error</td> </tr> </tbody> </table>	Parámetros de Salida	Descripcion	paginacion-Object	Object de paginación - inicio	page- numérico-Int	Ejemplo: 1 (Obligatorio)	perPage- numérico-Int	Ejemplo: 20 (Obligatorio)	totalRegistros- numérico-Int	Total de registros (Obligatorio)	paginacion-Object	Object de paginación - fin	registros-array-array	Array de registros - inicio	showReportesDescarga-numérico-Integer	Valores 0 y 1 0 - no muestra icono de archivo de texto 1 - muestra ícono de archivo de texto	perTributario-alfanumerico-String	Periodo tributario	numTicket-alfanumerico-String	Número de ticket de envío	fecCargaImportacion-dd/mm/yyyy,'T','hh:ii:ss'-Date	Fecha de la carga del archivo de importación, o fecha de solicitud de generacion de archivo	fecInicioProceso-yyyy-mm-dd-String	Fecha de inicio de proceso	codProceso-alfanumerico-String	Código del indicador de carga masiva. (Ver Anexo I: Indicador de carga masiva)	desProceso-alfanumerico-String	Descripcion del indicador de Carga Masiva. (Ver Anexo I: Indicador de carga masiva)	codEstadoProceso-alfanumerico-String	Código de estado de envío (Ver Anexo III: Código de estado de envío)	desEstadoProceso-alfanumerico-String	Descripción de estado de envío (Ver Anexo III: Código de estado de envío)	nomArchivoImportacion-alfanumerico-String	Nombre del archivo de importación	detalleTicket-Object	Object detalle de ticket - inicio	numTicket-alfanumerico-String	Número de ticket de envío [AAA99999999] AAAA: Año 99: Tipo de correlativo 99999999: Número correlativo de envío	fecCargaImportacion-dd/mm/yyyy-Date	Fecha de la carga del archivo de importación, o fecha de solicitud de generacion de archivo	horaCargaImportacion-hh:mm:ss'-Date	(DetalleTicket.fecCargaImportacion).- Hora de la carga del archivo de importación, o fecha de solicitud de generacion de archivo	codEstadoEnvio-alfanumerico-String	Código del estado de envío	desEstadoEnvio-alfanumerico-String	Descripción del estado de envío	nomArchivoReporte-alfanumerico-String	Nombre del archivo reporte	cntFilasvalidada-numérico-Integer	Cantidad de filas validadas o total de registros	cntCPError-numérico-Integer	Cantidad de comprobantes con error
Parámetros de Salida	Descripcion																																																				
paginacion-Object	Object de paginación - inicio																																																				
page- numérico-Int	Ejemplo: 1 (Obligatorio)																																																				
perPage- numérico-Int	Ejemplo: 20 (Obligatorio)																																																				
totalRegistros- numérico-Int	Total de registros (Obligatorio)																																																				
paginacion-Object	Object de paginación - fin																																																				
registros-array-array	Array de registros - inicio																																																				
showReportesDescarga-numérico-Integer	Valores 0 y 1 0 - no muestra icono de archivo de texto 1 - muestra ícono de archivo de texto																																																				
perTributario-alfanumerico-String	Periodo tributario																																																				
numTicket-alfanumerico-String	Número de ticket de envío																																																				
fecCargaImportacion-dd/mm/yyyy,'T','hh:ii:ss'-Date	Fecha de la carga del archivo de importación, o fecha de solicitud de generacion de archivo																																																				
fecInicioProceso-yyyy-mm-dd-String	Fecha de inicio de proceso																																																				
codProceso-alfanumerico-String	Código del indicador de carga masiva. (Ver Anexo I: Indicador de carga masiva)																																																				
desProceso-alfanumerico-String	Descripcion del indicador de Carga Masiva. (Ver Anexo I: Indicador de carga masiva)																																																				
codEstadoProceso-alfanumerico-String	Código de estado de envío (Ver Anexo III: Código de estado de envío)																																																				
desEstadoProceso-alfanumerico-String	Descripción de estado de envío (Ver Anexo III: Código de estado de envío)																																																				
nomArchivoImportacion-alfanumerico-String	Nombre del archivo de importación																																																				
detalleTicket-Object	Object detalle de ticket - inicio																																																				
numTicket-alfanumerico-String	Número de ticket de envío [AAA99999999] AAAA: Año 99: Tipo de correlativo 99999999: Número correlativo de envío																																																				
fecCargaImportacion-dd/mm/yyyy-Date	Fecha de la carga del archivo de importación, o fecha de solicitud de generacion de archivo																																																				
horaCargaImportacion-hh:mm:ss'-Date	(DetalleTicket.fecCargaImportacion).- Hora de la carga del archivo de importación, o fecha de solicitud de generacion de archivo																																																				
codEstadoEnvio-alfanumerico-String	Código del estado de envío																																																				
desEstadoEnvio-alfanumerico-String	Descripción del estado de envío																																																				
nomArchivoReporte-alfanumerico-String	Nombre del archivo reporte																																																				
cntFilasvalidada-numérico-Integer	Cantidad de filas validadas o total de registros																																																				
cntCPError-numérico-Integer	Cantidad de comprobantes con error																																																				

	<table border="1"> <tr> <td>cntCPInformados-numérico-Integer</td> <td>Cantidad de CP informados</td> </tr> <tr> <td>detalleTicket-Object</td> <td>Object detalle de ticket - fin</td> </tr> <tr> <td>archivoReporte-Array</td> <td>Array archivo reporte - inicio</td> </tr> <tr> <td>codTipoArchivoReporte-alfanumerico-String</td> <td>Código del tipo de archivo de reporte</td> </tr> <tr> <td>nomArchivoReporte-alfanumerico-String</td> <td>Nombre del archivo de reporte</td> </tr> <tr> <td>nomArchivoContenido-alfanumerico-String</td> <td>Nombre del archivo contenido</td> </tr> <tr> <td>archivoReporte- Array</td> <td>Array archivo reporte - fin</td> </tr> <tr> <td>registros-array-array</td> <td>Array de registros - fin</td> </tr> </table>	cntCPInformados-numérico-Integer	Cantidad de CP informados	detalleTicket-Object	Object detalle de ticket - fin	archivoReporte-Array	Array archivo reporte - inicio	codTipoArchivoReporte-alfanumerico-String	Código del tipo de archivo de reporte	nomArchivoReporte-alfanumerico-String	Nombre del archivo de reporte	nomArchivoContenido-alfanumerico-String	Nombre del archivo contenido	archivoReporte- Array	Array archivo reporte - fin	registros-array-array	Array de registros - fin														
cntCPInformados-numérico-Integer	Cantidad de CP informados																														
detalleTicket-Object	Object detalle de ticket - fin																														
archivoReporte-Array	Array archivo reporte - inicio																														
codTipoArchivoReporte-alfanumerico-String	Código del tipo de archivo de reporte																														
nomArchivoReporte-alfanumerico-String	Nombre del archivo de reporte																														
nomArchivoContenido-alfanumerico-String	Nombre del archivo contenido																														
archivoReporte- Array	Array archivo reporte - fin																														
registros-array-array	Array de registros - fin																														
Evidencias	<p>URL</p> <p>https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvierce/gestionprocesosmasivos/web/masivo/consultaestadotickets?perIni=202301&perFin=202305&page=1&perPage=20</p> <p>Headers</p> <p>Params Authorization Headers (10) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies</p> <p>Headers 7 hidden</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Key</th> <th>Value</th> <th>Description</th> <th>...</th> <th>Bulk Edit</th> <th>Presets</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Authorization</td> <td>Bearer eyJraWQlOjJhcGkuc3VhYXQuZ29lLnBIL...</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Accept</td> <td>application/json</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Content-Type</td> <td>application/json</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>Key</th> <th>Value</th> <th>Description</th> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Body</p> <p>(No aplica)</p> <p>Result OK</p> <p>Body Cookies Headers (12) Test Results 200 OK 551 ms 1.14 KB Save as Example</p> <p>Pretty Raw Preview Visualize JSON</p> <pre> 1 { 2 "paginacion": { 3 "page": 1, 4 "perPage": 20, 5 "totalRegistros": 5 6 }, 7 "registros": [8 { 9 ... 10 }, 11 { 12 ... 13 }, 14 { 15 ... 16 }, 17 { 18 ... 19 }, 20 { 21 ... 22 }, 23 { 24 ... 25 }, 26 { 27 ... 28 }, 29 { 30 ... 31 }, 32 { 33 "showReporteDescarga": "1", 34 "perTributario": "202302", 35 "numTicket": "2023020000156", 36 "fecCargaImportacion": null, 37 "fecInicioProceso": "2023-08-14", 38 "codProceso": "5", 39 "desProceso": "Generación de Registros", 40 "codEstadoProceso": "06", 41 "desEstadoProceso": "Terminado", 42 "nomArchivoImportacion": "", 43 "detalleTicket": { 44 "numTicket": "2023020000156", 45 "fecCargaImportacion": "2023-08-14", 46 "horaCargaImportacion": "13:49:07", 47 "codEstadoEnvio": "06", 48 "desEstadoEnvio": "Terminado", 49 "nomArchivoReporte": "LE2085634726782023020014040003EXP2.txt", 50 "cntFilasvalidada": 0, 51 "cntCPError": 0, 52 "cntCPInformados": 0 53 }, 54 "archivoReporte": [55 { 56 "codTipoArchivoReporte": "00", 57 "nomArchivoReporte": "LE2085634726782023020014040003EXP2.txt", 58 "nomArchivoContenido": null 59 } 60] 61 } 62] 63 } </pre> <p>Result Fail</p> <pre> { "cod": "500", "msg": "Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc": "java.lang.NullPointerException at ..." } </pre>	Key	Value	Description	...	Bulk Edit	Presets	<input checked="" type="checkbox"/>	Authorization	Bearer eyJraWQlOjJhcGkuc3VhYXQuZ29lLnBIL...				<input checked="" type="checkbox"/>	Accept	application/json				<input checked="" type="checkbox"/>	Content-Type	application/json				Key	Value	Description			
Key	Value	Description	...	Bulk Edit	Presets																										
<input checked="" type="checkbox"/>	Authorization	Bearer eyJraWQlOjJhcGkuc3VhYXQuZ29lLnBIL...																													
<input checked="" type="checkbox"/>	Accept	application/json																													
<input checked="" type="checkbox"/>	Content-Type	application/json																													
Key	Value	Description																													
Mensaje Error	<p>{ "cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [{ "cod": "1001", "msg": "El campo "numRuc" no enviado o es vacío" }] }</p> <p>Lista de errores 422:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1067 - El campo "perIni" no enviado o es vacío • 1068 - Formato de perini no cumple con el formato "yyyymm" 																														

	<ul style="list-style-type: none"> • 1069 - El perini de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual • 1070 - No se ha encontrado información de comprobantes de pago en Periodo Seleccionado • 1071 - El campo "perFin" no enviado o es vacío • 1072 - Formato de perFin no cumple con el formato "yyyymm" • 1073 - El perFin de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual • El campo "page" no enviado o es vacío • El campo "page" debe ser numérico mayor a cero • El campo "per_page" no enviado o es vacío • El campo "per_page" debe ser numérico mayor a cero • 1052 - Formato no permitido o no valido para el número de Ticket
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.17 Servicio Web Api descargar archivo

Nombre Web Services	Servicio Web Api descargar archivo															
Descripción	<p>Permite descargar los archivos generados zipeados y particionados guardados en el fileservier.</p> <p>Solo si el resultado del campo "registros [0].codProcesos" del servicio 5.16 Servicio Web Api consultar estado ticket es 3 o 4, se podrá hacer uso de este servicio. De otro modo, no aparecerá el estado de envío del ticket. Además, del servicio 5.16 se utilizaran los siguientes campos:</p> <p>registros[0].codProceso registros[0].detalleTicket registros[0].perTributario registros[0].numTicket registros[0].nomArchivolImportacion</p>															
Url	<p>https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvierce/gestionprocesosmasivos/web/masivo/archivoreporte?nomArchivoReporte={nomArchivoReporte}&codTipoArchivoReporte={codTipoArchivoReporte}&codLibro={codLibro}</p>															
Parámetros[URL]	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Param-formato-tipo</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>nomArchivoReporte-alfanumérico-String</td> <td>Nombre del archivo generado (Parámetro de salida del servicio 5.16 Servicio Web Api consultar estado de envío de ticket: archivoReporte.nomArchivoReporte) (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>codTipoArchivoReporte-numérico-String</td> <td>Codigo del tipo de archivo (Parámetro de salida del servicio 5.16 Servicio Web Api consultar estado de envío de ticket: archivoReporte.codTipoArchivoReporte) (Obligatorio) Nota: Si el campo codTipoAchivoReporte que devuelve el API 5.16 es null, colocar el mismo valor(null)</td> </tr> <tr> <td>codLibro-numérico-String</td> <td>Codigo de libro: RVIE 140000 (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>perTributario-alfanumérico-String</td> <td>Periodo tributario (Parámetro de salida del servicio 5.31 Servicio Web Api consultar estado ticket: perTributario) (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>codProceso-alfanumérico-String</td> <td>Código del indicador de carga masiva. (Parámetro de salida del servicio 5.31 Servicio Web Api consultar estado ticket: codProceso) (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>numTicket-alfanumérico-String</td> <td>Número de ticket de envío (Obligatorio)</td> </tr> </tbody> </table>	Param-formato-tipo	Descripción	nomArchivoReporte-alfanumérico-String	Nombre del archivo generado (Parámetro de salida del servicio 5.16 Servicio Web Api consultar estado de envío de ticket: archivoReporte.nomArchivoReporte) (Obligatorio)	codTipoArchivoReporte-numérico-String	Codigo del tipo de archivo (Parámetro de salida del servicio 5.16 Servicio Web Api consultar estado de envío de ticket: archivoReporte.codTipoArchivoReporte) (Obligatorio) Nota: Si el campo codTipoAchivoReporte que devuelve el API 5.16 es null, colocar el mismo valor(null)	codLibro-numérico-String	Codigo de libro: RVIE 140000 (Obligatorio)	perTributario-alfanumérico-String	Periodo tributario (Parámetro de salida del servicio 5.31 Servicio Web Api consultar estado ticket: perTributario) (Obligatorio)	codProceso-alfanumérico-String	Código del indicador de carga masiva. (Parámetro de salida del servicio 5.31 Servicio Web Api consultar estado ticket: codProceso) (Obligatorio)	numTicket-alfanumérico-String	Número de ticket de envío (Obligatorio)	
	Param-formato-tipo	Descripción														
	nomArchivoReporte-alfanumérico-String	Nombre del archivo generado (Parámetro de salida del servicio 5.16 Servicio Web Api consultar estado de envío de ticket: archivoReporte.nomArchivoReporte) (Obligatorio)														
	codTipoArchivoReporte-numérico-String	Codigo del tipo de archivo (Parámetro de salida del servicio 5.16 Servicio Web Api consultar estado de envío de ticket: archivoReporte.codTipoArchivoReporte) (Obligatorio) Nota: Si el campo codTipoAchivoReporte que devuelve el API 5.16 es null, colocar el mismo valor(null)														
	codLibro-numérico-String	Codigo de libro: RVIE 140000 (Obligatorio)														
	perTributario-alfanumérico-String	Periodo tributario (Parámetro de salida del servicio 5.31 Servicio Web Api consultar estado ticket: perTributario) (Obligatorio)														
codProceso-alfanumérico-String	Código del indicador de carga masiva. (Parámetro de salida del servicio 5.31 Servicio Web Api consultar estado ticket: codProceso) (Obligatorio)															
numTicket-alfanumérico-String	Número de ticket de envío (Obligatorio)															
Parámetros[body]	No aplica															
Parámetros[header]	Descripción: Content-type: tipo de contenido a enviar															

	<p>Valores: Content-type: application/x-www-form-urlencoded</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parámetros</th> <th>valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Content-Type</td> <td>application/json</td> </tr> <tr> <td>Accept</td> <td>application/json</td> </tr> <tr> <td>Authorization</td> <td>Bearer token obtenido de la autenticación</td> </tr> </tbody> </table> <p>Método: GET</p>	Parámetros	valor	Content-Type	application/json	Accept	application/json	Authorization	Bearer token obtenido de la autenticación
Parámetros	valor								
Content-Type	application/json								
Accept	application/json								
Authorization	Bearer token obtenido de la autenticación								
Parámetros[salida]	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Parámetros de Salida</th> <th>Descripcion</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Buffer-binary-binary</td> <td>buffer: Arreglo de bits</td> </tr> </tbody> </table>	Parámetros de Salida	Descripcion	Buffer-binary-binary	buffer: Arreglo de bits				
Parámetros de Salida	Descripcion								
Buffer-binary-binary	buffer: Arreglo de bits								
Evidencias	<p>URL https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeiv/libros/rvierce/gestionprocesosmasivos/web/masivo/archivoreporte?nomArchivoReporte=20100176450-CPF-202302-01.zip&codTipoArchivoReporte=01&codLibro=140000</p> <p>Headers</p>  <p>Body (No aplica)</p> <p>Result OK</p>  <p>Result Fail { "cod": "500", "msg": "Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc": "java.lang.NullPointerException at ..." }</p>								
Mensaje Error	<p>{ "cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [{ "cod": "1001", "msg": "El campo "numRuc" no enviado o es vacío" }] }</p> <p>Lista de errores 422:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1134 - El campo "nomArchivoReporte" no enviado o es vacío • 1140 - El campo "codLibro" no enviado o es vacío 								

5.18 Servicio Web Api descargar propuesta

Nombre Web Services	Servicio Web Api descargar propuesta			
Descripción	Permite descargar la propuesta de RVIE. Este servicio generará un ticket para poder utilizar el servicio “5.17 Servicio Web Api descargar archivo” y descargar el preliminar.			
Url	https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvie/propuesta/web/propuesta/{perTributario}/exportapropuesta?mtoTotalDesde={mtoTotalDesde}&mtoTotalHasta={mtoTotalHasta}&fecDocumentoDesde={fecDocumentoDesde}&fecDocumentoHasta={fecDocumentoHasta}&numRucAdquiriente={numRucAdquiriente}&numCarSunat={numCarSunat}&codTipoCDP={codTipoCDP}&codTipoInconsistencia={codTipoInconsistencia}&codTipoArchivo={codTipoArchivo}			
Parámetros[URL]	Param-formato-tipo	Descripción		
	perTributario-alfanumérico-String	Periodo tributario (Obligatorio)		
	codTipoArchivo-numérico-Integer	Código del tipo de archivo (Obligatorio) 0: txt 1: xls		
	mtoDesde-Numerico-decimal128	Importe total del comprobante de pago. Monto del rango inicial (monto total) (Opcional)		
	mtoHasta-Numerico-decimal128	Importe total del comprobante de pago. Monto final del rango (monto total) (Opcional)		
	codTipoCDP-alfanumérico-String	Tipo de Comprobante de Pago o Documento. Se puede descargar todos los comprobantes de pado indicados en la tabla 03 del anexo 1 de la Resolución de Superintendencia 112-2021/SUNAT y modificatorias (Opcional)		
	codTipoInconsistencia-numérico-String	Código de tipo de inconsistencia (Opcional)		
	numCarSunat-alfanumerico-String	Numero de identificación del comprobante (Opcional)		
	fecDocumentoDesde-dd/mm/aaaa-String	Fecha de emision desde (Opcional)		
	fecDocumentoHasta-dd/mm/aaaa-String	Fecha de emisión hasta (Opcional)		
Parámetros[body]	No aplica			
Parámetros[header]	Descripción: Content-type: tipo de contenido a enviar			
	Valores: Content-type: application/x-www-form-urlencoded			
	Parámetros	valor		
	Content-Type	application/json		
	Accept	application/json		
Authorization	Bearer token obtenido de la autenticación			
Método: GET				
Parámetros[salida]	Parámetros de Salida	Descripcion	Formato	Tipo dato
	numTicket	Número de ticket de envío [AAAA99999999] AAAA: Año 99: Tipo de correlativo 99999999: Número correlativo de envío	alfanumerico	String
Evidencias	Evidencia 1: Existe datos en la propuesta URL https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvie/propuesta/web/propuesta/202305/exportapropuesta?codTipoArchivo=0 Headers			

Key	Value	Description	...	Bulk Edit	Presets
<input checked="" type="checkbox"/> Authorization	Bearer eyJraWQlOjUhcGkuc3VuYXQuZ29lnBIL...				
<input checked="" type="checkbox"/> Accept	application/json				
<input checked="" type="checkbox"/> Content-Type	application/json				
Key	Value	Description			

Body
(No aplica)
Result OK

```

1  {
2    "numTicket": "20230300000004"
3  }
  
```

Result Fail
{ "cod": "500", "msg": "Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc": "java.lang.NullPointerException at ..." }

Evidencia 2: No existe datos en la propuesta

URL

https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvie/propuesta/web/propuesta/202301/exportapropuesta?codTipoArchivo=0

Headers

(No aplica)

Body

(No aplica)

Result Fail 422:

```

1  {
2    "cod": 422,
3    "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validación que impidieron completar el Request",
4    "errors": [
5      {
6        "cod": 1070,
7        "msg": "No se ha encontrado información de comprobantes de pago en Periodo Seleccionado"
8      }
9    ]
10 }
  
```

Result Fail
{ "cod": "500", "msg": "Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc": "java.lang.NullPointerException at ..." }

Mensaje Error

{ "cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [{ "cod": "1001", "msg": "El campo "numRuc" no enviado o es vacío" }] }

Lista de errores 422:

- 1006 - Formato de perTributario no cumple con el formato 'yyyyymm'
- 1007 - El perTributario de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual
- 1070 - No se ha encontrado información de comprobantes de pago en Periodo Seleccionado
- 1007 - El perTributario de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual
- 1059 - Código tipo de Archivo no permitido o no valido
- 1060 - Solo se permite dato numérico de 1 dígito para el codTipoArchivo
- 1061 - El campo "codTipoArchivo" es nulo o vacío
- 1112 - El Monto Total Desde debe ser mayor o igual al Monto Total Hasta
- 1113 - Si se realiza busqueda por monto Total, se debe ingresar los campos mtoTotalDesde y mtoTotalHasta
- 1114 - Fecha Documento Desde debe estar dentro del Periodo seleccionado
- 1115 - Debe cumplir con el siguiente formato 'dd/mm/yyyy'

	<ul style="list-style-type: none"> • 1116 - Fecha de documento Hasta debe ser mayor o igual al Fecha de documento Desde • 1117 - Si se realiza búsqueda por Fecha Documento, se debe ingresar los campos Fecha Documento Desde, Fecha Documento Hasta • 1118 - Fecha Documento Hasta debe estar dentro del Periodo seleccionado • 1104 - El código de tipo de comprobante de pago enviado no es válido • 1119 - El código de tipo de inconsistencia enviado no es válido
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


5.19 Servicio Web Api descargar no incluidos

Nombre Web Services	Servicio Web Api descargar no incluidos																								
Descripción	Permite descargar los comprobantes excluidos. Solo aplicable para CP Excluidos del periodo vigente. Este servicio generará un ticket para poder utilizar el servicio "5.17 Servicio Web Api descargar archivo" y descargar los no incluidos.																								
Url	https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvie/propuesta/web/noincluidos/{perTributario}/exportanoincluidos?mtoTotalDesde={mtoTotalDesde}&mtoTotalHasta={mtoTotalHasta}&fecDocumentoDesde={fecDocumentoDesde}&fecDocumentoHasta={fecDocumentoHasta}&numRucAdquiriente={numRucAdquiriente}&numCarSunat={numCarSunat}&codTipoCDP={codTipoCDP}&codTipoInconsistencia={codTipoInconsistencia}&codTipoArchivo={codTipoArchivo}&codOrigenEnvio={codOrigenEnvio}																								
Parámetros[URL]	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Param-formato-tipo</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>codTipoArchivo-numérico-Integer</td> <td>Código del tipo de archivo (Ver Anexo IV: Extension del archivo a descargar) (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>perTributario Alfanumérico-String</td> <td>Periodo tributario (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>mtoTotalDesde-decimal-Decimal</td> <td>Monto total desde (Opcional)</td> </tr> <tr> <td>mtoTotalHasta-decimal-Decimal</td> <td>Monto total hasta (Opcional)</td> </tr> <tr> <td>fecDocumentoDesde-dd/mm/yyyy-Date</td> <td>Fecha de emisión desde (Opcional)</td> </tr> <tr> <td>fecDocumentoHasta-dd/mm/yyyy-Date</td> <td>Fecha de emisión hasta (Opcional)</td> </tr> <tr> <td>numRucAdquiriente- alfanumérico-String</td> <td>Numero de ruc adquiriente (Opcional)</td> </tr> <tr> <td>numCarSunat-numérico-String</td> <td>Numero identificador del comprobante (Opcional)</td> </tr> <tr> <td>codTipoCDP-numerico-integer</td> <td>Código de tipo de comprobante (Opcional)</td> </tr> <tr> <td>codTipoInconsistencia-numerico-integer</td> <td>Código del tipo de inconsistencia (Opcional)</td> </tr> </tbody> </table>			Param-formato-tipo	Descripción	codTipoArchivo-numérico-Integer	Código del tipo de archivo (Ver Anexo IV: Extension del archivo a descargar) (Obligatorio)	perTributario Alfanumérico-String	Periodo tributario (Obligatorio)	mtoTotalDesde-decimal-Decimal	Monto total desde (Opcional)	mtoTotalHasta-decimal-Decimal	Monto total hasta (Opcional)	fecDocumentoDesde-dd/mm/yyyy-Date	Fecha de emisión desde (Opcional)	fecDocumentoHasta-dd/mm/yyyy-Date	Fecha de emisión hasta (Opcional)	numRucAdquiriente- alfanumérico-String	Numero de ruc adquiriente (Opcional)	numCarSunat-numérico-String	Numero identificador del comprobante (Opcional)	codTipoCDP-numerico-integer	Código de tipo de comprobante (Opcional)	codTipoInconsistencia-numerico-integer	Código del tipo de inconsistencia (Opcional)
Param-formato-tipo	Descripción																								
codTipoArchivo-numérico-Integer	Código del tipo de archivo (Ver Anexo IV: Extension del archivo a descargar) (Obligatorio)																								
perTributario Alfanumérico-String	Periodo tributario (Obligatorio)																								
mtoTotalDesde-decimal-Decimal	Monto total desde (Opcional)																								
mtoTotalHasta-decimal-Decimal	Monto total hasta (Opcional)																								
fecDocumentoDesde-dd/mm/yyyy-Date	Fecha de emisión desde (Opcional)																								
fecDocumentoHasta-dd/mm/yyyy-Date	Fecha de emisión hasta (Opcional)																								
numRucAdquiriente- alfanumérico-String	Numero de ruc adquiriente (Opcional)																								
numCarSunat-numérico-String	Numero identificador del comprobante (Opcional)																								
codTipoCDP-numerico-integer	Código de tipo de comprobante (Opcional)																								
codTipoInconsistencia-numerico-integer	Código del tipo de inconsistencia (Opcional)																								
Parámetros[body]	No aplica.																								
Parámetros[header]	Descripción: Content-type: tipo de contenido a enviar Valores: Content-type: application/x-www-form-urlencoded <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parámetros</th> <th>valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Content-Type</td> <td>application/json</td> </tr> <tr> <td>Accept</td> <td>application/json</td> </tr> <tr> <td>Authorization</td> <td>Bearer token obtenido de la autenticación</td> </tr> </tbody> </table> Método: GET			Parámetros	valor	Content-Type	application/json	Accept	application/json	Authorization	Bearer token obtenido de la autenticación														
Parámetros	valor																								
Content-Type	application/json																								
Accept	application/json																								
Authorization	Bearer token obtenido de la autenticación																								
Parámetros[salida]	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Parámetros de Salida</th> <th>Descripcion</th> <th>Formato</th> <th>Tipo dato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>numTicket</td> <td>Número de ticket de envío [AAAA99999999] AAAA: Año 99: Tipo de correlativo 99999999: Número correlativo de envío</td> <td>alfanumerico</td> <td>String</td> </tr> </tbody> </table>	Parámetros de Salida	Descripcion	Formato	Tipo dato	numTicket	Número de ticket de envío [AAAA99999999] AAAA: Año 99: Tipo de correlativo 99999999: Número correlativo de envío	alfanumerico	String																
Parámetros de Salida	Descripcion	Formato	Tipo dato																						
numTicket	Número de ticket de envío [AAAA99999999] AAAA: Año 99: Tipo de correlativo 99999999: Número correlativo de envío	alfanumerico	String																						
Evidencias	URL https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvie/propuesta/web/noincluidos/202301/exportanoincluidos?mtoTotalDesde=&mtoTotalHasta=&fecDocumentoDesde=&fecDocumentoHasta=&numRucAdquiriente=&numCarSunat=&codTipoCDP=&codTipoInconsistencia=&codTipoArchivo=0&codOrigenEnvio=2																								

	<p>Headers</p> <p>Params Authorization Headers (10) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies</p> <p>Headers 7 hidden</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Key</th> <th>Value</th> <th>Description</th> <th>...</th> <th>Bulk Edit</th> <th>Presets</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Authorization</td> <td>Bearer eyJraWQlOjJhcGkuc3VhYXQuZ29lLnBIL...</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Accept</td> <td>application/json</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Content-Type</td> <td>application/json</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Key</td> <td>Value</td> <td>Description</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Body (No aplica)</p> <p>Result OK</p> <p>Body Cookies Headers (11) Test Results Status: 200 OK Time: 106 ms Size: 404 B Save as Example</p> <pre> 1 { 2 "numTicket": "2823838000084" 3 } </pre> <p>Result Fail</p> <pre> { "cod": "500", "msg": "Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc": "java.lang.NullPointerException at ..." } </pre>	Key	Value	Description	...	Bulk Edit	Presets	<input checked="" type="checkbox"/>	Authorization	Bearer eyJraWQlOjJhcGkuc3VhYXQuZ29lLnBIL...				<input checked="" type="checkbox"/>	Accept	application/json				<input checked="" type="checkbox"/>	Content-Type	application/json					Key	Value	Description		
Key	Value	Description	...	Bulk Edit	Presets																										
<input checked="" type="checkbox"/>	Authorization	Bearer eyJraWQlOjJhcGkuc3VhYXQuZ29lLnBIL...																													
<input checked="" type="checkbox"/>	Accept	application/json																													
<input checked="" type="checkbox"/>	Content-Type	application/json																													
	Key	Value	Description																												
<p>Mensaje Error</p>	<pre> { "cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [{ "cod": "1001", "msg": "El campo "numRuc" no enviado o es vacío" }] } </pre> <p>Lista de errores 422:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1005 - El campo 'perTributario' no enviado o es vacío • 1006 - Formato de perTributario no cumple con el formato 'yyyy-mm' • 1007 - El perTributario de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual • 1070 - No se ha encontrado información de comprobantes de pago en Periodo Seleccionado • 1112 - El Monto Total Desde debe ser mayor o igual al Monto Total Hasta • 1113 - Si se realiza búsqueda por monto Total, se debe ingresar los campos mtoTotalDesde y mtoTotalHasta • 1114 - Fecha Documento Desde debe estar dentro del Periodo seleccionado • 1115 - Debe cumplir con el siguiente formato 'dd/mm/yyyy' • 1116 - Fecha de documento Hasta debe ser mayor o igual al Fecha de documento Desde • 1117 - Si se realiza búsqueda por Fecha Documento, se debe ingresar los campos Fecha Documento Desde, Fecha Documento Hasta • 1118 - Fecha Documento Hasta debe estar dentro del Periodo seleccionado • 1104 - El código de tipo de comprobante de pago enviado no es válido • 1119 - El código de tipo de inconsistencia enviado no es válido • 1059 - Código tipo de Archivo no permitido o no valido • 1060 - Solo se permite dato numérico de 1 dígito para el codTipoArchivo • 1061 - El campo "codTipoArchivo" es nulo o vacío 																														


5.20 Servicio Web Api descargar resumen

Nombre Web Services	Servicio Web Api descargar resumen	
Descripción	Permite descargar todos los tipos de resumen, propuesta, incluidos o excluidos, preliminar, RVIE generado, ajustes posteriores	
Url	https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvierce/resumen/web/resumencomprobantes/{perTributario}/{codTipoResumen}/{codTipoArchivo}/exporta?codLibro={codLibro}	
Parámetros[URL]	Param-formato-tipo	Descripción
	perTributario-alfanumérico-String	Periodo tributario (Obligatorio)
	codTipoResumen-alfanumérico-String	Código de tipo resumen - 1 Resumen de propuesta - 2 Resumen de preliminar - 3 Resumen no Incluidos (V) o Excluidos (C) - 4 Resumen de registro

		- 5 Resumen de preliminar registrado - 6 Resumen ajustes posteriores - 7 Resumen no domiciliados (Obligatorio)								
	codTipoArchivo-numérico-Integer	Código del tipo de archivo -0: txt - 1: csv (Obligatorio)								
	codLibro-alfanumérico-String	Código de libro: 140000 RVIE (Obligatorio)								
Parámetros[body]	No aplica.									
Parámetros[header]	Descripción: Content-type: tipo de contenido a enviar Valores: Content-type: application/x-www-form-urlencoded <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parámetros</th> <th>valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Content-Type</td> <td>application/json</td> </tr> <tr> <td>Accept</td> <td>application/json</td> </tr> <tr> <td>Authorization</td> <td>Bearer token obtenido de la autenticación</td> </tr> </tbody> </table> Método: GET		Parámetros	valor	Content-Type	application/json	Accept	application/json	Authorization	Bearer token obtenido de la autenticación
Parámetros	valor									
Content-Type	application/json									
Accept	application/json									
Authorization	Bearer token obtenido de la autenticación									
Parámetros[salida]	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Parámetros de Salida</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Buffer-binary-binary</td> <td>buffer: Arreglo de bits</td> </tr> </tbody> </table>	Parámetros de Salida	Descripción	Buffer-binary-binary	buffer: Arreglo de bits					
Parámetros de Salida	Descripción									
Buffer-binary-binary	buffer: Arreglo de bits									
Evidencias	URL https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvierce/resumen/web/resumencomprobantes/202301/1/0/exporta?codLibro=14000 Headers  Body (No aplica) Result OK  Result Fail {"cod": "500", "msg": "Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc": "java.lang.NullPointerException at ..."}									
Mensaje Error	{"cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [{"cod": "1001", "msg": "El campo 'numRuc' no enviado o es vacío"}]} Lista de errores 422: <ul style="list-style-type: none"> • 1005 - El campo 'perTributario' no enviado o es vacío • 1006 - Formato de perTributario no cumple con el formato 'yyyy-mm' • 1070 - No se ha encontrado información de comprobantes de pago en Periodo Seleccionado • 1140 - El campo "codLibro" no enviado o es vacío • 1059 - Código tipo de Archivo no permitido o no válido • 1060 - Solo se permite dato numérico de 1 dígito para el codTipoArchivo • 1061 - El campo "codTipoArchivo" es nulo o vacío • 1056 - Solo se permite dato numérico de 1 dígito para el codTipoResumen • 1057 - El campo "codTipoResumen" es nulo o vacío 									


5.21 Servicio Web Api descargar resumen inconsistencias

Nombre Web Services	Servicio Web Api descargar resumen de inconsistencias RVIE																																					
Descripción	Retorna una lista, con el resumen de inconsistencias de los comprobantes de pago de acuerdo con el periodo y tipo de resumen asociado al código enviado, en formato json.																																					
Url	https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvierce/resumen/web/resumeninconsistencias/{perTributario}?codTipoResumen={codTipoResumen}&codLibro={codLibro}																																					
Parámetros[URL]	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Param-formato-tipo</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>perTributario -alfanumérico-String</td> <td>Periodo tributario (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>codTipoResumen-numérico-Integer</td> <td>Código del tipo de resumen. El valor enviado debe ser numérico de un carácter (1, 2, 3 ó 4) (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>codLibro-alfanumérico-String</td> <td>Código de libro: 140000 RVIE (Obligatorio)</td> </tr> </tbody> </table>	Param-formato-tipo	Descripción	perTributario -alfanumérico-String	Periodo tributario (Obligatorio)	codTipoResumen-numérico-Integer	Código del tipo de resumen. El valor enviado debe ser numérico de un carácter (1, 2, 3 ó 4) (Obligatorio)	codLibro-alfanumérico-String	Código de libro: 140000 RVIE (Obligatorio)																													
Param-formato-tipo	Descripción																																					
perTributario -alfanumérico-String	Periodo tributario (Obligatorio)																																					
codTipoResumen-numérico-Integer	Código del tipo de resumen. El valor enviado debe ser numérico de un carácter (1, 2, 3 ó 4) (Obligatorio)																																					
codLibro-alfanumérico-String	Código de libro: 140000 RVIE (Obligatorio)																																					
Parámetros[body]	No aplica.																																					
Parámetros[header]	<p>Descripción: Content-type: tipo de contenido a enviar</p> <p>Valores: Content-type: application/x-www-form-urlencoded</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parámetros</th> <th>valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Content-Type</td> <td>application/json</td> </tr> <tr> <td>Accept</td> <td>application/json</td> </tr> <tr> <td>Authorization</td> <td>Bearer token obtenido de la autenticación</td> </tr> </tbody> </table> <p>Método: GET</p>		Parámetros	valor	Content-Type	application/json	Accept	application/json	Authorization	Bearer token obtenido de la autenticación																												
Parámetros	valor																																					
Content-Type	application/json																																					
Accept	application/json																																					
Authorization	Bearer token obtenido de la autenticación																																					
Parámetros[salida]	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Parámetros de Salida</th> <th>Descripcion</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Object</td> <td>Object - inicio</td> </tr> <tr> <td>numRuc-alfanumérico-String</td> <td>Número de ruc</td> </tr> <tr> <td>perTributario-alfanumérico-String</td> <td>Periodo tributario</td> </tr> <tr> <td>codTipoResumen-Numerico-Integer</td> <td>Código de tipo resumen</td> </tr> <tr> <td>cantidad-Object</td> <td>Object cantidad - inicio</td> </tr> <tr> <td>porcentajeRelFiscal-Numerico-decimal128</td> <td>Porcentaje de cantidad de comprobantes con inconsistencias Relacionadas al Crédito Fiscal</td> </tr> <tr> <td>porcentajeNoRelFiscal-Numerico-decimal128</td> <td>Porcentaje de cantidad de comprobantes con inconsistencias No Relacionadas al Crédito Fiscal</td> </tr> <tr> <td>porcentajeSinValidaciones-Numerico-decimal128</td> <td>Porcentaje de cantidad de comprobantes sin inconsistencias</td> </tr> <tr> <td>total-Numerico-decimal128</td> <td>Cantidad total de comprobantes en un determinado periodo</td> </tr> <tr> <td>cantidad-Object</td> <td>Object cantidad - fin</td> </tr> <tr> <td>monto-Object</td> <td>Object monto - inicio</td> </tr> <tr> <td>porcentajeRelFiscal-Numerico-decimal128</td> <td>Porcentaje de montos de comprobantes con inconsistencias Relacionadas al Crédito</td> </tr> <tr> <td>porcentajeNoRelFiscal-Numerico-decimal128</td> <td>Porcentaje de montos de comprobantes con inconsistencias No Relacionadas al Crédito Fiscal en un determinado periodo</td> </tr> <tr> <td>porcentajeSinValidaciones-Numerico-decimal128</td> <td>Porcentaje de montos de comprobantes sin inconsistencias en un determinado periodo</td> </tr> <tr> <td>total-Numerico-decimal128</td> <td>Monto total de comprobantes en un determinado periodo</td> </tr> <tr> <td>monto-Object</td> <td>Object monto - fin</td> </tr> <tr> <td>Object</td> <td>Object - fin</td> </tr> </tbody> </table>	Parámetros de Salida	Descripcion	Object	Object - inicio	numRuc-alfanumérico-String	Número de ruc	perTributario-alfanumérico-String	Periodo tributario	codTipoResumen-Numerico-Integer	Código de tipo resumen	cantidad-Object	Object cantidad - inicio	porcentajeRelFiscal-Numerico-decimal128	Porcentaje de cantidad de comprobantes con inconsistencias Relacionadas al Crédito Fiscal	porcentajeNoRelFiscal-Numerico-decimal128	Porcentaje de cantidad de comprobantes con inconsistencias No Relacionadas al Crédito Fiscal	porcentajeSinValidaciones-Numerico-decimal128	Porcentaje de cantidad de comprobantes sin inconsistencias	total-Numerico-decimal128	Cantidad total de comprobantes en un determinado periodo	cantidad-Object	Object cantidad - fin	monto-Object	Object monto - inicio	porcentajeRelFiscal-Numerico-decimal128	Porcentaje de montos de comprobantes con inconsistencias Relacionadas al Crédito	porcentajeNoRelFiscal-Numerico-decimal128	Porcentaje de montos de comprobantes con inconsistencias No Relacionadas al Crédito Fiscal en un determinado periodo	porcentajeSinValidaciones-Numerico-decimal128	Porcentaje de montos de comprobantes sin inconsistencias en un determinado periodo	total-Numerico-decimal128	Monto total de comprobantes en un determinado periodo	monto-Object	Object monto - fin	Object	Object - fin	
Parámetros de Salida	Descripcion																																					
Object	Object - inicio																																					
numRuc-alfanumérico-String	Número de ruc																																					
perTributario-alfanumérico-String	Periodo tributario																																					
codTipoResumen-Numerico-Integer	Código de tipo resumen																																					
cantidad-Object	Object cantidad - inicio																																					
porcentajeRelFiscal-Numerico-decimal128	Porcentaje de cantidad de comprobantes con inconsistencias Relacionadas al Crédito Fiscal																																					
porcentajeNoRelFiscal-Numerico-decimal128	Porcentaje de cantidad de comprobantes con inconsistencias No Relacionadas al Crédito Fiscal																																					
porcentajeSinValidaciones-Numerico-decimal128	Porcentaje de cantidad de comprobantes sin inconsistencias																																					
total-Numerico-decimal128	Cantidad total de comprobantes en un determinado periodo																																					
cantidad-Object	Object cantidad - fin																																					
monto-Object	Object monto - inicio																																					
porcentajeRelFiscal-Numerico-decimal128	Porcentaje de montos de comprobantes con inconsistencias Relacionadas al Crédito																																					
porcentajeNoRelFiscal-Numerico-decimal128	Porcentaje de montos de comprobantes con inconsistencias No Relacionadas al Crédito Fiscal en un determinado periodo																																					
porcentajeSinValidaciones-Numerico-decimal128	Porcentaje de montos de comprobantes sin inconsistencias en un determinado periodo																																					
total-Numerico-decimal128	Monto total de comprobantes en un determinado periodo																																					
monto-Object	Object monto - fin																																					
Object	Object - fin																																					
Evidencias	<p>URL https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvierce/resumen/web/resumeninconsistencias/202304?codTipoResumen=1&codLibro=140000</p> <p>Headers</p>																																					

	 <p>Body (No aplica)</p> <p>Result OK</p> <pre> 1 { 2 "numRuc": "28563472678", 3 "perPeriodoTributario": "202304", 4 "codTipoResumen": "1", 5 "cantidad": { 6 "porcentajeRelFiscal": 0, 7 "porcentajeNoRelFiscal": 0, 8 "porcentajeSinValidaciones": 100.00, 9 "total": 5 10 }, 11 "monto": { 12 "porcentajeRelFiscal": 0, 13 "porcentajeNoRelFiscal": 0, 14 "porcentajeSinValidaciones": 100.00, 15 "total": 799452466.690 16 } 17 } </pre>
Mensaje Error	<p>Result Fail</p> <pre>{ "cod": "500", "msg": "Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc": "java.lang.NullPointerException at ..." }</pre> <pre>{ "cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [{ "cod": "1001", "msg": "El campo 'numRuc' no enviado o es vacío" }] }</pre> <p>Lista de errores 422:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1005 - El campo 'perTributario' no enviado o es vacío • 1006 - Formato de perTributario no cumple con el formato 'yyyy-mm' • 1070 - No se ha encontrado información de comprobantes de pago en Periodo Seleccionado • 1140 - El campo "codLibro" no enviado o es vacío • 1056 - Solo se permite dato numérico de 1 dígito para el codTipoResumen • 1057 - El campo "codTipoResumen" es nulo o vacío


5.22 Servicio Web Api exportar preliminar de registro de Ventas


Nombre Web Services	Servicio Web Api exportar preliminar del registro de Ventas electrónico	
Descripción	Permite descargar el preliminar del registro de Ventas electrónico. Este servicio generará un ticket para poder utilizar el servicio "5.17 Servicio Web Api descargar archivo" y descargar el preliminar.	
Url	https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvierce/gestionlibro/web/registroslibros/{perTributario}/reportepreliminar?mtoTotalDesde={mtoTotalDesde}&mtoTotalHasta={mtoTotalHasta}&fecDocumentoDesde={fecDocumentoDesde}&fecDocumentoHasta={fecDocumentoHasta}&numRucAdquiriente={numRucAdquiriente}&numCarSunat={numCarSunat}&codTipoCDP={codTipoCDP}&codTipoInconsistencia={codTipoInconsistencia}&codTipoArchivo={codTipoArchivo}	
Parámetros[URL]	Param-formato-tipo	Descripción
	perTributario-alfanumérico-String	Periodo seleccionado (Obligatorio)
	codOrigenEnvio-alfanumérico-String	Código de origen de envío: 2 Servicio web (Obligatorio)
	codLibro-alfanumérico-String	Código de libro: 140000 RVIE (Obligatorio)
	mtoTotalDesde-decimal-Decimal	Monto desde (Opcional)
	fecDocumentoDesde-dd/mm/yyyy-Date	Fecha del documento desde (Opcional)

	fecDocumentoHasta-dd/mm/yyyy-Date	Fecha del documento hasta (Opcional)								
	numRucAdquiriente-alfanumérico-String	Número de RUC Cliente (Opcional)								
	numCarSunat-alfanumérico-String	CAR SUNAT (Opcional)								
	codTipoCDP-alfanumérico-String	Tipo de documento (Opcional)								
	codTipoArchivo-numérico-Integer	Código del tipo de archivo (Ver Anexo IV: Extension del archivo a descargar) (Obligatorio)								
	codTipoInconsistencia-alfanumérico-String	Código de tipo de inconsistencia (Opcional)								
Parámetros[body]	No aplica									
Parámetros[header]	Descripción: Content-type: tipo de contenido a enviar Valores: Content-type: application/x-www-form-urlencoded <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parámetros</th> <th>valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Content-Type</td> <td>application/json</td> </tr> <tr> <td>Accept</td> <td>application/json</td> </tr> <tr> <td>Authorization</td> <td>Bearer token obtenido de la autenticación</td> </tr> </tbody> </table> Método: GET		Parámetros	valor	Content-Type	application/json	Accept	application/json	Authorization	Bearer token obtenido de la autenticación
Parámetros	valor									
Content-Type	application/json									
Accept	application/json									
Authorization	Bearer token obtenido de la autenticación									
Parámetros[salida]	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Parámetros de Salida</th> <th>Descripcion</th> <th>Formato</th> <th>Tipo dato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>numTicket</td> <td>Número de ticket de envío [AAAA99999999] AAAA: Año 99: Tipo de correlativo 99999999: Número correlativo de envío</td> <td>alfanumerico</td> <td>String</td> </tr> </tbody> </table>	Parámetros de Salida	Descripcion	Formato	Tipo dato	numTicket	Número de ticket de envío [AAAA99999999] AAAA: Año 99: Tipo de correlativo 99999999: Número correlativo de envío	alfanumerico	String	
Parámetros de Salida	Descripcion	Formato	Tipo dato							
numTicket	Número de ticket de envío [AAAA99999999] AAAA: Año 99: Tipo de correlativo 99999999: Número correlativo de envío	alfanumerico	String							
Evidencias	URL https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvierce/gestionlibro/web/registroslibros/202212/reportepreliminar?codTipoArchivo=0 Headers  Body (No aplica) Result OK  Result Fail { "cod": "500", "msg": "Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc": "java.lang.NullPointerException at ..." }									
Mensaje Error	{ "cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [{ "cod": "1001", "msg": "El campo \"numRuc\" no enviado o es vacío" }] } Lista de errores 422: <ul style="list-style-type: none"> • 1005 - El campo 'perTributario' no enviado o es vacío • 1006 - Formato de perTributario no cumple con el formato 'yyyy-mm' • 1007 - El perTributario de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual • 1070 - No se ha encontrado información de comprobantes de pago en Periodo Seleccionado • 1112 - El Monto Total Desde debe ser mayor o igual al Monto Total Hasta • 1113 - Si se realiza búsqueda por monto Total, se debe ingresar los campos mtoTotalDesde y mtoTotalHasta • 1114 - Fecha Documento Desde debe estar dentro del Periodo seleccionado 									

	<ul style="list-style-type: none"> • 1115 - Debe cumplir con el siguiente formato 'dd/mm/yyyy' • 1116 - Fecha de documento Hasta debe ser mayor o igual al Fecha de documento Desde • 1117 - Si se realiza búsqueda por Fecha Documento, se debe ingresar los campos Fecha Documento Desde, Fecha Documento Hasta • 1118 - Fecha Documento Hasta debe estar dentro del Periodo seleccionado • 1104 - El código de tipo de comprobante de pago enviado no es válido • 1119 - El código de tipo de inconsistencia enviado no es válido • 1059 - Código tipo de Archivo no permitido o no valido • 1060 - Solo se permite dato numérico de 1 dígito para el codTipoArchivo • 1061 - El campo "codTipoArchivo" es nulo o vacío • 1135 - El campo "codCar" no enviado o es vacío • 1136 - Solo se permite dato numérico de 27 dígitos para el Codigo CAR.
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


5.23 Servicio Web Api descargar reporte de casillas

Nombre Web Services	Servicio Web Api reporte de casillas								
Descripción	Permite descargar todos los tipos de resumen, propuesta, incluidos o excluidos, preliminar, RVIE generado, ajustes posteriores								
Url	https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvierce/casillas/e/casillaspropuestas/{perTributario}/reporte/{tipoReporte}/{tipoDescarga}								
Parámetros [URL]	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Param-formato-tipo</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>perTributario-alfanumérico-String</td> <td>Periodo tributario (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>tipoReporte-alfanumérico-String</td> <td>Tipo de reporte: 1. Preliminar 2. Comparada (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>tipoDescarga-alfanumérico-String</td> <td>Código de tipo de descarga (Ver Anexo III: Extension del archivo a descargar) (Obligatorio)</td> </tr> </tbody> </table>	Param-formato-tipo	Descripción	perTributario-alfanumérico-String	Periodo tributario (Obligatorio)	tipoReporte-alfanumérico-String	Tipo de reporte: 1. Preliminar 2. Comparada (Obligatorio)	tipoDescarga-alfanumérico-String	Código de tipo de descarga (Ver Anexo III: Extension del archivo a descargar) (Obligatorio)
Param-formato-tipo	Descripción								
perTributario-alfanumérico-String	Periodo tributario (Obligatorio)								
tipoReporte-alfanumérico-String	Tipo de reporte: 1. Preliminar 2. Comparada (Obligatorio)								
tipoDescarga-alfanumérico-String	Código de tipo de descarga (Ver Anexo III: Extension del archivo a descargar) (Obligatorio)								
Parámetros[body]	No aplica.								
Parámetros[header]	<p>Descripción: Content-type: tipo de contenido a enviar</p> <p>Valores: Content-type: application/x-www-form-urlencoded</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parámetros</th> <th>valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Content-Type</td> <td>application/json</td> </tr> <tr> <td>Accept</td> <td>application/json</td> </tr> <tr> <td>Authorization</td> <td>Bearer token obtenido de la autenticación</td> </tr> </tbody> </table> <p>Método: GET</p>	Parámetros	valor	Content-Type	application/json	Accept	application/json	Authorization	Bearer token obtenido de la autenticación
Parámetros	valor								
Content-Type	application/json								
Accept	application/json								
Authorization	Bearer token obtenido de la autenticación								
Parámetros[salida]	No aplica								
Evidencias	<p>URL https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvierce/casillas/e/casillaspropuestas/202301/reportes/2/txt</p> <p>Headers</p>  <p>Body (No aplica)</p> <p>Result OK</p>								

	 <p>Result Fail { "cod": "500", "msg": "Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc": "java.lang.NullPointerException at ..." }</p>
Mensaje Error	{ "cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [{ "cod": "1001", "msg": "El campo \"numRuc\" no enviado o es vacio" }] } Lista de errores 422: <ul style="list-style-type: none"> • 1005 - El campo 'perTributario' no enviado o es vacio • 1006 - Formato de perTributario no cumple con el formato 'yyyymm' • 1007 - El perTributario de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual • 1070 - No se ha encontrado información de comprobantes de pago en Periodo Seleccionado • 1082 - Código tipo de Descarga no permitido o no valido • 1333 - El campo "codTipoReporte" es nulo o vacío • 1334 - El campo "codTipoReporte" solo admite valores: 1 o 2 • 1009 - Solo se permite dato numérico de 1 dígito para el codTipoDescarga • 1010 - El campo "codTipoDescarga" es nulo o vacío



5.24 Servicio Web Api descargar inconsistencias en registros preliminar registrado

Nombre Web Services	Servicio Web Api descargar inconsistencias en registros preliminar registrado									
Descripción	Permite descargar las inconsistencias de los registros de preliminar registrado									
Url	https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvierce/casillas/inconsistenciaslibros/{perTributario}/{numCas}/reporteinconsistencia?cntlimite={cntlimite}&mtoNoSustentado={mtoNoSustentado}&desMtoNoSustentado={desMtoNoSustentado}									
Parámetros[URL]	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Param-formato-tipo</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>perTributario-alfanumérico-String</td> <td>Periodo tributario (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>numCas-alfanumérico-String</td> <td>Número de casilla (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>cntlimite-numérico-int</td> <td>Cantidad de registros para validar el top (Obligatorio)</td> </tr> </tbody> </table>	Param-formato-tipo	Descripción	perTributario-alfanumérico-String	Periodo tributario (Obligatorio)	numCas-alfanumérico-String	Número de casilla (Obligatorio)	cntlimite-numérico-int	Cantidad de registros para validar el top (Obligatorio)	
Param-formato-tipo	Descripción									
perTributario-alfanumérico-String	Periodo tributario (Obligatorio)									
numCas-alfanumérico-String	Número de casilla (Obligatorio)									
cntlimite-numérico-int	Cantidad de registros para validar el top (Obligatorio)									
Parámetros[body]	No aplica.									
Parámetros[header]	Descripción: Content-type: tipo de contenido a enviar Valores: Content-type: application/x-www-form-urlencoded <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parámetros</th> <th>valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Content-Type</td> <td>application/json</td> </tr> <tr> <td>Accept</td> <td>application/json</td> </tr> <tr> <td>Authorization</td> <td>Bearer token obtenido de la autenticación</td> </tr> </tbody> </table> Método: GET		Parámetros	valor	Content-Type	application/json	Accept	application/json	Authorization	Bearer token obtenido de la autenticación
Parámetros	valor									
Content-Type	application/json									
Accept	application/json									
Authorization	Bearer token obtenido de la autenticación									
Parámetros[salida]	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Parámetros de Salida</th> <th>Descripcion</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Buffer- binary-binary</td> <td>buffer: Arreglo de bits</td> </tr> </tbody> </table>	Parámetros de Salida	Descripcion	Buffer- binary-binary	buffer: Arreglo de bits					
Parámetros de Salida	Descripcion									
Buffer- binary-binary	buffer: Arreglo de bits									
Evidencias	URL https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvierce/casillas/inconsistenciaslibros/202301/reporteinconsistencia/txt?cntlimite=10 Headers									

	 <p>Headers</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Key</th> <th>Value</th> <th>Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Authorization</td> <td>Bearer eyJraWQIOUhcGkuc3VuYXQuZ29lLnBIL...</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Accept</td> <td>application/json</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Content-Type</td> <td>application/json</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Body (No aplica) Result OK</p> <pre> 1 RUC Generador: 2010017450 2 Razón Social: REPSOL GAS DEL PERU S.A. 3 Período: 202302 4 5 Casilla Tipo CDP Serie Numero Fecha Emisión RUC Monto Base Inconsistencia 6 107 El-Factura 0001 1301 15/12/2022 2010017450 1000 La tasa del IVG aplicado al comprobante de pago no corresponde a lo aprobado por las normas legales. 7 107 El-Factura 0001 1115/01/2023 2010017450 1000 La tasa del IVG aplicado al comprobante de pago no corresponde a lo aprobado por las normas legales. 8 107 El-Factura 0001 1215/01/2023 2010017450 1000 La tasa del IVG aplicado al comprobante de pago no corresponde a lo aprobado por las normas legales. 9 107 El-Factura 0001 1315/01/2023 2010017450 1000 La tasa del IVG aplicado al comprobante de pago no corresponde a lo aprobado por las normas legales. 10 107 El-Factura 0001 1415/01/2023 2010017450 1000 La tasa del IVG aplicado al comprobante de pago no corresponde a lo aprobado por las normas legales. 11 107 El-Factura 0001 1515/01/2023 2010017450 1000 La tasa del IVG aplicado al comprobante de pago no corresponde a lo aprobado por las normas legales. 12 107 El-Factura 0001 1615/01/2023 2010017450 1000 La tasa del IVG aplicado al comprobante de pago no corresponde a lo aprobado por las normas legales. 13 107 El-Factura 0001 1715/01/2023 2010017450 1000 La tasa del IVG aplicado al comprobante de pago no corresponde a lo aprobado por las normas legales. 14 107 El-Factura 0001 1815/01/2023 2010017450 1000 La tasa del IVG aplicado al comprobante de pago no corresponde a lo aprobado por las normas legales. 15 107 El-Factura 0001 1915/01/2023 2010017450 1000 La tasa del IVG aplicado al comprobante de pago no corresponde a lo aprobado por las normas legales. 16 107 El-Factura 0001 1015/01/2023 2010017450 1000 La tasa del IVG aplicado al comprobante de pago no corresponde a lo aprobado por las normas legales. 17 107 El-Factura 0001 1115/01/2023 2010017450 1000 La tasa del IVG aplicado al comprobante de pago no corresponde a lo aprobado por las normas legales. 18 107 El-Factura 0001 1215/01/2023 2010017450 1000 La tasa del IVG aplicado al comprobante de pago no corresponde a lo aprobado por las normas legales. 19 107 El-Factura 0001 1315/01/2023 2010017450 1000 La tasa del IVG aplicado al comprobante de pago no corresponde a lo aprobado por las normas legales. </pre> <p>Result Fail</p> <pre> { "cod": "500", "msg": "Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc": "java.lang.NullPointerException at ..." } </pre>	Key	Value	Description	Authorization	Bearer eyJraWQIOUhcGkuc3VuYXQuZ29lLnBIL...		Accept	application/json		Content-Type	application/json	
Key	Value	Description											
Authorization	Bearer eyJraWQIOUhcGkuc3VuYXQuZ29lLnBIL...												
Accept	application/json												
Content-Type	application/json												
Mensaje Error	<pre> { "cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [{ "cod": "1001", "msg": "El campo 'numRuc' no enviado o es vacío" }] } </pre> <p>Lista de errores 422:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1005 - El campo 'perTributario' no enviado o es vacío • 1006 - Formato de perTributario no cumple con el formato 'yyyy-mm' • 1007 - El perTributario de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual • 1070 - No se ha encontrado información de comprobantes de pago en Periodo Seleccionado • El campo "numCas" no enviado o es vacío • El campo "cntlomite" no enviado o es vacío 												



5.25 Servicio Web Api descargar inconsistencias por comprobante pago

Nombre Web Services	Servicio Web Api descargar inconsistencias por comprobantes de pago											
Descripción	Permite exportar las inconsistencias por comprobantes de pago. Este servicio generará un ticket para poder utilizar el servicio "5.17 Servicio Web Api descargar archivo" y descargar las inconsistencias.											
Url	https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeiv/libros/rvie/inconsistencias/web/periodoinconsistencias/{perTributario}/exporta?codTipoArchivo={codTipoArchivo}&fecEmisionIni={fecEmisionIni}&fecEmisionFin={fecEmisionFin}&codInconsistencia={codInconsistencia}&numDocAdquiriente={numDocAdquiriente}&codTipoCDP={codTipoCDP}&numSerieCDP={numSerieCDP}&numCDP={numCDP}&s={s}&ord={ord}											
Parámetros[URL]	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Param-formato-tipo</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>fecEmisionIni-dd/mm/aaaa-String</td> <td>Fecha de emisión del Comprobante de Pago o documento - Inicio (Opcional)</td> </tr> <tr> <td>fecEmisionFin-dd/mm/aaaa-String</td> <td>Fecha de emisión del Comprobante de Pago o documento - FIN (Opcional)</td> </tr> <tr> <td>codInconsistencia-alfanumerico-String</td> <td>Código de inconsistencia funcional o calculada, ejemplo: 301 - Fecha de emisión del comprobante de pago o fecha de pago del impuesto se anota luego de los doce meses siguientes a la fecha de emisión del comprobante o del pago del impuesto, según corresponda. (Opcional)</td> </tr> <tr> <td>numDocAdquiriente-alfanumerico-String</td> <td>Número de RUC o Documento de Identidad del adquiriente (Opcional)</td> </tr> </tbody> </table>	Param-formato-tipo	Descripción	fecEmisionIni-dd/mm/aaaa-String	Fecha de emisión del Comprobante de Pago o documento - Inicio (Opcional)	fecEmisionFin-dd/mm/aaaa-String	Fecha de emisión del Comprobante de Pago o documento - FIN (Opcional)	codInconsistencia-alfanumerico-String	Código de inconsistencia funcional o calculada, ejemplo: 301 - Fecha de emisión del comprobante de pago o fecha de pago del impuesto se anota luego de los doce meses siguientes a la fecha de emisión del comprobante o del pago del impuesto, según corresponda. (Opcional)	numDocAdquiriente-alfanumerico-String	Número de RUC o Documento de Identidad del adquiriente (Opcional)	
Param-formato-tipo	Descripción											
fecEmisionIni-dd/mm/aaaa-String	Fecha de emisión del Comprobante de Pago o documento - Inicio (Opcional)											
fecEmisionFin-dd/mm/aaaa-String	Fecha de emisión del Comprobante de Pago o documento - FIN (Opcional)											
codInconsistencia-alfanumerico-String	Código de inconsistencia funcional o calculada, ejemplo: 301 - Fecha de emisión del comprobante de pago o fecha de pago del impuesto se anota luego de los doce meses siguientes a la fecha de emisión del comprobante o del pago del impuesto, según corresponda. (Opcional)											
numDocAdquiriente-alfanumerico-String	Número de RUC o Documento de Identidad del adquiriente (Opcional)											

	<table border="1"> <tr> <td>codTipoCDP-alfanumérico-String</td> <td>Tipo de Comprobante de Pago o Documento. Se puede eliminar todos los códigos de comprobantes de la tabla 03 del anexo N.º 1 de la Resolución de Superintendencia 112-2021/SUNAT y modificatorias. (Opcional)</td> </tr> <tr> <td>numSerieCDP-alfanumérico-String</td> <td>Número de serie del comprobante de pago o documento. (Opcional)</td> </tr> <tr> <td>numCDP-alfanumérico-String</td> <td>Número del comprobante de pago o documento. Nro Inicial (Rango) (Opcional)</td> </tr> <tr> <td>perTributario-alfanumerico-String</td> <td>Periodo tributario (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>codTipoArchivo-numérico-Integer</td> <td>Código del tipo de archivo (Ver Anexo IV: Extension del archivo a descargar) (Obligatorio)</td> </tr> </table>	codTipoCDP-alfanumérico-String	Tipo de Comprobante de Pago o Documento. Se puede eliminar todos los códigos de comprobantes de la tabla 03 del anexo N.º 1 de la Resolución de Superintendencia 112-2021/SUNAT y modificatorias. (Opcional)	numSerieCDP-alfanumérico-String	Número de serie del comprobante de pago o documento. (Opcional)	numCDP-alfanumérico-String	Número del comprobante de pago o documento. Nro Inicial (Rango) (Opcional)	perTributario-alfanumerico-String	Periodo tributario (Obligatorio)	codTipoArchivo-numérico-Integer	Código del tipo de archivo (Ver Anexo IV: Extension del archivo a descargar) (Obligatorio)
codTipoCDP-alfanumérico-String	Tipo de Comprobante de Pago o Documento. Se puede eliminar todos los códigos de comprobantes de la tabla 03 del anexo N.º 1 de la Resolución de Superintendencia 112-2021/SUNAT y modificatorias. (Opcional)										
numSerieCDP-alfanumérico-String	Número de serie del comprobante de pago o documento. (Opcional)										
numCDP-alfanumérico-String	Número del comprobante de pago o documento. Nro Inicial (Rango) (Opcional)										
perTributario-alfanumerico-String	Periodo tributario (Obligatorio)										
codTipoArchivo-numérico-Integer	Código del tipo de archivo (Ver Anexo IV: Extension del archivo a descargar) (Obligatorio)										
Parámetros[body]	No aplica.										
Parámetros[header]	<p>Descripción: Content-type: tipo de contenido a enviar</p> <p>Valores: Content-type: application/x-www-form-urlencoded</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parámetros</th> <th>valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Content-Type</td> <td>application/json</td> </tr> <tr> <td>Accept</td> <td>application/json</td> </tr> <tr> <td>Authorization</td> <td>Bearer token obtenido de la autenticación</td> </tr> </tbody> </table> <p>Método: GET</p>	Parámetros	valor	Content-Type	application/json	Accept	application/json	Authorization	Bearer token obtenido de la autenticación		
Parámetros	valor										
Content-Type	application/json										
Accept	application/json										
Authorization	Bearer token obtenido de la autenticación										
Parámetros[salida]	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Parámetros de Salida</th> <th>Descripción</th> <th>Formato</th> <th>Tipo dato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>numTicket</td> <td>Número de ticket de envío [AAAA99999999] AAAA: Año 99: Tipo de correlativo 99999999: Número correlativo de envío</td> <td>alfanumerico</td> <td>String</td> </tr> </tbody> </table>	Parámetros de Salida	Descripción	Formato	Tipo dato	numTicket	Número de ticket de envío [AAAA99999999] AAAA: Año 99: Tipo de correlativo 99999999: Número correlativo de envío	alfanumerico	String		
Parámetros de Salida	Descripción	Formato	Tipo dato								
numTicket	Número de ticket de envío [AAAA99999999] AAAA: Año 99: Tipo de correlativo 99999999: Número correlativo de envío	alfanumerico	String								
Evidencias	<p>URL https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvie/inconsistencias/web/periodoinconsistencias/202212/exporta?codTipoArchivo=0&fecEmisionIni=01/12/2022&fecEmisionFin=31/12/2022&codInconsistencia=&numDocAdquiriente=&codTipoCDP=&numSerieCDP=&numCDP=&s=&ord=</p> <p>Headers</p>  <p>Body (No aplica)</p> <p>Result OK</p>  <p>Result Fail { "cod": "500", "msg": "Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc": "java.lang.NullPointerException at ..." }</p>										
Mensaje Error	<p>{ "cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [{ "cod": "1001", "msg": "El campo "numRuc" no enviado o es vacío" }] }</p> <p>Lista de errores 422:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1098 - Formato de fecha de emisión inicial no permitido o no válido para la fecha • 1100 - Formato de fecha de emisión final no permitido o no válido para la fecha • 1102 - La Fecha de Emisión Final debe ser mayor o igual a la Fecha de Emisión Inicial • 1104 - El código de tipo de comprobante de pago enviado no es válido 										


	<ul style="list-style-type: none"> • 1005 - El campo 'perTributario' no enviado o es vacío • 1006 - Formato de perTributario no cumple con el formato 'yyyyymm' • 1007 - El perTributario de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual • 1070 - No se ha encontrado información de comprobantes de pago en Periodo Seleccionado • 1059 - Código tipo de Archivo no permitido o no válido • 1060 - Solo se permite dato numérico de 1 dígito para el codTipoArchivo • 1061 - El campo "codTipoArchivo" es nulo o vacío
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


5.26 Servicio Web Api descargar constancia de recepción

Nombre Web Services	Servicio Web Api descargar constancia de recepción	
Descripción	Permite descargar la constancia de recepción.	
Url	https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvierce/gestionlibro/web/registroslibros/constancia/archivo?nomArchivo={nomArchivo}	
Parámetros[URL]	Param-formato-tipo	Descripción
	nomArchivo-alfanumérico-String	Nombre de archivo (Obligatorio)
Parámetros[body]	No aplica.	
Parámetros[header]	Descripción:	
	Content-type: tipo de contenido a enviar	
	Valores:	
	Content-type: application/x-www-form-urlencoded	
	Parámetros	valor
	Content-Type	application/json
	Accept	application/json
	Authorization	Bearer token obtenido de la autenticación
	Método: GET	
Parámetros[salida]	Parámetros de Salida	Descripción
	archivoPdf-Base64-String	Archivo en base64
Evidencias	<p>URL</p> <p>https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvierce/gestionlibro/web/registroslibros/constancia/archivo?nomArchivo=LE2010017645020221200140400011112.pdf</p> <p>Headers</p>  <p>Body</p> <p>(No aplica)</p> <p>Result OK</p>  <p>Result Fail</p> <pre>{ "cod": "500", "msg": "Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc": "java.lang.NullPointerException at ..." }</pre>	

Mensaje Error	<pre>{ "cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [{ "cod": "1001", "msg": "El campo "numRuc" no enviado o es vacío" }] }</pre> <p>Lista de errores 422:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1134 - El campo "nomArchivo" no enviado o es vacío
----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.27 Servicio Web Api descargar RVIE por periodo

Nombre Web Services	Servicio Web Api descargar RVIE por periodo																																
Descripción	Permite descargar el reporte consolidado de registro por periodo. Este servicio generará un ticket para poder utilizar el servicio "5.17 Servicio Web Api descargar archivo" y descargar el reporte.																																
Url	https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvierce/gestionlibro/web/registroslibros/descarga?perTributario={perTributario}&codOrigenEnvio={codOrigenEnvio}&codTipoArchivo={codTipoArchivo}&codProceso={codProceso}&codLibro={codLibro}																																
Parámetros[URL]	Param-formato-tipo	Descripción																															
	perTributario-alfanumérico-String	Periodo tributario (Obligatorio)																															
	codOrigenEnvio-alfanumérico-String	Código de origen de envío: 2 Servicio web (Obligatorio)																															
	codTipoArchivo-numérico-Integer	Código del tipo de archivo - 0: txt - 1: excel (Obligatorio)																															
	codProceso-alfanumérico-String	Código del indicador de carga masiva. (1-97) (Ver Anexo I: Indicador de carga masiva) (Obligatorio)																															
	codLibro-alfanumérico-String	Código de libro: 140000 RVIE (Obligatorio)																															
Parámetros[body]	No aplica.																																
Parámetros[header]	Descripción: Content-type: tipo de contenido a enviar																																
	Valores: Content-type: application/x-www-form-urlencoded																																
	Parámetros	valor																															
	Content-Type	application/json																															
	Accept	application/json																															
	Authorization	Bearer token obtenido de la autenticación																															
Método: GET																																	
Parámetros[salida]	Parámetros de Salida	Descripcion	Formato	Tipo dato																													
	numTicket	Número de ticket de envío [AAAA99999999] AAAA: Año 99: Tipo de correlativo 99999999: Número correlativo de envío	alfanumerico	String																													
Evidencias	URL https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvierce/gestionlibro/web/registroslibros/descarga?perTributario=202301&codOrigenEnvio=2&codTipoArchivo=0&codProceso=23&codLibro=140000																																
	Headers  <p>Params Authorization Headers (10) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies</p> <p>Headers 7 hidden</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Key</th> <th>Value</th> <th>Description</th> <th>...</th> <th>Bulk Edit</th> <th>Presets</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Authorization</td> <td>Bearer ey.JraWQIOJhcGkuc3VuYXQuZ29lLnBIL...</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Accept</td> <td>application/json</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Content-Type</td> <td>application/json</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Key</td> <td>Value</td> <td>Description</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Key	Value	Description	...	Bulk Edit	Presets	<input checked="" type="checkbox"/>	Authorization	Bearer ey.JraWQIOJhcGkuc3VuYXQuZ29lLnBIL...				<input checked="" type="checkbox"/>	Accept	application/json				<input checked="" type="checkbox"/>	Content-Type	application/json					Key	Value	Description	
Key	Value	Description	...	Bulk Edit	Presets																												
<input checked="" type="checkbox"/>	Authorization	Bearer ey.JraWQIOJhcGkuc3VuYXQuZ29lLnBIL...																															
<input checked="" type="checkbox"/>	Accept	application/json																															
<input checked="" type="checkbox"/>	Content-Type	application/json																															
	Key	Value	Description																														
Body (No aplica)																																	

	<p>Result OK</p>  <p>Result Fail</p> <pre>{ "cod": "500", "msg": "Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc": "java.lang.NullPointerException at ..." }</pre>
Mensaje Error	<pre>{ "cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [{ "cod": "1001", "msg": "El campo 'numRuc' no enviado o es vacío" }] }</pre> <p>Lista de errores 422:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1005 - El campo 'perTributario' no enviado o es vacío • 1006 - Formato de perTributario no cumple con el formato 'yyyy-mm' • 1007 - El perTributario de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual • 1070 - No se ha encontrado información de comprobantes de pago en Periodo Seleccionado • 1028 - El campo "codOrigenEnvio" no enviado o es vacío • 1029 - Código tipo de Origen de Envio no permitido o no valido • 1030 - Solo se permite dato numérico de 1 dígito para el codOrigenEnvio • 1059 - Código tipo de Archivo no permitido o no valido • 1060 - Solo se permite dato numérico de 1 dígito para el codTipoArchivo • 1061 - El campo "codTipoArchivo" es nulo o vacío • 1138 - El campo "codProceso" es nulo o vacío • 1139 - Código de Proceso no permitido o no valido • 1140 - El campo "codLibro" no enviado o es vacío



5.28 Servicio Web Api descargar reporte consolidado por periodo

Nombre Web Services	Servicio Web Api descargar reporte consolidado de registros por período														
Descripción	Permite descargar el reporte consolidado de registro por periodo. Este servicio generará un ticket para poder utilizar el servicio "5.17 Servicio Web Api descargar archivo" y descargar el reporte.														
Url	https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvierce/gestionlibro/web/registroslibros/descarga?perTributario={perTributario}&codOrigenEnvio={codOrigenEnvio}&codTipoArchivo={codTipoArchivo}&codProceso={codProceso}&codLibro={codLibro}														
Parámetros[URL]	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Param-formato-tipo</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>perTributario-alfanumérico-String</td> <td>Periodo tributario (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>codOrigenEnvio-alfanumérico-String</td> <td>Código de origen de envío: 2 Servicio web (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>codTipoArchivo-numérico-Integer</td> <td>Código del tipo de archivo - 0: txt - 1: excel (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>codProceso-alfanumérico-String</td> <td>Código del indicador de carga masiva. (1-97) (Ver Anexo I: Indicador de carga masiva) (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>codLibro-alfanumérico-String</td> <td>Código de libro: 140000 RVIE (Obligatorio)</td> </tr> </tbody> </table>	Param-formato-tipo	Descripción	perTributario-alfanumérico-String	Periodo tributario (Obligatorio)	codOrigenEnvio-alfanumérico-String	Código de origen de envío: 2 Servicio web (Obligatorio)	codTipoArchivo-numérico-Integer	Código del tipo de archivo - 0: txt - 1: excel (Obligatorio)	codProceso-alfanumérico-String	Código del indicador de carga masiva. (1-97) (Ver Anexo I: Indicador de carga masiva) (Obligatorio)	codLibro-alfanumérico-String	Código de libro: 140000 RVIE (Obligatorio)		
Param-formato-tipo	Descripción														
perTributario-alfanumérico-String	Periodo tributario (Obligatorio)														
codOrigenEnvio-alfanumérico-String	Código de origen de envío: 2 Servicio web (Obligatorio)														
codTipoArchivo-numérico-Integer	Código del tipo de archivo - 0: txt - 1: excel (Obligatorio)														
codProceso-alfanumérico-String	Código del indicador de carga masiva. (1-97) (Ver Anexo I: Indicador de carga masiva) (Obligatorio)														
codLibro-alfanumérico-String	Código de libro: 140000 RVIE (Obligatorio)														
Parámetros[body]	No aplica.														
Parámetros[header]	<p>Descripción: Content-type: tipo de contenido a enviar</p> <p>Valores: Content-type: application/x-www-form-urlencoded</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parámetros</th> <th>valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Content-Type</td> <td>application/json</td> </tr> <tr> <td>Accept</td> <td>application/json</td> </tr> <tr> <td>Authorization</td> <td>Bearer token obtenido de la autenticación</td> </tr> </tbody> </table> <p>Método: GET</p>			Parámetros	valor	Content-Type	application/json	Accept	application/json	Authorization	Bearer token obtenido de la autenticación				
Parámetros	valor														
Content-Type	application/json														
Accept	application/json														
Authorization	Bearer token obtenido de la autenticación														
Parámetros[salida]	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Parámetros de Salida</th> <th>Descripcion</th> <th>Formato</th> <th>Tipo dato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Parámetros de Salida	Descripcion	Formato	Tipo dato										
Parámetros de Salida	Descripcion	Formato	Tipo dato												

	numTicket	Número de ticket de envío [AAAA99999999] AAAA: Año 99: Tipo de correlativo 99999999: Número correlativo de envío	alfanumerico	String																																												
Evidencias	<p>URL https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvierce/gestionlibro/web/registroslibros/descarga?perTributario=202302&codOrigenEnvio=2&codTipoArchivo=0&codProceso=23&codLibro=140000</p> <p>Headers</p> <p>Params Authorization Headers (10) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies</p> <p>Headers 7 hidden</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Key</th> <th>Value</th> <th>Description</th> <th>...</th> <th>Bulk Edit</th> <th>Presets</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Authorization</td> <td>Bearer eyJraWQiOiJhcGkuc3VudXQuZ29lLnBIL...</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Accept</td> <td>application/json</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Content-Type</td> <td>application/json</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Key</td> <td>Value</td> <td>Description</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Body (No aplica)</p> <p>Result OK</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Encabezados</th> <th>Carga útil</th> <th>Vista previa</th> <th>Respuesta</th> <th>Iniciador</th> <th>Tiempos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>{"numTicket": "20230300000049"}</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Result Fail { "cod": "500", "msg": "Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc": "java.lang.NullPointerException at ..." }</p>				Key	Value	Description	...	Bulk Edit	Presets	<input checked="" type="checkbox"/>	Authorization	Bearer eyJraWQiOiJhcGkuc3VudXQuZ29lLnBIL...				<input checked="" type="checkbox"/>	Accept	application/json				<input checked="" type="checkbox"/>	Content-Type	application/json					Key	Value	Description				Encabezados	Carga útil	Vista previa	Respuesta	Iniciador	Tiempos	1				{"numTicket": "20230300000049"}		
Key	Value	Description	...	Bulk Edit	Presets																																											
<input checked="" type="checkbox"/>	Authorization	Bearer eyJraWQiOiJhcGkuc3VudXQuZ29lLnBIL...																																														
<input checked="" type="checkbox"/>	Accept	application/json																																														
<input checked="" type="checkbox"/>	Content-Type	application/json																																														
	Key	Value	Description																																													
	Encabezados	Carga útil	Vista previa	Respuesta	Iniciador	Tiempos																																										
1				{"numTicket": "20230300000049"}																																												
Mensaje Error	<p>{ "cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [{ "cod": "1001", "msg": "El campo "numRuc" no enviado o es vacío" }] }</p> <p>Lista de errores 422:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1005 - El campo 'perTributario' no enviado o es vacío • 1006 - Formato de perTributario no cumple con el formato 'yyyy-mm' • 1007 - El perTributario de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual • 1070 - No se ha encontrado información de comprobantes de pago en Periodo Seleccionado • 1028 - El campo "codOrigenEnvio" no enviado o es vacío • 1029 - Código tipo de Origen de Envío no permitido o no válido • 1030 - Solo se permite dato numérico de 1 dígito para el codOrigenEnvio • 1059 - Código tipo de Archivo no permitido o no válido • 1060 - Solo se permite dato numérico de 1 dígito para el codTipoArchivo • 1061 - El campo "codTipoArchivo" es nulo o vacío • 1138 - El campo "codProceso" es nulo o vacío • 1139 - Código de Proceso no permitido o no valido • 1140 - El campo "codLibro" no enviado o es vacío 																																															


5.29 Servicio Web Api descargar ajustes posteriores

Nombre Web Services	Servicio Web Api descargar ajustes posteriores	
Descripción	Permite exportar los ajustes posteriores del RVIE, en caso no se haya cargado ningún archivo entonces descarga la propuesta informativa de ajustes posteriores de la SUNAT. Este servicio generará un ticket para poder utilizar el servicio "5.17 Servicio Web Api descargar archivo" y descargar los ajustes posteriores.	
Url	https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvierce/gestionlibro/web/registroslibros/descarga?perTributario={perTributario}&codOrigenEnvio={codOrigenEnvio}&codTipoArchivo={codTipoArchivo}&codProceso={codProceso}&codLibro={codLibro}	
Parámetros[URL]	Param-formato-tipo	Descripción
	perTributario-alfanumérico-String	Periodo tributario (Obligatorio)
	codOrigenEnvio-alfanumérico-String	Código de origen de envío: 2 Servicio web (Obligatorio)

	<table border="1"> <tr> <td>codTipoArchivo-numérico-Integer</td> <td>Código del tipo de archivo - 0: txt - 1: excel (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>codProceso-alfanumérico-String</td> <td>Código del indicador de carga masiva. (1-97) (Ver Anexo I: Indicador de carga masiva) (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>codLibro-alfanumérico-String</td> <td>Código de libro: 140000 RVIE (Obligatorio)</td> </tr> </table>	codTipoArchivo-numérico-Integer	Código del tipo de archivo - 0: txt - 1: excel (Obligatorio)	codProceso-alfanumérico-String	Código del indicador de carga masiva. (1-97) (Ver Anexo I: Indicador de carga masiva) (Obligatorio)	codLibro-alfanumérico-String	Código de libro: 140000 RVIE (Obligatorio)		
codTipoArchivo-numérico-Integer	Código del tipo de archivo - 0: txt - 1: excel (Obligatorio)								
codProceso-alfanumérico-String	Código del indicador de carga masiva. (1-97) (Ver Anexo I: Indicador de carga masiva) (Obligatorio)								
codLibro-alfanumérico-String	Código de libro: 140000 RVIE (Obligatorio)								
Parámetros[body]	No aplica.								
Parámetros[header]	<p>Descripción: Content-type: tipo de contenido a enviar</p> <p>Valores: Content-type: application/x-www-form-urlencoded</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parámetros</th> <th>valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Content-Type</td> <td>application/json</td> </tr> <tr> <td>Accept</td> <td>application/json</td> </tr> <tr> <td>Authorization</td> <td>Bearer token obtenido de la autenticación</td> </tr> </tbody> </table> <p>Método: GET</p>	Parámetros	valor	Content-Type	application/json	Accept	application/json	Authorization	Bearer token obtenido de la autenticación
Parámetros	valor								
Content-Type	application/json								
Accept	application/json								
Authorization	Bearer token obtenido de la autenticación								
Parámetros[salida]	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Parámetros de Salida</th> <th>Descripción</th> <th>Formato</th> <th>Tipo dato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>numTicket</td> <td>Número de ticket de envío [AAAA99999999] AAAA: Año 99: Tipo de correlativo 99999999: Número correlativo de envío</td> <td>alfanumerico</td> <td>String</td> </tr> </tbody> </table>	Parámetros de Salida	Descripción	Formato	Tipo dato	numTicket	Número de ticket de envío [AAAA99999999] AAAA: Año 99: Tipo de correlativo 99999999: Número correlativo de envío	alfanumerico	String
Parámetros de Salida	Descripción	Formato	Tipo dato						
numTicket	Número de ticket de envío [AAAA99999999] AAAA: Año 99: Tipo de correlativo 99999999: Número correlativo de envío	alfanumerico	String						
Evidencias	<p>URL https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigy/libros/rvierce/gestionlibro/web/registroslibros/descarga?perTributario=202302&codOrigenEnvio=2&codTipoArchivo=0&codProceso=23&codLibro=140000</p> <p>Headers</p>  <p>Body (No aplica)</p> <p>Result OK</p>  <p>Result Fail { "cod": "500", "msg": "Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc": "java.lang.NullPointerException at ..." }</p>								
Mensaje Error	<p>{ "cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [{ "cod": "1001", "msg": "El campo "numRuc" no enviado o es vacío" }] }</p> <p>Lista de errores 422:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1005 - El campo 'perTributario' no enviado o es vacío • 1006 - Formato de perTributario no cumple con el formato 'yyyyymm' • 1007 - El perTributario de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual • 1070 - No se ha encontrado información de comprobantes de pago en Periodo Seleccionado • 1028 - El campo "codOrigenEnvio" no enviado o es vacío • 1029 - Código tipo de Origen de Envio no permitido o no valido • 1030 - Solo se permite dato numérico de 1 dígito para el codOrigenEnvio • 1059 - Código tipo de Archivo no permitido o no válido • 1060 - Solo se permite dato numérico de 1 dígito para el codTipoArchivo 								

	<ul style="list-style-type: none"> • 1061 - El campo "codTipoArchivo" es nulo o vacío • 1138 - El campo "codProceso" es nulo o vacío • 1139 - Código de Proceso no permitido o no valido • 1140 - El campo "codLibro" no enviado o es vacío
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


5.30 Servicio Web Api descargar ajustes posteriores de periodos anteriores

Nombre Web Services	Servicio Web Api descargar ajustes posteriores de periodos anteriores																																	
Descripción	Permite exportar los ajustes posteriores de periodos anteriores del RC en caso se hayan cargado ajustes por parte del generador. Este servicio generará un ticket para poder utilizar el servicio "5.17 Servicio Web Api descargar archivo" y descargar los ajustes posteriores.																																	
Url	https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvierce/gestionlibro/web/registroslibros/descarga?perTributario={perTributario}&codOrigenEnvio={codOrigenEnvio}&codTipoArchivo={codTipoArchivo}&codProceso={codProceso}&codLibro={codLibro}																																	
Parámetros [URL]	Param-formato-tipo	Descripción																																
	perTributario-alfanumérico-String	Periodo tributario (Obligatorio)																																
	codOrigenEnvio-alfanumérico-String	Código de origen de envío: 2 Servicio web (Obligatorio)																																
	codTipoArchivo-numérico-Integer	Código del tipo de archivo (Ver Anexo IV: Extension del archivo a descargar) (Obligatorio)																																
	codProceso-alfanumérico-String	Código del indicador de carga masiva (Ver Anexo I: Indicador de carga masiva) (Obligatorio)																																
	codLibro-alfanumérico-String	Código de libro: 140000 RVIE (Obligatorio)																																
Parámetros[body]	No aplica.																																	
Parámetros[header]	Descripción: Content-type: tipo de contenido a enviar Valores: Content-type: application/x-www-form-urlencoded <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th>Parámetros</th> <th>valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Content-Type</td> <td>application/json</td> </tr> <tr> <td>Accept</td> <td>application/json</td> </tr> <tr> <td>Authorization</td> <td>Bearer token obtenido de la autenticación</td> </tr> </tbody> </table> Método: GET				Parámetros	valor	Content-Type	application/json	Accept	application/json	Authorization	Bearer token obtenido de la autenticación																						
Parámetros	valor																																	
Content-Type	application/json																																	
Accept	application/json																																	
Authorization	Bearer token obtenido de la autenticación																																	
Parámetros[salida]	Parámetros de Salida	Descripcion	Formato	Tipo dato																														
	numTicket	Número de ticket de envío [AAAA99999999] AAAA: Año 99: Tipo de correlativo 99999999: Número correlativo de envío	alfanumerico	String																														
Evidencias	URL https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvierce/gestionlibro/web/registroslibros/descarga?perTributario=202302&codOrigenEnvio=2&codTipoArchivo=0&codProceso=23&codLibro=140000 Headers  <p>Params Authorization Headers (10) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies</p> <p>Headers 7 hidden</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Key</th> <th>Value</th> <th>Description</th> <th>...</th> <th>Bulk Edit</th> <th>Presets</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Authorization</td> <td>Bearer eyJraWQlOjJhcGkuc3VuYXQuZ29lLnBIL...</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Accept</td> <td>application/json</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Content-Type</td> <td>application/json</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Key</td> <td>Value</td> <td>Description</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> Body (No aplica) Result OK				Key	Value	Description	...	Bulk Edit	Presets	<input checked="" type="checkbox"/> Authorization	Bearer eyJraWQlOjJhcGkuc3VuYXQuZ29lLnBIL...					<input checked="" type="checkbox"/> Accept	application/json					<input checked="" type="checkbox"/> Content-Type	application/json					Key	Value	Description			
Key	Value	Description	...	Bulk Edit	Presets																													
<input checked="" type="checkbox"/> Authorization	Bearer eyJraWQlOjJhcGkuc3VuYXQuZ29lLnBIL...																																	
<input checked="" type="checkbox"/> Accept	application/json																																	
<input checked="" type="checkbox"/> Content-Type	application/json																																	
Key	Value	Description																																

	<p>× Encabezados Carga útil Vista previa <u>Respuesta</u> Iniciador Tiempos</p> <p>1 {"numTicket": "20230300000049"}</p> <p>Result Fail { "cod": "500", "msg": "Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc": "java.lang.NullPointerException at ..." }</p>
Mensaje Error	<p>{ "cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [{ "cod": "1001", "msg": "El campo "numRuc" no enviado o es vacío" }] }</p> <p>Lista de errores 422:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1005 - El campo 'perTributario' no enviado o es vacío • 1006 - Formato de perTributario no cumple con el formato 'yyyymm' • 1007 - El perTributario de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual • 1070 - No se ha encontrado información de comprobantes de pago en Periodo Seleccionado • 1028 - El campo "codOrigenEnvio" no enviado o es vacío • 1029 - Código tipo de Origen de Envio no permitido o no válido • 1030 - Solo se permite dato numérico de 1 dígito para el codOrigenEnvio • 1059 - Código tipo de Archivo no permitido o no válido • 1060 - Solo se permite dato numérico de 1 dígito para el codTipoArchivo • 1061 - El campo "codTipoArchivo" es nulo o vacío • 1138 - El campo "codProceso" es nulo o vacío • 1139 - Código de Proceso no permitido o no válido • 1140 - El campo "codLibro" no enviado o es vacío



5.31 Servicio Web Api descargar reporte inconsistencias por periodo

Nombre Web Services	Servicio Web Api descargar inconsistencias por periodo										
Descripción	Permite descargar las inconsistencias por periodo. Este servicio generará un ticket para poder utilizar el servicio "5.17 Servicio Web Api descargar archivo" y descargar las inconsistencias.										
Url	https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvie/inconsistencias/web/inconsistencia/{codRegistroLibro}/exporta?codOrigenEnvio={codOrigenEnvio}										
Parámetros[URL]	Param-formato-tipo	Descripción									
	codRegistroLibro-alfanumérico-String	Código registro de libro (Obligatorio)									
	codOrigenEnvio-alfanumérico-String	Código de origen de envío: 2 Servicio web (Obligatorio)									
Parámetros[body]	No aplica.										
Parámetros[header]	<p>Descripción: Content-type: tipo de contenido a enviar</p> <p>Valores: Content-type: application/x-www-form-urlencoded</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parámetros</th> <th>valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Content-Type</td> <td>application/json</td> </tr> <tr> <td>Accept</td> <td>application/json</td> </tr> <tr> <td>Authorization</td> <td>Bearer token obtenido de la autenticación</td> </tr> </tbody> </table> <p>Método: GET</p>			Parámetros	valor	Content-Type	application/json	Accept	application/json	Authorization	Bearer token obtenido de la autenticación
Parámetros	valor										
Content-Type	application/json										
Accept	application/json										
Authorization	Bearer token obtenido de la autenticación										
Parámetros[salida]	Parámetros de Salida	Descripcion	Formato	Tipo dato							
	numTicket	Número de ticket de envío [AAAA99999999] AAAA: Año 99: Tipo de correlativo 99999999: Número correlativo de envío	alfanumerico	String							
Evidencias	<p>URL https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvie/inconsistencias/web/inconsistencia/6463788755ff7605f43b6a0a/exporta?codOrigenEnvio=2</p> <p>Headers</p>										

	 <p>Body (No aplica)</p> <p>Result OK</p> <pre> { "numTicket": "202303000000000" </pre> <p>Result Fail</p> <pre> { "cod": "500", "msg": "Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc": "java.lang.NullPointerException at ..." } </pre>
Mensaje Error	<pre> { "cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [{ "cod": "1001", "msg": "El campo 'numRuc' no enviado o es vacío" }] } </pre> <p>Lista de errores 422:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El campo "codRegistroLibro" no enviado o es vacío • 1028 - El campo "codOrigenEnvio" no enviado o es vacío • 1029 - Código tipo de Origen de Envio no permitido o no valido • 1030 - Solo se permite dato numérico de 1 dígito para el codOrigenEnvio


5.32 Servicio Web Api descargar reporte CAR


Nombre Web Services	Servicio Web Api descargar reporte de CAR													
Descripción	Permite descargar la lista de CAR dependiendo de la fase en que se encuentre. Este servicio generará un ticket para poder utilizar el servicio "5.17 Servicio Web Api descargar archivo" y descargar la lista de CAR.													
Url	https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvierce/gestionlibro/web/comprobante_slibros/{perTributario}/reportecar?codOrigenEnvio={codOrigenEnvio}&codLibro={codLibro}													
Parámetros[URL]	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Param-formato-tipo</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>perTributario-alfanumérico-String</td> <td>Periodo tributario (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>codOrigenEnvio-alfanumérico-String</td> <td>Código de origen de envío: 2 Servicio web (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>codFase-alfanumérico-String</td> <td>Código de fase (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>codLibro-alfanumérico-String</td> <td>Código de libro: 140000 RVIE (Obligatorio)</td> </tr> </tbody> </table>	Param-formato-tipo	Descripción	perTributario-alfanumérico-String	Periodo tributario (Obligatorio)	codOrigenEnvio-alfanumérico-String	Código de origen de envío: 2 Servicio web (Obligatorio)	codFase-alfanumérico-String	Código de fase (Obligatorio)	codLibro-alfanumérico-String	Código de libro: 140000 RVIE (Obligatorio)			
Param-formato-tipo	Descripción													
perTributario-alfanumérico-String	Periodo tributario (Obligatorio)													
codOrigenEnvio-alfanumérico-String	Código de origen de envío: 2 Servicio web (Obligatorio)													
codFase-alfanumérico-String	Código de fase (Obligatorio)													
codLibro-alfanumérico-String	Código de libro: 140000 RVIE (Obligatorio)													
Parámetros[body]	No aplica.													
Parámetros[header]	<p>Descripción: Content-type: tipo de contenido a enviar</p> <p>Valores: Content-type: application/x-www-form-urlencoded</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parámetros</th> <th>valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Content-Type</td> <td>application/json</td> </tr> <tr> <td>Accept</td> <td>application/json</td> </tr> <tr> <td>Authorization</td> <td>Bearer token obtenido de la autenticación</td> </tr> </tbody> </table> <p>Método: GET</p>				Parámetros	valor	Content-Type	application/json	Accept	application/json	Authorization	Bearer token obtenido de la autenticación		
Parámetros	valor													
Content-Type	application/json													
Accept	application/json													
Authorization	Bearer token obtenido de la autenticación													
Parámetros[salida]	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Parámetros de Salida</th> <th>Descripcion</th> <th>Formato</th> <th>Tipo dato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>numTicket</td> <td>Número de ticket de envío [AAAA99999999] AAAA: Año 99: Tipo de correlativo 99999999: Número correlativo de envío</td> <td>alfanumerico</td> <td>String</td> </tr> </tbody> </table>	Parámetros de Salida	Descripcion	Formato	Tipo dato	numTicket	Número de ticket de envío [AAAA99999999] AAAA: Año 99: Tipo de correlativo 99999999: Número correlativo de envío	alfanumerico	String					
Parámetros de Salida	Descripcion	Formato	Tipo dato											
numTicket	Número de ticket de envío [AAAA99999999] AAAA: Año 99: Tipo de correlativo 99999999: Número correlativo de envío	alfanumerico	String											
Evidencias	URL													

Parámetros[body]	No aplica.								
Parámetros[header]	<p>Descripción: Content-type: tipo de contenido a enviar</p> <p>Valores: Content-type: application/x-www-form-urlencoded</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parámetros</th> <th>valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Content-Type</td> <td>application/json</td> </tr> <tr> <td>Accept</td> <td>application/json</td> </tr> <tr> <td>Authorization</td> <td>Bearer token obtenido de la autenticación</td> </tr> </tbody> </table> <p>Método: GET</p>	Parámetros	valor	Content-Type	application/json	Accept	application/json	Authorization	Bearer token obtenido de la autenticación
Parámetros	valor								
Content-Type	application/json								
Accept	application/json								
Authorization	Bearer token obtenido de la autenticación								
Parámetros[salida]	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Parámetros</th> <th>valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HTTP status</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>Content-Type</td> <td>application/json</td> </tr> <tr> <td>Content-Disposition</td> <td> <p>El sistema descarga el archivo con el siguiente formato de nombre: 1-REPORTE MONTOS/ ADQUIRIENTE (estadisticaPorProveedor.<extensión>) Razón Social Monto Porcentaje Los constructores SAC 127 000 16% El ingeniero perez 86 999 9% El consorcio unido 75 000 7%</p> <p>2-REPORTE MONTOS/NOTAS CREDITO Y NOTAS DE DEBITO (estadisticaPorProveedorNotaCreDeb.<extensión>) Razón Social Monto Porcentaje Los constructores SAC 12 000 16% El ingeniero perez 8 999 9% El consorcio unido 7 000 7%</p> </td> </tr> </tbody> </table>	Parámetros	valor	HTTP status	200	Content-Type	application/json	Content-Disposition	<p>El sistema descarga el archivo con el siguiente formato de nombre: 1-REPORTE MONTOS/ ADQUIRIENTE (estadisticaPorProveedor.<extensión>) Razón Social Monto Porcentaje Los constructores SAC 127 000 16% El ingeniero perez 86 999 9% El consorcio unido 75 000 7%</p> <p>2-REPORTE MONTOS/NOTAS CREDITO Y NOTAS DE DEBITO (estadisticaPorProveedorNotaCreDeb.<extensión>) Razón Social Monto Porcentaje Los constructores SAC 12 000 16% El ingeniero perez 8 999 9% El consorcio unido 7 000 7%</p>
Parámetros	valor								
HTTP status	200								
Content-Type	application/json								
Content-Disposition	<p>El sistema descarga el archivo con el siguiente formato de nombre: 1-REPORTE MONTOS/ ADQUIRIENTE (estadisticaPorProveedor.<extensión>) Razón Social Monto Porcentaje Los constructores SAC 127 000 16% El ingeniero perez 86 999 9% El consorcio unido 75 000 7%</p> <p>2-REPORTE MONTOS/NOTAS CREDITO Y NOTAS DE DEBITO (estadisticaPorProveedorNotaCreDeb.<extensión>) Razón Social Monto Porcentaje Los constructores SAC 12 000 16% El ingeniero perez 8 999 9% El consorcio unido 7 000 7%</p>								
Evidencias	<p>URL https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvierce/estadistica/web/resumenestadistico/exportarvie?numRuc=20195923753&perTributario=202203&codTipoArchivo=0&codTipoReporte=1&codLibro=140000</p> <p>Headers</p>  <p>Body (No aplica)</p> <p>Result OK</p>  <p>Result Fail { "cod": "500", "msg": "Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc": "java.lang.NullPointerException at ..." }</p>								
Mensaje Error	<p>{ "cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [{ "cod": "1001", "msg": "El campo 'numRuc' no enviado o es vacío" }] }</p> <p>Lista de errores 422:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1002 –El campo “numRuc” solo se permite dato numérico de 11 dígitos para el número de RUC. • 1005 - El campo ‘perTributario’ no enviado o es vacío • 1006 - Formato de perTributario no cumple con el formato ‘yyyy-mm’ • 1007 - El perTributario de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual • 1059 - Código tipo de Archivo no permitido o no válido 								

	<ul style="list-style-type: none"> • 1060 - Solo se permite dato numérico de 1 dígito para el codTipoArchivo • 1061 - El campo "codTipoArchivo" es nulo o vacío • 1333 - El campo "codTipoReporte" es nulo o vacío • 1334 - El campo "codTipoReporte" solo admite valores: 1, 2, 3 ó 4 • 1325 -Fecha de inicio debe estar dentro del Periodo seleccionado • 1326 - Debe cumplir con el siguiente formato "dd/mm/yyyy". • 1327 - Fecha Fin debe ser mayor o igual a la Fecha Inicio • 1328 - Si se realiza búsqueda por Fecha de emision de cp, se debe ingresar los campos: Fecha Inicio, Fecha Fin • 1329 - Fecha Fin debe estar dentro del Periodo seleccionado • 1330 - Debe cumplir con el siguiente formato "dd/mm/yyyy". • 1331 - Fecha Fin debe ser mayor o igual al Fecha Inicio • 1332 - Si se realiza búsqueda por Fecha de emision de cp, se debe ingresar los campos: Fecha Fin, Fecha Inicio • 1011 - El campo "codTipoCDP" no enviado o es vacío • 1059 - Código tipo de Archivo no permitido o no valido • 1060 - Solo se permite dato numérico de 1 dígito para el codTipoArchivo • 1061 - El campo "codTipoArchivo" es nulo o vacío • 1333 - El campo "codTipoReporte" es nulo o vacío • 1334 - El campo "codTipoReporte" solo admite valores: 1, 2, 3 ó 4 • 1140 - El campo "codLibro" no enviado o es vacío • 1103 - Solo se permite dato alfanumérico con un tamaño máximo de 15 para el número de documento del adquirente
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




5.34 Servicio Web Api descargar reporte de cumplimiento

Nombre Web Services	Servicio Web Api descargar reporte de cumplimiento									
Descripción	Permite descargar el reporte de cumplimiento.									
Url	https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvierce/cumplimiento/web/omisos/{perTributario}/{codLibro}/consultaReporteCumplimiento/exportardocumento									
Parámetros[URL]	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Param-formato-tipo</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>perTributario-alfanumérico-String</td> <td>Periodo tributario (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>codLibro-alfanumérico-String</td> <td>Código de libro: 140000 RVIE (Obligatorio)</td> </tr> </tbody> </table>	Param-formato-tipo	Descripción	perTributario-alfanumérico-String	Periodo tributario (Obligatorio)	codLibro-alfanumérico-String	Código de libro: 140000 RVIE (Obligatorio)			
Param-formato-tipo	Descripción									
perTributario-alfanumérico-String	Periodo tributario (Obligatorio)									
codLibro-alfanumérico-String	Código de libro: 140000 RVIE (Obligatorio)									
Parámetros[body]	No aplica									
Parámetros[header]	<p>Descripción: Content-type: tipo de contenido a enviar</p> <p>Valores: Content-type: application/x-www-form-urlencoded</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parámetros</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Content-Type</td> <td>application/json</td> </tr> <tr> <td>Accept</td> <td>application/json</td> </tr> <tr> <td>Authorization</td> <td>Bearer token obtenido de la autenticación</td> </tr> </tbody> </table> <p>Método: GET</p>		Parámetros	Valor	Content-Type	application/json	Accept	application/json	Authorization	Bearer token obtenido de la autenticación
Parámetros	Valor									
Content-Type	application/json									
Accept	application/json									
Authorization	Bearer token obtenido de la autenticación									
Parámetros[salida]	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Parámetros de Salida</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>archivoPdf-Base64-String</td> <td>Base64 representando el archivo</td> </tr> <tr> <td>nombreArchivoPdf-alfanumérico-String</td> <td>Nombre de archive de descarga</td> </tr> </tbody> </table>	Parámetros de Salida	Descripción	archivoPdf-Base64-String	Base64 representando el archivo	nombreArchivoPdf-alfanumérico-String	Nombre de archive de descarga			
Parámetros de Salida	Descripción									
archivoPdf-Base64-String	Base64 representando el archivo									
nombreArchivoPdf-alfanumérico-String	Nombre de archive de descarga									
Evidencias	<p>URL https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvierce/cumplimiento/web/omisos/20212/140000/consultaReporteCumplimiento/exportardocumento</p> <p>Headers</p>  <p>Body</p>									

	<p>(No aplica) Result OK</p>  <p>Result Fail { "cod": "500", "msg": "Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc": "java.lang.NullPointerException at ..." }</p>
Mensaje Error	<p>{ "cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [{ "cod": "1001", "msg": "El campo 'numRuc' no enviado o es vacío" }] }</p> <p>Lista de errores 422:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1005 - El campo 'perTributario' no enviado o es vacío • 1006 - Formato de perTributario no cumple con el formato 'yyyy-mm' • 1007 - El perTributario de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual • 1070 - No se ha encontrado información de comprobantes de pago en Periodo Seleccionado • 1140 - El campo "codLibro" no enviado o es vacío


5.35 Servicio Web Api reporte de exportadores

Nombre Web Services	Servicio Web Api reporte de exportadores									
Descripción	Permite descargar el reporte de exportadores.									
Url	https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvierce/gestionlibro/web/exportadores/reporte?codRegistroLibro={codRegistroLibro}&perTributario={perTributario}									
Parámetros[URL]	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Param-formato-tipo</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>perTributario-alfanumérico-String</td> <td>Periodo tributario (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>codRegistroLibro-alfanumérico-String</td> <td>Código registro de libro (Obligatorio)</td> </tr> </tbody> </table>	Param-formato-tipo	Descripción	perTributario-alfanumérico-String	Periodo tributario (Obligatorio)	codRegistroLibro-alfanumérico-String	Código registro de libro (Obligatorio)			
Param-formato-tipo	Descripción									
perTributario-alfanumérico-String	Periodo tributario (Obligatorio)									
codRegistroLibro-alfanumérico-String	Código registro de libro (Obligatorio)									
Parámetros[body]	No aplica.									
Parámetros[header]	<p>Descripción: Content-type: tipo de contenido a enviar</p> <p>Valores: Content-type: application/x-www-form-urlencoded</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parámetros</th> <th>valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Content-Type</td> <td>application/json</td> </tr> <tr> <td>Accept</td> <td>application/json</td> </tr> <tr> <td>Authorization</td> <td>Bearer token obtenido de la autenticación</td> </tr> </tbody> </table> <p>Método: GET</p>		Parámetros	valor	Content-Type	application/json	Accept	application/json	Authorization	Bearer token obtenido de la autenticación
Parámetros	valor									
Content-Type	application/json									
Accept	application/json									
Authorization	Bearer token obtenido de la autenticación									
Parámetros[salida]	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Parámetros</th> <th>valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HTTP status</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>Content-Type</td> <td>application/json</td> </tr> <tr> <td>Content-Disposition</td> <td>El sistema descarga el archivo con el siguiente formato de nombre: REPORTE DE EXPORTADORES Código de Aduana Año Dam Correlativo Dam Fecha de Embarque Valor fob \$ T.C. Valor fob s/. Tipo cdp Serie cdp Numero cdp Fecha cdp 0 0 0 TOTAL EXPORTACIONES: 0</td> </tr> </tbody> </table>		Parámetros	valor	HTTP status	200	Content-Type	application/json	Content-Disposition	El sistema descarga el archivo con el siguiente formato de nombre: REPORTE DE EXPORTADORES Código de Aduana Año Dam Correlativo Dam Fecha de Embarque Valor fob \$ T.C. Valor fob s/. Tipo cdp Serie cdp Numero cdp Fecha cdp 0 0 0 TOTAL EXPORTACIONES: 0
Parámetros	valor									
HTTP status	200									
Content-Type	application/json									
Content-Disposition	El sistema descarga el archivo con el siguiente formato de nombre: REPORTE DE EXPORTADORES Código de Aduana Año Dam Correlativo Dam Fecha de Embarque Valor fob \$ T.C. Valor fob s/. Tipo cdp Serie cdp Numero cdp Fecha cdp 0 0 0 TOTAL EXPORTACIONES: 0									
Evidencias	URL									

<p>Evidencias</p>	<p>URL https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvierce/gestionlibro/web/registroslibros/202304/eliminarpreliminar?codLibro=140000</p> <p>Headers</p>  <p>Body</p>  <p>Result OK</p>  <p>Result Fail <code>{ "cod": "500", "msg": "Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc": "java.lang.NullPointerException at ..." }</code></p>
<p>Mensaje Error</p>	<p><code>{ "cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [{ "cod": "1001", "msg": "El campo 'numRuc' no enviado o es vacío" }] }</code></p> <p>Lista de errores 422:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 1005 - El campo 'perTributario' no enviado o es vacío ● 1006 - Formato de perTributario no cumple con el formato 'yyyyymm' ● 1007 - El perTributario de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual ● El campo "codRegistroLibro" no enviado o es vacío ● 1010 - El libro electrónico con los siguientes datos: número de RUC: XXXXXXXX período Tributario: AAAAMM y código de Libro: 140000 no existe. ● 2296 - No es posible eliminar su preliminar, debido a que aun no registra su preliminar para el período/registro ingresado. ● 2297 - No es posible eliminar su preliminar, debido a que su registro se encuentra generado para el período ingresado.

5.37 Servicio Web Api consultar preliminares registrados

Nombre Web Services	Servicio Web Api consultar preliminares registrados	
Descripción	Permite consultar todos los preliminares registrados.	
Url	https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvierce/gestionlibro/web/registroslibros/consultapreliminaresregistro?page={page}&perPage={perPage}&perIni={perIni}&perFin={perFin}	
Parámetros[URL]	Param-formato-tipo	Descripción
	page-alfanumérico-String	Número de página (Obligatorio)
	perPage-alfanumérico-String	Cantidad por pagina (Obligatorio)
	perIni-alfanumérico-String	Periodo de consulta de documentos de comprobantes del RVIE preliminar Inicio. (Obligatorio)
	perFin-alfanumérico-String	Periodo de consulta de documentos de comprobantes del RVIE preliminar Final.


	(Obligatorio)								
Parámetros[body]	No aplica.								
Parámetros[header]	<p>Descripción: Content-type: tipo de contenido a enviar</p> <p>Valores: Content-type: application/x-www-form-urlencoded</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parámetros</th> <th>valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Content-Type</td> <td>application/json</td> </tr> <tr> <td>Accept</td> <td>application/json</td> </tr> <tr> <td>Authorization</td> <td>Bearer token obtenido de la autenticación</td> </tr> </tbody> </table> <p>Método: GET</p>	Parámetros	valor	Content-Type	application/json	Accept	application/json	Authorization	Bearer token obtenido de la autenticación
Parámetros	valor								
Content-Type	application/json								
Accept	application/json								
Authorization	Bearer token obtenido de la autenticación								
Parámetros[salida]	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Parámetros</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HTTP status</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>Content-Type</td> <td>application/json</td> </tr> </tbody> </table>	Parámetros	Valor	HTTP status	200	Content-Type	application/json		
Parámetros	Valor								
HTTP status	200								
Content-Type	application/json								
Evidencias	<p>URL https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvierce/gestionlibro/web/registroslibros/consultapreliminaresregistro?page=1&perPage=100&perIni=202001&perFin=202505</p> <p>Headers</p>  <p>Result OK</p>  <p>Result Fail { "cod":"500", "msg":"Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc":"java.lang.NullPointerException at ..." }</p>								
Mensaje Error	<p>{ "cod":"422", "msg":"Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors":[{"cod":"1001", "msg":"El campo "numRuc" no enviado o es vacío" }] }</p> <p>Lista de errores 422:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 1005 - El campo 'perTributario' no enviado o es vacío ● 1006 - Formato de perTributario no cumple con el formato 'yyyymm' ● 1007 - El perTributario de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual ● El campo "codRegistroLibro" no enviado o es vacío ● 1010 - El libro electrónico con los siguientes datos: número de RUC: XXXXXXXX período Tributario: AAAAMM y código de Libro:140000 no existe. ● 2296 - No es posible eliminar su preliminar, debido a que aun no registra su preliminar para el período/registro ingresado. ● 2297 - No es posible eliminar su preliminar, debido a que su registro se encuentra generado para el período ingresado. 								

6. Documentación TUS.IO

Tus.io es un protocolo abierto para carga reanudable basado en HTTP el cual te permite poder implementarlo con cualquier lenguaje de programación, ya sea angular, java, Python, Android, etc. Pero, lo único que necesita es de la configuración de un servicio como servidor y otro como cliente.

Este manual api lo que proporciona es el endpoint servidor en donde los usuarios pueden generar sus peticiones para la importación/carga de archivos reanudables de manera rápida y segura.

Por lo tanto, el usuario que quiera cargar archivos a los servicios api mencionados en el apartado “5. Documentación Servicios Web API”, deberá configurar su cliente de acuerdo a su necesidad, por lo que podrá ubicar más detalle de ello en la documentación que es propia del protocolo tus.io en la página web <https://tus.io/implementations>



Servicios Web Api que funcionan como servidor para la importación de archivos:

5.3 Servicio Web Api importar reemplazo de la propuesta

5.4 Servicio Web Api importar nuevos comprobantes propuesta

5.5 Servicio Web Api importar nuevos comprobantes preliminar

5.6 Servicio Web Api importar ajustes posteriores

5.7 Servicio Web Api importar ajustes posteriores de periodos anteriores

7. Anexos

7.1 Anexo I: Indicador de carga masiva

Código	Descripción
1	Importar CP - Propuesta
2	Aceptar propuesta
3	Reemplazo de la Propuesta
4	Importa CP - Preliminar
5	Generar libro RVIE
6	Cargar Ajuste posteriores al periodo actual
7	Cargar Ajuste posteriores anteriores a la vigencia
8	Generar registro Ajustes Posterior RVIE
9	Generar registro Ajustes Posterior Anterior RVIE
10	Generar archivo exportar propuesta
11	Generar archivo exportar no incluidos
12	Generar archivo exportar preliminar
13	Generar archivo exportar inconsistencias
14	Generar archivo exportar propuesta ajustes posteriores
15	Generar archivo exportar CAR
16	Generar reporte de observaciones de comparación
17	Generar archivo exportar Libro Venta
18	Generar reporte de ajustes posteriores individual
19	Generar reporte de ajustes posteriores consolidado
20	Generar reporte de ajustes posteriores de periodos anteriores individual
21	Generar reporte de ajustes posteriores de periodos anteriores consolidado
22	Generar reporte consolidado del libro y ajustes
23	Generar reporte Libro RVIE
24	Generar Archivo personalizado Libros RVIE
25	Generar Archivo personalizado Propuesta RVIE
26	Generar Archivo personalizado Ajustes Posteriores RVIE
27	Carga archivo de comparación - validación
28	Generar archivo exportar preliminar registrado
29	Generar archivo exportar preliminar ajustes posteriores registrado
30	Generar reporte de inconsistencias generación del RVIE
31	Generar reporte de inconsistencias ajustes posteriores del RVIE
32	Generar libro RVIE - Archivo exportar Libro Venta
33	Generar libro RVIE - Archivo reporte inconsistencias
34	Generar libro RVIE - Achivo Reporte Exportadores
35	Generar libro RVIE - Archivo Propuesta Casillas
36	Generar Ajustes Posteriores RVIE - Archivo exportar Ajuste
37	Generar Ajustes Posteriores RVIE - Archivo reporte inconsistencias
38	Generar Ajustes Posteriores de periodos anteriores RVIE - Archivo exportar Ajuste
39	Aceptar propuesta sin Movimiento
40	Carga Tipo de Cambio
41	Generar reportes Estadísticos
42	Generar Reporte de comparación
43	Descargar Registros Electronicos RVIE
44	Descargar Registros Electronicos RCE
45	Descargar Constancia de Recepción RVIE
46	Descargar Constancia de Recepción RCE
47	Descargar Reporte de Inconsistencias RVIE
48	Descargar Reporte de Inconsistencias RCE
49	Descargar Reporte de Ajustes Posteriores RVIE
50	Descargar Reporte de Ajustes Posteriores RCE
51	Descargar Reporte de Casillas Vista Comparada
52	Descargar Reporte de Inconsistencias de Casillas
53	Generar Reporte de comparación RCE

54	Carga Complementar
55	Carga Incluir Excluir
56	Carga No Domiciliados
57	Carga Comparacion RCE
58	Carga Comparacion RVIE
59	importar CP en Ajustes Posteriores RCE
60	importar CP no domiciliados en Ajustes Posteriores
61	Reemplazo de la Propuesta
62	Generacion de Inconsistencia por Casilla
63	Generación de ventas por Casilla (100. 101)
64	Generacion Inconsistencias en Registros para Casillas
65	Validar Propuesta
66	Validar Preliminar
67	Validar No Domiciliados
68	Reporte de Ajustes posteriores de periodos anteriores del RCE
69	Descarga Consolidada de registros del RCE
70	Descarga RCE
71	Reporte de ajustes posteriores del RVIE
72	Reporte de Ajustes posteriores de periodos anteriores del RVIE
73	Descarga Consolidada de registros del RVIE
74	Descarga RVIE
75	Generación de ventas por Casilla (100. 101)
76	Generacion Inconsistencias en Registros para Casillas
77	Validar Propuesta
78	Validar Preliminar
79	Validar No Domiciliados
80	Generación de archivo personalizado Propuesta RCE).
81	Generación de archivo personalizado Preliminar RCE).
82	Generación de archivo personalizado Preliminar Registrado RCE).
83	Generación de archivo personalizado Registro Compras).
84	Generación de archivo personalizado Ajuste Posterior RCE).
85	Generacion de archivo del libro de Ajustes Posteriores RVIE).
86	Generacion de archivo de inconsistencias de libro de Ajustes Posteriores RVIE).
87	Importar CP en Ajustes Posteriores RVIE.
88	Importar CP en Ajustes Posteriores de periodos anteriores RVIE general.
89	Importar CP en Ajustes Posteriores de periodos anteriores RVIE simplificado.
90	Generación de documentos para Intranet).
91	Exportar detalle propuesta casilla - Registro).
92	Exportar inconsistencias en registro);
93	Importar CP en Ajustes Posteriores RCE de Periodos Anteriores Simplificado
94	Importar CP en Ajustes Posteriores RCE de Periodos Anteriores General
95	Importar CP no domiciliados en Ajustes Posteriores RCE de Periodos Anteriores
96	Generar archivo exportar preliminar - RCE No Domiciliados
97	Exportar comprobantes excluidos

7.2 Anexo II: Tipo de correlativo

Código	Descripción
01	Tipo envíos masivos
02	Número operación de generación RVIE
03	Solicitud de generación de archivo
04	Tipo carga archivo comparación

7.3 Anexo III: Código de estado de envío

Código	Descripción
01	Cargado (solicitado)
02	Validando Archivo (en proceso)
03	Procesado con Errores
04	Procesado sin errores (concluido)
05	En proceso
06	Terminado

7.4 Anexo IV: Extension del archivo a descargar

Código	Descripción
0	txt
1	excel
2	csv

7.5 Anexo V: Ejemplo cliente TUS JAVA

Para poder hacer uso de las API-REST de carga de archivos **SIRE** es necesario tener configurado en su proyecto la librería "**tus-java-client**" en la versión "**0-5-0**", la cual se puede encontrar en el repositorio Maven <https://repo1.maven.org/maven2/io/tus/java/client/tus-java-client/0.5.0/tus-java-client-0.5.0.jar> Esta librería tiene algunas deficiencias para la gestión de los mensajes de retorno y error. Por lo cual se tienen que hacer algunas adecuaciones para que se muestren de forma correcta los errores proporcionados por el servicio SIRE.

1. Crear el paquete: **io.tus.java.client** y dentro crear las clases:
 - TusResponseBody.java: transforma los errores a texto que se puede imprimir en la bitácora.
 - Http401And403CodeException.java: Muestra los errores de autenticación o de autorización
 - Http422CodeException.java: Muestra los errores de validación de negocio
 - HttpStatusCodeException.java: Clase de ayuda para la gestión de errores
 - TusClientCustom.java: Cliente tus personalizado que permite ver la gestión de errores.
 - TusUploaderCustom.java: Uploader tus personalizado que permite ver la gestión de errores.
2. Crear la clase: Demo.java (puede usar el paquete que desee): se usará para realizar la operación de carga de archivos del SIRE.

Clase:: TusResponseBody.java

```
/**
 *
 * Copyright 2011-2024 the original author or authors.
 *
 * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
 * you may not use this file except in compliance with the License.
 * You may obtain a copy of the License at
 *
 * https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
 *
 * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
 * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
 * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
 * See the License for the specific language governing permissions and
 * limitations under the License.
```

```

*
*/
package io.tus.java.client;

import java.io.ByteArrayOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.Serializable;
import java.net.HttpURLConnection;

public class TusResponseBody implements Serializable {

    private int responseCode;
    private String responseMessage;
    private String responseBody;

    public TusResponseBody(HttpURLConnection connection)
        throws IOException {
        if (connection != null) {
            responseCode = connection.getResponseCode();
            responseBody = readResponseBody(connection);
            responseMessage = connection.getResponseMessage();
        }
    }

    public int getResponseCode() {
        return responseCode;
    }

    public String getResponseBody() {
        return responseBody;
    }

    public String getResponseMessage() {
        return responseMessage;
    }

    private String readResponseBody (
        HttpURLConnection connection
    ) throws IOException {

        ByteArrayOutputStream result = new ByteArrayOutputStream();
        byte[] buffer = new byte[1024];
        int length;
        InputStream inputStream;
        if (connection.getErrorStream() != null) {
            inputStream = connection.getErrorStream();
        } else {
            try {

```

```

        inputStream = connection.getInputStream();
    } catch (IOException e) {
        return e.getMessage();
    }
}

if (inputStream == null) {
    return "";
}
try {
    while ((length = inputStream.read(buffer)) != -1) {
        result.write(buffer, 0, length);
    }
    connection.disconnect();
} catch (IOException e) {
    return e.getMessage();
}
return result.toString("UTF-8");

}

@Override
public String toString() {
    return responseBody.isEmpty()? responseMessage: responseBody;
}
}

```

Clase:: Http401And403CodeException.java

```
/**
 *
 * Copyright 2011-2024 the original author or authors.
 * *
 * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
 * you may not use this file except in compliance with the License.
 * You may obtain a copy of the License at
 * *
 *     https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
 * *
 * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
 * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
 * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
 * See the License for the specific language governing permissions and
 * limitations under the License.
 */
package io.tus.java.client;

import java.net.HttpURLConnection;

public class Http401And403CodeException extends HttpErrorCodeException {

    public Http401And403CodeException(
        TusResponseBody response,
        HttpURLConnection connection
    ) {
        super(response, connection);
    }
}
```

Clase:: Http422CodeException.java

```
/**
 *
 * Copyright 2011-2024 the original author or authors.
 * *
 * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
 * you may not use this file except in compliance with the License.
 * You may obtain a copy of the License at
 * *
 *     https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
 * *
 * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
 * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
 * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
 * See the License for the specific language governing permissions and
 * limitations under the License.
 *
 */
package io.tus.java.client;

import java.io.IOException;
import java.net.HttpURLConnection;

public class Http422CodeException extends HttpErrorCodeException {
    public Http422CodeException(
        TusResponseBody response,
        HttpURLConnection connection
    ) throws IOException {
        super(response, connection);
    }
}
```

Clase:: HttpStatusCodeException.java

```
/**
 *
 * Copyright 2011-2024 the original author or authors.
 * *
 * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
 * you may not use this file except in compliance with the License.
 * You may obtain a copy of the License at
 * *
 *     https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
 * *
 * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
 * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
 * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
 * See the License for the specific language governing permissions and
 * limitations under the License.
 */
package io.tus.java.client;

import java.net.HttpURLConnection;

public class HttpStatusCodeException extends ProtocolException {

    private static final long serialVersionUID = 0L;

    private final TusResponseBody response;

    public HttpStatusCodeException(
        TusResponseBody response,
        HttpURLConnection connection
    ) {
        super(response.getResponseMessage(), connection);
        this.response = response;
    }

    public TusResponseBody getResponseBody() {
        return response;
    }
}
```

Clase:: TusClientCustom.java

```
/**
 *
 * Copyright 2011-2024 the original author or authors.
 * *
 * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
 * you may not use this file except in compliance with the License.
 * You may obtain a copy of the License at
 * *
 *     https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
 * *
 * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
 * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
 * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
 * See the License for the specific language governing permissions and
 * limitations under the License.
 *
 */
package io.tus.java.client;

import java.net.Proxy;
import org.jetbrains.annotations.NotNull;
import org.jetbrains.annotations.Nullable;

import java.io.IOException;
import java.net.HttpURLConnection;
import java.net.URL;
import java.util.Map;

/**
 * This class is used for creating or resuming uploads.
 */
public class TusClientCustom {
    /**
     * Version of the tus protocol used by the client. The remote server
     needs to support this
     * version, too.
     */
    public static final String TUS_VERSION = "1.0.0";

    private URL uploadCreationURL;
    private Proxy proxy;
    private boolean resumingEnabled;
    private boolean removeFingerprintOnSuccessEnabled;
    private TusURLStore urlStore;
    private Map<String, String> headers;
    private int connectTimeout = 5000;
}
```

```

/**
 * Create a new tus client.
 */
public TusClientCustom() {

}

/**
 * Set the URL used for creating new uploads. This is required if you
want to initiate new
 * uploads using {@link #createUpload} or {@link #resumeOrCreateUpload}
but is not used if you
 * only resume existing uploads.
 *
 * @param uploadCreationURL Absolute upload creation URL
 */
public void setUploadCreationURL(URL uploadCreationURL) {
    this.uploadCreationURL = uploadCreationURL;
}

/**
 * Get the current upload creation URL.
 *
 * @return Current upload creation URL
 */
public URL getUploadCreationURL() {
    return uploadCreationURL;
}

/**
 * Set the proxy that will be used for all requests.
 *
 * @param proxy Proxy to use
 */
public void setProxy(Proxy proxy) {
    this.proxy = proxy;
}

/**
 * Get the current proxy used for all requests.
 *
 * @return Current proxy
 */
public Proxy getProxy() {
    return proxy;
}

/**

```

```

    * Enable resuming already started uploads. This step is required if you
    want to use
    * {@link #resumeUpload(TusUpload)}.
    *
    * @param urlStore Storage used to save and retrieve upload URLs by its
    fingerprint.
    */
    public void enableResuming(@NotNull TusURLStore urlStore) {
        resumingEnabled = true;
        this.urlStore = urlStore;
    }

    /**
     * Disable resuming started uploads.
     *
     * @see #enableResuming(TusURLStore)
     */
    public void disableResuming() {
        resumingEnabled = false;
        this.urlStore = null;
    }

    /**
     * Get the current status if resuming.
     *
     * @see #enableResuming(TusURLStore)
     * @see #disableResuming()
     *
     * @return True if resuming has been enabled using {@link
    #enableResuming(TusURLStore)}
     */
    public boolean resumingEnabled() {
        return resumingEnabled;
    }

    /**
     * Enable removing fingerprints after a successful upload.
     *
     * @see #disableRemoveFingerprintOnSuccess()
     */
    public void enableRemoveFingerprintOnSuccess() {
        removeFingerprintOnSuccessEnabled = true;
    }

    /**
     * Disable removing fingerprints after a successful upload.
     *
     * @see #enableRemoveFingerprintOnSuccess()
     */

```

```

public void disableRemoveFingerprintOnSuccess() {
    removeFingerprintOnSuccessEnabled = false;
}

/**
 * Get the current status if removing fingerprints after a successful
upload.
 *
 * @see #enableRemoveFingerprintOnSuccess()
 * @see #disableRemoveFingerprintOnSuccess()
 *
 * @return True if resuming has been enabled using {@link
#enableResuming(TusURLStore)}
 */
public boolean removeFingerprintOnSuccessEnabled() {
    return removeFingerprintOnSuccessEnabled;
}

/**
 * Set headers which will be added to every HTTP requestes made by this
TusClient instance.
 * These may to overwrite tus-specific headers, which can be identified
by their Tus-*
 * prefix, and can cause unexpected behavior.
 *
 * @see #getHeaders()
 * @see #prepareConnection(HttpURLConnection)
 *
 * @param headers The map of HTTP headers
 */
public void setHeaders(@Nullable Map<String, String> headers) {
    this.headers = headers;
}

/**
 * Get the HTTP headers which should be contained in every request and
were configured using
 * {@link #setHeaders(Map)}.
 *
 * @see #setHeaders(Map)
 * @see #prepareConnection(HttpURLConnection)
 *
 * @return The map of configured HTTP headers
 */
@Nullable
public Map<String, String> getHeaders() {
    return headers;
}

```

```

/**
 * Sets the timeout for a Connection.
 * @param timeout in milliseconds
 */
public void setConnectTimeout(int timeout) {
    connectTimeout = timeout;
}

/**
 * Returns the Connection Timeout.
 * @return Timeout in milliseconds.
 */
public int getConnectTimeout() {
    return connectTimeout;
}

/**
 * Create a new upload using the Creation extension. Before calling this
function, an "upload
 * creation URL" must be defined using {@link #setUploadCreationURL(URL)}
or else this
 * function will fail.
 * In order to create the upload a POST request will be issued. The
file's chunks must be
 * uploaded manually using the returned {@link TusUploader} object.
 *
 * @param upload The file for which a new upload will be created
 * @return Use {@link TusUploader} to upload the file's chunks.
 * @throws ProtocolException Thrown if the remote server sent an
unexpected response, e.g.
 * wrong status codes or missing/invalid headers.
 * @throws IOException Thrown if an exception occurs while issuing the
HTTP request.
 */
public TusUploaderCustom createUpload(@NotNull TusUpload upload) throws
ProtocolException, IOException {
    HttpURLConnection connection = openConnection(uploadCreationURL);
    connection.setRequestMethod("POST");
    prepareConnection(connection);

    String encodedMetadata = upload.getEncodedMetadata();
    if (encodedMetadata.length() > 0) {
        connection.setRequestProperty("Upload-Metadata",
encodedMetadata);
    }

    connection.addRequestProperty("Upload-Length",
Long.toString(upload.getSize()));
}

```

```

        connection.connect();

        int responseCode = connection.getResponseCode();
        if (responseCode == 401 || responseCode == 403) {
            throw new Http401And403CodeException(new
TusResponseBody(connection), connection);
        }

        if(responseCode == 422) {
            throw new Http422CodeException(new TusResponseBody(connection),
connection);
        }

        if(!(responseCode >= 200 && responseCode < 300)) {
            throw new ProtocolException("unexpected status code (" +
responseCode + ") while creating upload", connection);
        }

        String urlStr = connection.getHeaderField("Location");
        if (urlStr == null || urlStr.length() == 0) {
            throw new ProtocolException("missing upload URL in response for
creating upload", connection);
        }

        // The upload URL must be relative to the URL of the request by which
is was returned,
        // not the upload creation URL. In most cases, there is no difference
between those two
        // but there may be cases in which the POST request is redirected.
        URL uploadURL = new URL(connection.getURL(), urlStr);

        if (resumingEnabled) {
            urlStore.set(upload.getFingerprint(), uploadURL);
        }

        return createUploader(upload, uploadURL, 0L);
    }

    @NotNull
    private HttpURLConnection openConnection(@NotNull URL uploadURL) throws
IOException {
        if (proxy != null) {
            return (HttpURLConnection) uploadURL.openConnection(proxy);
        }
        return (HttpURLConnection) uploadURL.openConnection();
    }

    @NotNull

```

```

    private TusUploaderCustom createUploader(@NotNull TusUpload upload,
@NotNull URL uploadURL, long offset)
        throws IOException {
        TusUploaderCustom uploader = new TusUploaderCustom(this, upload,
uploadURL, upload.getTusInputStream(), offset);
        uploader.setProxy(proxy);
        return uploader;
    }

    /**
     * Try to resume an already started upload. Before call this function,
resuming must be
     * enabled using {@link #enableResuming(TusURLStore)}. This method will
look up the URL for this
     * upload in the {@link TusURLStore} using the upload's fingerprint (see
     * {@link TusUpload#getFingerprint()}). After a successful lookup a HEAD
request will be issued
     * to find the current offset without uploading the file, yet.
     *
     * @param upload The file for which an upload will be resumed
     * @return Use {@link TusUploader} to upload the remaining file's chunks.
     * @throws FingerprintNotFoundException Thrown if no matching fingerprint
has been found in
     * {@link TusURLStore}. Use {@link #createUpload(TusUpload)} to create a
new upload.
     * @throws ResumingNotEnabledException Throw if resuming has not been
enabled using {@link
     * #enableResuming(TusURLStore)}.
     * @throws ProtocolException Thrown if the remote server sent an
unexpected response, e.g.
     * wrong status codes or missing/invalid headers.
     * @throws IOException Thrown if an exception occurs while issuing the
HTTP request.
     */
    public TusUploaderCustom resumeUpload(@NotNull TusUpload upload) throws
FingerprintNotFoundException, ResumingNotEnabledException,
ProtocolException, IOException {
        if (!resumingEnabled) {
            throw new ResumingNotEnabledException();
        }

        URL uploadURL = urlStore.get(upload.getFingerprint());
        if (uploadURL == null) {
            throw new FingerprintNotFoundException(upload.getFingerprint());
        }

        return beginOrResumeUploadFromURL(upload, uploadURL);
    }
}

```

```

/**
 * Begin an upload or alternatively resume it if the upload has already
 * been started before. In contrast to
 * {@link #createUpload(TusUpload)} and {@link
#resumeOrCreateUpload(TusUpload)} this method will not create a new
 * upload. The user must obtain the upload location URL on their own as
 * this method will not send the POST request
 * which is normally used to create a new upload.
 * Therefore, this method is only useful if you are uploading to a
 * service which takes care of creating the tus
 * upload for yourself. One example of such a service is the Vimeo API.
 * When called a HEAD request will be issued to find the current offset
 * without uploading the file, yet.
 * The uploading can be started by using the returned {@link TusUploader}
 * object.
 *
 * @param upload The file for which an upload will be resumed
 * @param uploadURL The upload location URL at which has already been
 * created and this file should be uploaded to.
 * @return Use {@link TusUploader} to upload the remaining file's chunks.
 * @throws ProtocolException Thrown if the remote server sent an
 * unexpected response, e.g.
 * wrong status codes or missing/invalid headers.
 * @throws IOException Thrown if an exception occurs while issuing the
 * HTTP request.
 */
public TusUploaderCustom beginOrResumeUploadFromURL(@NotNull TusUpload
upload, @NotNull URL uploadURL) throws
    ProtocolException, IOException {
    HttpURLConnection connection = openConnection(uploadURL);
    connection.setRequestMethod("HEAD");
    prepareConnection(connection);

    connection.connect();

    int responseCode = connection.getResponseCode();

    if (responseCode == 401 || responseCode == 403) {
        throw new Http401And403CodeException(new
TusResponseBody(connection), connection);
    }

    if(responseCode == 422) {
        throw new Http422CodeException(new TusResponseBody(connection),
connection);
    }

    if(!(responseCode >= 200 && responseCode < 300)) {

```

```

        throw new HttpStatusCodeException(new TusResponseBody(connection),
connection);
    }

    String offsetStr = connection.getHeaderField("Upload-Offset");
    if (offsetStr == null || offsetStr.length() == 0) {
        throw new ProtocolException("missing upload offset in response
for resuming upload", connection);
    }
    long offset = Long.parseLong(offsetStr);

    return createUploader(upload, uploadURL, offset);
}

/**
 * Try to resume an upload using {@link #resumeUpload(TusUpload)}. If the
method call throws
 * an {@link ResumingNotEnabledException} or {@link
FingerprintNotFoundException}, a new upload
 * will be created using {@link #createUpload(TusUpload)}.
 *
 * @param upload The file for which an upload will be resumed
 * @throws ProtocolException Thrown if the remote server sent an
unexpected response, e.g.
 * wrong status codes or missing/invalid headers.
 * @throws IOException Thrown if an exception occurs while issuing the
HTTP request.
 * @return {@link TusUploader} instance.
 */
public TusUploaderCustom resumeOrCreateUpload(@NotNull TusUpload upload)
throws ProtocolException, IOException {
    try {
        return resumeUpload(upload);
    } catch (FingerprintNotFoundException e) {
        return createUpload(upload);
    } catch (ResumingNotEnabledException e) {
        return createUpload(upload);
    } catch (ProtocolException e) {
        // If the attempt to resume returned a 404 Not Found, we
immediately try to create a new
        // one since TusExectuor would not retry this operation.
        HttpURLConnection connection = e.getCausingConnection();
        if (connection != null && connection.getResponseCode() == 404) {
            return createUpload(upload);
        }
    }

    throw e;
}
}

```

```

    /**
     * Set headers used for every HTTP request. Currently, this will add the
     Tus-Resumable header
     * and any custom header which can be configured using {@link
#setHeaders(Map)},
     *
     * @param connection The connection whose headers will be modified.
     */
    public void prepareConnection(@NotNull HttpURLConnection connection) {
        // Only follow redirects, if the POST methods is preserved. If
http.strictPostRedirect is
        // disabled, a POST request will be transformed into a GET request
which is not wanted by us.

        // CHECKSTYLE:OFF
        // LineLength - Necessary because of length of the link
        // See:https://github.com/openjdk/jdk/blob/jdk7-
b43/jdk/src/share/classes/sun/net/www/protocol/http/HttpURLConnection.java#L2
020-L2035
        // CHECKSTYLE:ON
        connection.setInstanceFollowRedirects(Boolean.getBoolean("http.strict
PostRedirect"));

        connection.setConnectTimeout(connectTimeout);
        connection.setRequestProperty("Tus-Resumable", TUS_VERSION);

        if (headers != null) {
            for (Map.Entry<String, String> entry : headers.entrySet()) {
                connection.setRequestProperty(entry.getKey(),
entry.getValue());
            }
        }
    }

    /**
     * Actions to be performed after a successful upload completion.
     * Manages URL removal from the URL store if remove fingerprint on
success is enabled
     *
     * @param upload that has been finished
     */
    protected void uploadFinished(@NotNull TusUpload upload) {
        if (resumingEnabled && removeFingerprintOnSuccessEnabled) {
            urlStore.remove(upload.getFingerprint());
        }
    }
}

```


Clase: TusUploaderCustom.java

```
/**
 *
 * Copyright 2011-2024 the original author or authors.
 * *
 * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
 * you may not use this file except in compliance with the License.
 * You may obtain a copy of the License at
 * *
 *     https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
 * *
 * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
 * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
 * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
 * See the License for the specific language governing permissions and
 * limitations under the License.
 *
 */
package io.tus.java.client;

import java.io.IOException;
import java.io.OutputStream;
import java.net.HttpURLConnection;
import java.net.Proxy;
import java.net.URL;
import java.net.URLConnection;
import java.util.Optional;

/**
 * This class is used for doing the actual upload of the files. Instances are
 * returned by
 * * {@link TusClientCustom#createUpload(TusUpload)}, {@link
 * TusClientCustom#createUpload(TusUpload)} and
 * * {@link TusClientCustom#resumeOrCreateUpload(TusUpload)}.
 * * <br>
 * * After obtaining an instance you can upload a file by following these
 * steps:
 * * <ol>
 * * <li>Upload a chunk using {@link #uploadChunk()}</li>
 * * <li>Optionally get the new offset ({@link #getOffset()}) to calculate the
 * progress</li>
 * * <li>Repeat step 1 until the {@link #uploadChunk()} returns -1</li>
 * * <li>Close HTTP connection and InputStream using {@link #finish()} to free
 * resources</li>
 * * </ol>
 * */
public class TusUploaderCustom {
```

```

private URL uploadURL;
private Proxy proxy;
private TusInputStream input;
private long offset;
private TusClientCustom client;
private TusUpload upload;
private byte[] buffer;
private int requestPayloadSize = 10 * 1024 * 1024;
private int bytesRemainingForRequest;

private HttpURLConnection connection;
private OutputStream output;

/**
 * Begin a new upload request by opening a PATCH request to specified
 * upload URL. After this
 * method returns a connection will be ready and you can upload chunks of
 * the file.
 *
 * @param client Used for preparing a request ({@link
 * TusClient#prepareConnection(HttpURLConnection)})
 * @param upload {@link TusUpload} to be uploaded.
 * @param uploadURL URL to send the request to
 * @param input Stream to read (and seek) from and upload to the remote
 * server
 * @param offset Offset to read from
 * @throws IOException Thrown if an exception occurs while issuing the
 * HTTP request.
 */
public TusUploaderCustom(TusClientCustom client, TusUpload upload, URL
uploadURL, TusInputStream input, long offset)
    throws IOException {
    this.uploadURL = uploadURL;
    this.input = input;
    this.offset = offset;
    this.client = client;
    this.upload = upload;

    input.seekTo(offset);

    setChunkSize(2 * 1024 * 1024);
}

private void openConnection() throws IOException, ProtocolException {
    // Only open a connection, if we have none open.
    if (connection != null) {
        return;
    }
}

```

```

bytesRemainingForRequest = requestPayloadSize;
input.mark(requestPayloadSize);

if (proxy != null) {
    connection = (HttpURLConnection) uploadURL.openConnection(proxy);
} else {
    connection = (HttpURLConnection) uploadURL.openConnection();
}
client.prepareConnection(connection);
connection.setRequestProperty("Upload-Offset",
Long.toString(offset));
connection.setRequestProperty("Content-Type",
"application/offset+octet-stream");
connection.setRequestProperty("Expect", "100-continue");

try {
    connection.setRequestMethod("PATCH");
    // Check whether we are running on a buggy JRE
} catch (java.net.ProtocolException pe) {
    connection.setRequestMethod("POST");
    connection.setRequestProperty("X-HTTP-Method-Override", "PATCH");
}

connection.setDoOutput(true);
connection.setChunkedStreamingMode(0);
try {
    output = connection.getOutputStream();
} catch (java.net.ProtocolException pe) {
    // If we already have a response code available, our expectation
using the "Expect: 100-
    // continue" header failed and we should handle this response.
    if (connection.getResponseCode() != -1) {
        finish();
    }

    throw pe;
}
}

/**
 * Sets the used chunk size. This number is used by {@link
#uploadChunk()} to indicate how
 * much data is uploaded in a single take. When choosing a value for this
parameter you need to
 * consider that uploadChunk() will only return once the specified number
of bytes has been
 * sent. For slow internet connections this may take a long time. In
addition, a buffer with
 * the chunk size is allocated and kept in memory.

```

```

*
* @param size The new chunk size
*/
public void setChunkSize(int size) {
    buffer = new byte[size];
}

/**
 * Returns the current chunk size set using {@link #setChunkSize(int)}.
 *
 * @return Current chunk size
 */
public int getChunkSize() {
    return buffer.length;
}

/**
 * Set the maximum payload size for a single request counted in bytes.
This is useful for splitting
 * bigger uploads into multiple requests. For example, if you have a
resource of 2MB and
 * the payload size set to 1MB, the upload will be transferred by two
requests of 1MB each.
 *
 * The default value for this setting is 10 * 1024 * 1024 bytes (10 MiB).
 *
 * Be aware that setting a low maximum payload size (in the low megabytes
or even less range) will result in
 * decreased performance since more requests need to be used for an
upload. Each request will come with its overhead
 * in terms of longer upload times.
 *
 * Be aware that setting a high maximum payload size may result in a high
memory usage since
 * tus-java-client usually allocates a buffer with the maximum payload
size (this buffer is used
 * to allow retransmission of lost data if necessary). If the client is
running on a memory-
 * constrained device (e.g. mobile app) and the maximum payload size is
too high, it might
 * result in an {@link OutOfMemoryError}.
 *
 * This method must not be called when the uploader has currently an open
connection to the
 * remote server. In general, try to set the payload size before invoking
{@link #uploadChunk()}
 * the first time.
 *
 * @see #getRequestPayloadSize()

```

```

    *
    * @param size Number of bytes for a single payload
    * @throws IllegalStateException Thrown if the uploader currently has a
connection open
    */
    public void setRequestPayloadSize(int size) throws IllegalStateException
{
    if (connection != null) {
        throw new IllegalStateException("payload size for a single
request must not be "
            + "modified as long as a request is in progress");
    }

    requestPayloadSize = size;
}

/**
 * Get the current maximum payload size for a single request.
 *
 * @see #setChunkSize(int)
 *
 * @return Number of bytes for a single payload
 */
public int getRequestPayloadSize() {
    return requestPayloadSize;
}

/**
 * Upload a part of the file by reading a chunk from the InputStream and
writing
 * it to the HTTP request's body. If the number of available bytes is
lower than the chunk's
 * size, all available bytes will be uploaded and nothing more.
 * No new connection will be established when calling this method,
instead the connection opened
 * in the previous calls will be used.
 * The size of the read chunk can be obtained using {@link
#getChunkSize()} and changed
 * using {@link #setChunkSize(int)}.
 * In order to obtain the new offset, use {@link #getOffset()} after this
method returns.
 *
 * @return Number of bytes read and written.
 * @throws IOException Thrown if an exception occurs while reading from
the source or writing
 * to the HTTP request.
 */
public int uploadChunk() throws IOException, ProtocolException {
    openConnection();
}

```

```

    int bytesToRead = Math.min(getChunkSize(), bytesRemainingForRequest);

    int bytesRead = input.read(buffer, bytesToRead);
    if (bytesRead == -1) {
        // No bytes were read since the input stream is empty
        return -1;
    }

    // Do not write the entire buffer to the stream since the array will
    // be filled up with 0x00s if the number of read bytes is lower than
    // the chunk's size.
    output.write(buffer, 0, bytesRead);
    output.flush();

    offset += bytesRead;
    bytesRemainingForRequest -= bytesRead;

    if (bytesRemainingForRequest <= 0) {
        finishConnection();
    }

    return bytesRead;
}

/**
 * Upload a part of the file by read a chunks specified size from the
 * InputStream and writing
 * it to the HTTP request's body. If the number of available bytes is
 * lower than the chunk's
 * size, all available bytes will be uploaded and nothing more.
 * No new connection will be established when calling this method,
 * instead the connection opened
 * in the previous calls will be used.
 * In order to obtain the new offset, use {@link #getOffset()} after this
 * method returns.
 *
 * This method ignored the payload size per request, which may be set
 * using
 * {@link #setRequestPayloadSize(int)}. Please, use {@link
 * #uploadChunk()} instead.
 *
 * @deprecated This method is inefficient and has been replaced by {@link
 * #setChunkSize(int)}
 * and {@link #uploadChunk()} and should not be used anymore.
 * The reason is, that
 * this method allocates a new buffer with the supplied chunk
 * size for each time

```

```

    *           it's called without reusing it. This results in a high
number of memory
    *           allocations and should be avoided. The new methods do not
have this issue.
    *
    * @param chunkSize Maximum number of bytes which will be uploaded. When
choosing a value
    *           for this parameter you need to consider that the
method call will only
    *           return once the specified number of bytes have been
sent. For slow
    *           internet connections this may take a long time.
    * @return Number of bytes read and written.
    * @throws IOException Thrown if an exception occurs while reading from
the source or writing
    *           to the HTTP request.
    */
    @Deprecated public int uploadChunk(int chunkSize) throws IOException,
ProtocolException {
        openConnection();

        byte[] buf = new byte[chunkSize];
        int bytesRead = input.read(buf, chunkSize);
        if (bytesRead == -1) {
            // No bytes were read since the input stream is empty
            return -1;
        }

        // Do not write the entire buffer to the stream since the array will
// be filled up with 0x00s if the number of read bytes is lower than
// the chunk's size.
        output.write(buf, 0, bytesRead);
        output.flush();

        offset += bytesRead;

        return bytesRead;
    }

    /**
    * Get the current offset for the upload. This is the number of all bytes
uploaded in total and
    * in all requests (not only this one). You can use it in conjunction
with
    * {@link TusUpload#getSize()} to calculate the progress.
    *
    * @return The upload's current offset.
    */
    public long getOffset() {

```

```

        return offset;
    }

    /**
     * This methods returns the destination {@link URL} of the upload.
     * @return The {@link URL} of the upload.
     */
    public URL getUploadURL() {
        return uploadURL;
    }

    /**
     * Set the proxy that will be used when uploading.
     *
     * @param proxy Proxy to use
     */
    public void setProxy(Proxy proxy) {
        this.proxy = proxy;
    }

    /**
     * This methods returns the proxy used when uploading.
     *
     * @return The {@link Proxy} used for the upload or null when not set.
     */
    public Proxy getProxy() {
        return proxy;
    }

    /**
     * Finish the request by closing the HTTP connection and the InputStream.
     * You can call this method even before the entire file has been
    uploaded. Use this behavior to
     * enable pausing uploads.
     * This method is equivalent to calling {@code finish(false)}.
     *
     * @throws ProtocolException Thrown if the server sends an unexpected
    status
     * code
     * @throws IOException Thrown if an exception occurs while cleaning up.
     */
    public Optional< TusResponseBody > finish() throws ProtocolException,
    IOException {
        return finish(true);
    }

    /**
     * Finish the request by closing the HTTP connection. You can choose
    whether to close the InputStream or not.

```

```

    * You can call this method even before the entire file has been
    uploaded. Use this behavior to
    * enable pausing uploads.
    * Be aware that it doesn't automatically release local resources if
    {@code closeStream == false} and you do
    * not close the InputStream on your own. To be safe use {@link
    TusUploader#finish()}.
    * @param closeInputStream Determines whether the InputStream is closed
    with the HTTP connection. Not closing the
    *
    *         InputStream may be useful for future upload a
    future continuation of the upload.
    * @throws ProtocolException Thrown if the server sends an unexpected
    status code
    * @throws IOException Thrown if an exception occurs while cleaning up.
    */
    public Optional<TusResponseBody> finish(boolean closeInputStream) throws
    ProtocolException, IOException {
        Optional<TusResponseBody> response = finishConnection();
        if (upload.getSize() == offset) {
            client.uploadFinished(upload);
        }

        // Close the TusInputStream after checking the response and closing
        the connection to ensure
        // that we will not need to read from it again in the future.
        if (closeInputStream) {
            input.close();
        }
        return response;
    }

    private Optional<TusResponseBody> finishConnection() throws
    ProtocolException, IOException {
        if (output != null) {
            output.close();
        }

        if (connection == null) {
            return Optional.empty();
        }

        int responseCode = connection.getResponseCode();
        TusResponseBody response = new TusResponseBody(connection);
        connection.disconnect();

        if (responseCode == 401 || responseCode == 403) {
            throw new Http401And403CodeException(response, connection);
        }
    }

```

```

        if(responseCode == 422) {
            throw new Http422CodeException(response, connection);
        }

        if (!(responseCode >= 200 && responseCode < 300)) {
            throw new ProtocolException("unexpected status code (" +
responseCode + ") while uploading chunk",
                connection);
        }

        // TODO detect changes and seek accordingly
        long serverOffset = getHeaderFieldLong(connection, "Upload-Offset");
        if (serverOffset == -1) {
            throw new ProtocolException("response to PATCH request contains
no or invalid Upload-Offset header",
                connection);
        }
        if (offset != serverOffset) {
            throw new ProtocolException(
                String.format("response contains different Upload-Offset
value (%d) than expected (%d)",
                    serverOffset,
                    offset),
                connection);
        }

        connection = null;

        return Optional.of(response);
    }

    private long getHeaderFieldLong(URLConnection connection, String field) {
        String value = connection.getHeaderField(field);
        if (value == null) {
            return -1;
        }

        try {
            return Long.parseLong(value);
        } catch (NumberFormatException e) {
            return -1;
        }
    }
}

```

Clase:: Demo.java

```
package pe.gob.sunat.tecnologia.client.tus.main;

import java.io.File;
import java.io.IOException;
import java.net.URL;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
import java.util.Optional;

import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;

import io.tus.java.client.HttpErrorException;
import io.tus.java.client.ProtocolException;
import io.tus.java.client.TusClientCustom;
import io.tus.java.client.TusExecutor;
import io.tus.java.client.TusResponseBody;
import io.tus.java.client.TusURLMemoryStore;
import io.tus.java.client.TusUpload;
import io.tus.java.client.TusUploaderCustom;

public class Demo {

    private static final String TOKEN = "";

    private static final String HOST_PUBLICA = "https://api-
sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/";
    private static final String END_POINT_PROPUUESTA =
"libros/rvierce/receptorpropuesta/web/propuesta/upload";

    private static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(Demo.class);

    public static void main(String[] args) {
        try {
            // Create a new TusClient instance
            final TusClientCustom client = new TusClientCustom();

            client.setUploadCreationURL(new URL(HOST_PUBLICA +
END_POINT_PROPUUESTA));
            client.enableResuming(new TusURLMemoryStore());
            Map<String, String> headers = new HashMap<>();
            headers.put("authorization", "Bearer " + TOKEN);
            client.setHeaders(headers);
            File archivo = new File(
```

```

        "D:\\migeigv\\archivos\\ajuste_posterior\\LE2010001749120231100140400
03111201.zip"
    );
    final TusUpload upload = new TusUpload(archivo);
    String[] extension = archivo.getName().split("\\.");
    Map<String, String> metaData = new HashMap<>();
    metaData.put("filename", archivo.getName());
    metaData.put("filetype", extension[1]);
    metaData.put("numRuc", "20108745216");
    metaData.put("perTributario", "202304");
    metaData.put("codOrigenEnvio", "3");
    metaData.put("codLibro", "140000");
    metaData.put("codProceso", "1");
    metaData.put("codTipoCorrelativo", "1");
    metaData.put("nomArchivoImportacion", archivo.getName());
    upload.setMetadata(metaData);
    log.info("Starting upload...");
    TusExecutor executor = new TusExecutor() {
        @Override
        protected void makeAttempt() throws ProtocolException, IOException {
            TusUploaderCustom uploader = client.resumeOrCreateUpload(upload);
            uploader.setChunkSize(1024);
            do {
                long totalBytes = upload.getSize();
                long bytesUploaded = uploader.getOffset();
                double progress = (double) bytesUploaded / totalBytes * 100;
                String porcentaje = String.format("%06.2f%%", progress);
                log.info("Upload at {}. ", porcentaje);
            } while (uploader.uploadChunk() > -1);

            Optional<TusResponseBody> response = uploader.finish();

            response.ifPresent(resp -> {
                log.info(
                    "***** =====> code: {} message: {}
<===== *****",
                    resp.getResponseCode(),
                    resp.getResponseMessage()
                );
                log.info(
                    "***** =====> Result {} {}
<===== *****",
                    "20108745216",
                    resp.getResponseBody()
                );
            });
        }
    };
};

```

```

    executor.makeAttempts();
} catch (HttpErrorCodeException e) {
    log.info(
        "***** =====> code: {} message: {}
<===== *****",
        e.getResponseBody().getResponseCode(),
        e.getResponseBody().getResponseMessage()
    );
    log.error("Error en la petición: {}", e.getResponseBody(), e);
} catch (ProtocolException e) {
    log.error("//////// // ==> Error inesperado en la petición: ", e);
} catch (IOException e) {
    e.printStackTrace();
} catch (Exception ex) {

    log.error("ex.getCause(): {}", ex.getMessage(), ex);

}
}
}

```